




BENINCA[®]
TO.GO**2/4WV**
FCC

Tasto Nascosto
Hidden Key
Versteckte Taste
Touche Cachee
Tecla Oculta
Przycisk Ukryty

ADVANTAGE
radio system

12V Alkaline
Battery



Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 del Regolamento FCC.

Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:

- 1) questo dispositivo non deve causare interferenze nocive,
- 2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che causano un funzionamento non desiderato.

Qualsiasi cambiamento o modifica fatti a questo dispositivo senza il permesso esplicito del costruttore annulla la possibilità da parte dell'utilizzatore di usare questo dispositivo.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause harmful interference
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications made to this device without the express permission of the manufacturer may void the user's authority to operate this device.

TO.GO2WV - TO.GO.4WV

2 or 4 channel 433,92MHz transmitter.

TO.GO2WVT - TO.GO.4WVT

2 or 4 channel 433,92MHz transmitter with built-in transponder.

Specification

Power supply	1 alkaline battery, 12V
Transmission consumption	18 mA
Available codes	18 billionth of billions
Antenna	Built-in
Oscillator type	SAW
Operating temperature	(-20 ÷ +70) °C

- The memorization procedure may vary according to the receiver model used. Follow instructions of the receiver.
- The transmitter LED lights up with fixed light during the code transmission. If the transmitter battery is down, the Led will flash during transmission: **replace the battery.**
- For disposal of the battery, comply with regulations in force.

TO.GO2WV - TO.GO.4WV

Trasmettitore 433,92MHz a 2 o 4 canali.

TO.GO2WVT - TO.GO.4WVT

Trasmettitore 433,92MHz a 2 o 4 canali con transponder incorporato.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	1 batteria 12V alcalina
Consumo in trasmissione	18 mA
Codici disponibili	18 miliardi di miliardi
Antenna	Incorporata
Tipo oscillatore	SAW
Temperatura di esercizio	(-20 ÷ +70) °C

- La procedura di memorizzazione può variare a seconda del modello di ricevente utilizzato. Fate riferimento alle istruzioni del dispositivo ricevente.
- Il led del trasmettitore si accende stabilmente durante la trasmissione del codice. Se la batteria del trasmettitore è scarica, il led lampeggia durante la trasmissione: **sostituire la batteria.**
- Per lo smaltimento della batteria attenersi alle normative vigenti in materia.

Dichiarazione CE di conformità
EC declaration of conformity

Il sottoscritto dichiara che il prodotto:
I hereby declare that the product:

**SISTEMA RADIOCOMANDO
RADIO CONTROL SYSTEM**

TO.GO2 WV - TO.GO4 WV

TO.GO2 WVT - TO.GO4 WVT

è conforme a tutte le norme tecniche relative al prodotto entro il campo di applicabilità delle direttive comunitarie 73/23/CEE, 89/339/CEE e 99/5/CEE:

satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives 73/23/EEC, 89/339/EEC and 99/5/EEC:

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002)

ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002)

ETSI EN 300 220-3 V1.1.1 (2000)

EN 60950-1 (2001)

Sono state eseguite tutte le necessarie prove di radiofrequenza
All essential radio test suites have been carried out

Costruttore o rappresentante autorizzato:


Manufacturer or authorized representative:

AUTOMATISMI BENINCA SpA
Via Capitello, 45 - 36066 - Sandrigo
(VI) ITALIA

Questa dichiarazione viene emessa sotto la sola responsabilità del costruttore e, se applicabile, del suo rappresentante autorizzato.

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and, if applicable, his authorized representative.

Sandrigo, 21/03/2012
Beninca Luigi, Rappresentante Legale



BENINCA®