

LiftMaster®

MyQ[®] Home Bridge

G819LMB

QUICK START GUIDE



WARNING

To reduce the risk of SEVERE INJURY to persons:

- DO NOT enable the MyQ Home Bridge if operating either one-piece or swinging doors. To be enabled ONLY on a sectional door.



Read instructions thoroughly BEFORE beginning.

If using this product with residential door openers, this product must be used only with door openers manufactured after 1993 that utilize photoelectric sensors. The photoelectric sensors are always located on or near the bottom of the door track.

NOTICE: This device complies with part 15 of the FCC rules and Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device must be installed to ensure a minimum 20 cm (8 in.) distance is maintained between users/bystanders and device.



BEFORE YOU START, YOU MUST HAVE...



A router with
2.4GHz Wi-Fi®



Mobile device connected to
your home Wi-Fi network



Compatible garage
door opener


Compatible with:

- LiftMaster®, Chamberlain®, and Raynor® garage door openers with MyQ® technology
- Craftsman®* garage door openers with Smart Control or AssureLink™ Connectivity
- Chamberlain® and LiftMaster® MyQ Garage™


*©2017 Sears Brands, LLC. All Rights Reserved. Craftsman and AssureLink are registered trademarks of KCD, IP, LLC.

NOTE: To control this HomeKit-enabled accessory, **iOS 10.0 or later is recommended.**

WHAT'S IN THE BOX



Power Adapter



Hardware
(5/32" x 1-1/2"
screws)



Warning Label

LIFTMASTER MyQ® APP

1. Power the MyQ Home Bridge by plugging it in. The blue LED will start blinking.
2. Download the LiftMaster MyQ® App or open the app if it is already installed.
3. Create or sign-in to your account and follow the in-app instructions.



INSTALL

1. Check the Wi-Fi signal in the garage, where the MyQ Home Bridge will be mounted.
2. Make sure you have two or more Wi-Fi bars.

NOTE: *If there are signal strength issues, please visit <https://www.liftmaster.com/wifisupportvideos> for instructional videos.*

3. Install the MyQ Home Bridge on the ceiling near the garage door opener, or in a convenient location in the garage within Wi-Fi range.

TIP: *Wrap excess power adapter cable around the mounting bracket.*

4. Plug it in and make sure the green LED turns on solid.
5. Attach the warning label to the wall next to the door control.

Need Help?

Go to: www.LiftMaster.com/MyQSupport

LiftMaster®

MyQ[®] Home Bridge

G819LMB

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE





AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de BLESSURES GRAVES :

- NE PAS activer le pont MyQ Home Bridge pour actionner une porte de garage rigide ou des portes pivotantes. Il doit être utilisé **UNIQUEMENT** sur une porte articulée.



Bien lire les instructions AVANT de commencer.

Si l'on compte utiliser ce produit avec des ouvre-portes résidentiels, il ne doit être utilisé qu'avec des ouvre-portes fabriqués après 1993 utilisant des capteurs photoélectriques. Les capteurs photoélectriques sont toujours situés sur la partie inférieure du guide de la porte ou à proximité de cette partie.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et de la norme IC RSS-210. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non souhaité.

La communication entre un iPhone, iPad ou iPod touch et l'appareil MyQ® activé par HomeKit est sécurisé par la technologie HomeKit et Security+ 2.0®.

Pour commander automatiquement et à distance cet accessoire activé par HomeKit, il faut un appareil Apple TV avec tvOS 10.0 ou une version ultérieure ou un iPad avec iOS 10.0 ou une version ultérieure, configuré comme concentrateur résidentiel.



AVANT DE COMMENCER, VOUS DEVEZ AVOIR...



Un routeur avec
2,4 GHz Wi-Fi®



Un appareil mobile connecté
à votre réseau Wi-Fi



Un ouvre-porte de
garage compatible



Compatible avec :

- Ouvre-portes de garage LiftMaster®, Chamberlain® et Raynor® avec technologie MyQ®
- Ouvre-portes de garage Craftsman®* avec Smart Control ou connectivité AssureLink™
- Chamberlain® et LiftMaster® MyQ Garage™

*©2017 Sears Brands, LLC. Tous droits réservés. Craftsman et AssureLink sont des marques déposées de KCD, IP, LLC.

REMARQUE: Pour commander cet accessoire activé par HomeKit, iOS 10.0 ou une version ultérieure est recommandé.

CE QUE LA BOÎTE CONTIENT



Plaque-étiquette
d'avertissement

L'APPLICATION LIFTMASTER MYQ®

1. Mettre le MyQ Home Bridge sous tension en le branchant. La DEL bleu se mettra à clignoter.
2. Télécharger l'application LiftMaster MyQ® ou ouvrir l'appli si elle est déjà installée.
3. Regístrese o inicie sesión en su cuenta y siga las instrucciones de la aplicación.



INSTALLATION

1. Vérifier le signal Wi-Fi dans le garage, là où le pont MyQ Home sera monté.
2. Vérifier que le signal affiché montre plus deux barres.

REMARQUE : *En cas de problème de puissance du signal, aller à <https://www.liftmaster.com/wifisupportvideos> pour des vidéos d'instructions.*

3. Installer le pont MyQ Home au plafond, près de l'ouvre-porte de garage, ou à un emplacement commode dans le garage, à portée du signal Wi-Fi.

CONSEIL : *Enrouler l'excès de câble d'adaptateur d'alimentation autour du support de montage.*

4. Le brancher et s'assurer que la DEL verte s'allume en continu.
5. Fixer la plaque-étiquette d'avertissement au mur, à côté de la commande de porte.

Besoin d'aide?

Aller à : www.LiftMaster.com/MyQsupport

LiftMaster®

MyQ[®] Home Bridge

G819LMB

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de LESIVOS GRAVES para las personas:

- NO activar MyQ Home Bridge para puertas de una sola pieza o giratorias. Activarlo ÚNICAMENTE en puertas seccionales.



Leer las instrucciones ANTES de comenzar.

Para usar este producto en instalaciones residenciales, el abre-puerta debe ser un modelo posterior a 1993, ya que utilizan sensores fotoeléctricos. Los sensores fotoeléctricos se encuentran siempre en la parte inferior de la guía de la puerta o en sus proximidades.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglamentaciones de la FCC de EE.UU. y con las normas IC RSS-210 El uso está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe poder recibir interferencia, incluso interferencia que pueda afectar su funcionamiento.

La comunicación entre el iPhone, iPad o iPod touch y el dispositivo MyQ® activado por HomeKit está garantizada por la tecnología de HomeKit y Security+ 2.0®.

Para controlar este accesorio compatible con HomeKit de manera automática y desde fuera del hogar se necesita un televisor Apple con tvOS 10.0 o una versión superior, o un iPad con iOS 10.0 o configuración superior como centro para el hogar.



ANTES DE COMENZAR, USTED DEBE...



Un router con
Wi-Fi® de 2.4 GHz



Un dispositivo móvil conectado
a la red Wi-Fi de su casa



Un abre-puerta de
garaje compatible




Compatible con:

- Abre-puertas de garaje LiftMaster®, Chamberlain® y Raynor® con tecnología MyQ®
- Abre-puertas de garaje Craftsman®* con conectividad a Smart Control o AssureLink™
- Chamberlain® y LiftMaster® MyQ Garage™

*©2017 Sears Brands, LLC. Reservados todos los derechos de ley. Craftsman y AssureLink son marcas registradas de KCD, IP, LLC.

NOTA: Para comandar este accesorio compatible con HomeKit **es recomendable usar iOS 10.0 o versión posterior.**

CONTENIDO DE LA CAJA



Cartel de
advertencia

LA APLICACIÓN LIFTMASTER MYQ®

1. Conecte el MyQ Home Bridge enchufándolo. El LED azul comenzará parpadear.
2. Instalar la aplicación MyQ® de LiftMaster o abrir la aplicación si ya estuviera instalada.
3. Regístrese o inicie sesión en su cuenta y siga las instrucciones de la aplicación.



INSTALACIÓN

1. Revise la señal de Wi-Fi en el garaje, donde montará el distribuidor de Wi-Fi.
2. Asegúrese de que su señal de Wi-Fi tenga dos o más barras.

NOTA: Si experimenta problemas de señal, conéctese a <https://www.liftmaster.com/wifisupportvideos> para ver videos con instrucciones.

3. Instalar MyQ Home Bridge en el techo, cerca del abre-puerta de garaje o en otro lugar con buena recepción de Wi-Fi.

AVISO: Enrolle el exceso de cable adaptador de alimentación alrededor de la ménsula de montaje.

4. Enchúfelo y asegúrese de que el LED verde se encienda sin parpadear.
5. Adhiera la etiqueta de advertencia a la pared cerca del control de la puerta.

¿Necesita ayuda?

Visite: www.LiftMaster.com/MyQSupport

© 2017, LiftMaster
All Rights Reserved
Tous Droits Réservés

Todos derechos reservados