

異常検出時チケット登録機能
管理・利用マニュアル

1.1 版

作成日：2013年3月22日

変更履歴

版数	日付	変更内容	作成者
draft	2011/10/05	新規作成	井上
0.1	2011/10/14	詳細を追記	井上
0.2	2011/11/09	下記の章を追記 ・ 4.2 チケットシステムの閲覧・編集 ・ 5.1 Trac メニュー項目一覧	井上
1.0	2012/03/16	1.0 版に更新	井上
1.1	2013/03/22	誤字を修正	SRA

目次

1. はじめに.....	1
2. 参考文献.....	2
3. システム構成.....	3
4. 管理ガイド.....	4
4.1. Trac プロジェクト管理.....	4
4.1.1. プロジェクトの新規作成.....	4
4.1.2. プロジェクトの削除.....	4
4.2. Trac ユーザ管理.....	4
4.2.1. ユーザ登録・権限設定.....	5
4.2.2. パスワード認証設定.....	5
4.3. Zabbix メール送信管理.....	6
4.3.1. メディアタイプ設定の変更.....	6
4.3.2. ユーザ設定の変更.....	6
4.3.3. アクション設定の変更.....	6
4.3.4. メール送信が可能なマクロ一覧.....	7
5. 利用ガイド.....	11
5.1. 異常検出時チケット登録の流れ.....	11
5.1.1. Zabbix での異常検出.....	11
5.1.2. Trac でのチケット登録.....	11
5.1.3. 管理者へのチケット登録メール通知.....	11
5.2. チケット登録機能.....	11
5.2.1. 登録チケットの閲覧.....	12
5.2.2. 登録チケットの更新.....	15
5.2.3. 登録チケットの削除.....	17
5.2.4. その他のチケット操作.....	17
5.3. チケット登録に問題がある場合の確認項目.....	17
5.3.1. Zabbix 異常検出状況の確認.....	18
5.3.2. Zabbix メッセージアクション実行状況の確認.....	20
6. 付録.....	23
6.1. Trac メニュー項目一覧.....	23

1. はじめに

本ドキュメントは、Gfarm v2 ファイルシステム(以降、Gfarm とする)におけるハードウェア及びソフトウェアの障害を監視するために、統合監視ソフトウェアの 1 つである Zabbix(<http://www.zabbix.com/>, <http://www.zabbix.jp/>)を導入した環境において、チケット管理ソフトウェアの 1 つである Trac(<http://trac.edgewall.org/>, <http://www.i-act.co.jp/project/products/products.html>) を利用した異常検出時チケット登録機能を導入した場合の管理及び利用法方法について記載したものである。

本ドキュメントでは、Gfarm における Zabbix による異常監視構成及び Trac 環境は構築済みであることを前提とし、Zabbix 及び Trac による Gfarm 監視構成構築後の管理方法及び、各種設定変更等を対象とする。

Zabbix と Trac のインストール及び設定については、「導入・設定マニュアル」を参照のこと。

2. 参考文献

Zabbix による Gfarm 監視構成の構築・運用に関しては、以下の文献を参照のこと。

- ・ 冗長化構成 Gfarm 監視機能 導入・設定マニュアル
- ・ 冗長化構成 Gfarm 監視機能 管理・利用マニュアル

また、Trac の導入と設定の詳細に関しては、以下の文献を参照のこと。

- ・ Trac Installation Guide for 0.12 (<http://trac.edgewall.org/wiki/TracInstall>)

3. システム構成

Gfarm 監視では分散監視構成を採用し、複数の監視サーバの一元管理が可能な構成とする。また、親子関係にある監視サーバ間(マスターノード-子ノード間)で相互監視し、監視サーバ自体の故障監視も行う。

以下に、Zabbix 監視構成を Gfarm に導入した場合の構成を示す。下記構成は、「導入・設定マニュアル」に基づき構築しているものとする。




図 3-1 Gfarm 監視構成

4. 管理ガイド

本章では、Zabbix による Gfarm 監視の異常時チケット登録を Trac で行う際に必要となる各種管理情報について記載する。扱う管理情報を以下に挙げる。

- Trac プロジェクト管理
- Trac ユーザ管理
- Zabbix メール送信管理

本章でのコマンド操作は全て CentOS 管理者ユーザで実行する必要がある。そのため、以降でコマンドを実行する手順は CentOS の管理者ユーザで実行することを前提とする。

4.1. Trac プロジェクト管理

本節では、Trac プロジェクトの新規作成、削除などのプロジェクト管理方法について記載する。ユーザ設定を行う場合には、Trac 管理者以上の権限を持つユーザでログインする必要がある。

4.1.1. プロジェクトの新規作成

Trac プロジェクトの新規作成は `trac-admin` の `initenv` コマンドで行う。以下、`/var/www/trac` 以下に `newproject` プロジェクトを作成する実行例を示す。

```
# trac-admin /var/www/trac/newproject initenv
```

4.1.2. プロジェクトの削除

Trac プロジェクトの削除はプロジェクトディレクトリを削除することで行う。以下、`/var/www/trac` 以下の `newproject` プロジェクトを削除する実行例を示す。

```
# rm -rf /var/www/trac/newproject
```

4.2. Trac ユーザ管理

本節では、Trac ユーザの登録、権限設定、パスワード認証設定などのプロジェクト管理方法について記載する。ユーザ設定を行う場合には、Trac 管理者以上の権限を持つユーザでログインする必要がある。

4.2.1. ユーザ登録・権限設定

Trac で新規追加する必要がある場合や、既存の監視対象の設定変更や削除する場合の方法について説明する。新規追加の場合、Trac 及び Apache は導入済みであるとする。監視対象に関する設定は以下になる。

管理者ユーザの追加(管理者ユーザ名が admin の設定例を示す)

```
# trac-admin /var/www/trac/gfarm-zabbix permission add admin ¥
  BROWSER_VIEW CHANGESET_VIEW CONFIG_VIEW FILE_VIEW ¥
  LOG_VIEW MILESTONE_ADMIN MILESTONE_CREATE ¥
  MILESTONE_DELETE MILESTONE_MODIFY MILESTONE_VIEW ¥
  REPORT_ADMIN REPORT_CREATE REPORT_DELETE ¥
  REPORT_MODIFY REPORT_SQL_VIEW REPORT_VIEW ¥
  ROADMAP_ADMIN ROADMAP_VIEW SEARCH_VIEW ¥
  TICKET_ADMIN TICKET_APPEND TICKET_CHGPROP ¥
  TICKET_CREATE TICKET_MODIFY TICKET_VIEW ¥
  TIMELINE_VIEW TRAC_ADMIN WIKI_ADMIN WIKI_CREATE ¥
  WIKI_DELETE WIKI_MODIFY WIKI_VIWE
```

zabbix ユーザの追加

```
# trac-admin /var/www/trac/gfarm-zabbix permission add zabbix ¥
  TRAC_ADMIN
```

4.2.2. パスワード認証設定

Trac でログイン時に Basic 認証する場合の設定方法について説明する。Trac と Apache は導入済みであるとし、Apache の設定ファイルであらかじめ Basic 認証の設定を行っておく。

管理者ユーザ admin のパスワードを登録する。

```
# htpasswd -c /var/www/trac/gfarm-zabbix/trac.htpasswd admin
New password: (パスワードを入力)
Re-type new password: (同じパスワードを再入力)
```

チケット登録用ユーザ zabbix ユーザのパスワードを登録する。

```
# htpasswd /var/www/trac/gfarm-zabbix/trac.htpasswd Zabbix
New password: (パスワードを入力)
Re-type new password: (同じパスワードを再入力)
```

Apache を再起動する。

```
# /sbin/service httpd restart
```

4.3. Zabbix メール送信管理

Zabbix の異常検出時のメール送信の管理方法について説明する。基本的に Zabbix の Web インターフェース画面上から設定変更を行う。

4.3.1. メディアタイプ設定の変更

メディアタイプ設定では以下の項目を変更可能である。

- ・ メール通知スクリプト

メディアタイプのメール通知スクリプトを変更する場合は、以下の手順となる。

- ・ `zabbix_sever.conf` の `AlertScripts` に設定したパスに変更するスクリプトを配置し、`AlertScripts` のパスのディレクトリからの相対パスでスクリプト名を設定する。

本機能では、このスクリプトで英語のメッセージを日本語に変換している。日本語以外のメッセージを送信する場合は、スクリプト自体の修正・入替が必要である。

4.3.2. ユーザ設定の変更

ユーザ設定では以下の項目を変更可能である。

- ・ メール通知に使用するメディアタイプ
- ・ メール通知の送信先
- ・ メール通知をする時間帯
- ・ メール通知をする深刻度
- ・ 設定の有効・無効

ユーザ設定を変更する場合は、以下の手順となる。

- ・ Web インターフェースから設定を変更する。

4.3.3. アクション設定の変更

アクション設定では以下の項目を変更可能である。

- ・ アクション：障害・復旧通知チケットに登録するメール通知の内容
- ・ アクションのコンディション：メール通知をする条件

- ・ アクションのオペレーション：メール通知用スクリプト

アクション設定を変更する場合は、以下の手順となる。

- ・ Web インターフェースから設定を変更する。

メールで送信する内容については、次節で説明する。

- ・ アクションの変更

4.3.4. メール送信が可能なマクロ一覧

Gfarm 監視構成の異常検出時のチケット登録機能のためのアクション設定を行うにあたり、メールで送信する内容に含まれる Zabbix マクロの一覧を以下に示す。

Zabbix が異常を検出したトリガーに関連して保持している情報については、下表の Zabbix マクロをメールの件名とメッセージに埋め込むことができる。

表 4-1 マクロ一覧

設定項目	説明
{DATE}	yyyy.mm.dd 形式の現在の日付
{ESC.HISTORY}	エスカレーションで前回送信されたメッセージの内容
{EVENT.ACK.HISTORY}	障害対応コメントの履歴
{EVENT.ACK.STATUS}	障害対応コメントのステータス
{EVENT.AGE}	イベントの継続時間
{EVENT.DATE}	イベントの発生日付
{EVENT.ID}	アクションを実行する元になったイベントの ID
{EVENT.TIME}	イベントの発生時刻
{HOSTNAME<1-9>}	イベントを生成する元になったトリガーの N 番目のアイテムのホスト名
{HOST.CONN<1-9>}	イベントを生成する元になったトリガーの N 番目のホストの IP アドレスまたはホスト名。どちらが利用されるかはホスト設定の接続方法の設定に依存
{HOST.DNS<1-9>}	イベントを生成する元になったトリガーの N 番目のホストの DNS 名

	{IPADDRESS<1-9>} イベントを生成する元になったトリガーの N 番目のアイテムの IP アドレス
{ITEM.LASTVALUE<1-9>}	イベントを生成する元になったトリガーの N 番目のアイテムの最新データ
{ITEM.LOG.AGE<1-9>}	ログアイテムの障害継続時間
{ITEM.LOG.DATE<1-9>}	ログアイテムの障害発生日付
{ITEM.LOG.EVENTID<1-9>}	ログアイテムのイベント ID
{ITEM.LOG.NSEVERITY<1-9>}	ログアイテムのトリガーの重要度の数値表記
{ITEM.LOG.SEVERITY<1-9>}	ログアイテムのトリガーの重要度の文字表記
{ITEM.LOG.SOURCE<1-9>}	ログアイテムのログソース
{ITEM.LOG.TIME<1-9>}	ログアイテムの障害発生時刻
{ITEM.NAME<1-9>}	イベントを生成する元になったトリガー条件式の N 番目のアイテム名
{ITEM.VALUE<1-9>}	トリガー表示画面で表示に利用されたトリガー条件式の N 番目のアイテムの最新データ。イベントではイベントを生成する元になったトリガー条件式のイベント発生時の N 番目のアイテムのデータ
{NODE.ID<1-9>}	ノード ID
{NODE.NAME<1-9>}	ノード名
{PROFILE.CONTACT<1-9>}	ホストプロファイルに設定されている連絡先
{PROFILE.DEVICETYPE<1-9>}	ホストプロファイルに設定されているデバイスタイプ
{PROFILE.HARDWARE<1-9>}	ホストプロファイルに設定されているハードウェア
{PROFILE.LOCATION<1-9>}	ホストプロファイルに設定されている場所
{PROFILE.MACADDRESS<1-9>}	ホストプロファイルに設定されている MAC アドレス
{PROFILE.NAME<1-9>}	ホストプロファイルに設定されている

	名前
{PROFILE.NOTES<1-9>}	ホストプロファイルに設定されている備考
{PROFILE.OS<1-9>}	ホストプロファイルに設定されているOS
{PROFILE.SERIALNO<1-9>}	ホストプロファイルに設定されているシリアル No
{PROFILE.SOFTWARE<1-9>}	ホストプロファイルに設定されているソフトウェア
{PROFILE.TAG<1-9>}	ホストプロファイルに設定されているタグ
{STATUS}	{TRIGGER.STATUS}のエイリアス。非推奨
{TIME}	hh:mm:ss 形式の現在の時刻
{TRIGGER.COMMENT}	トリガーのコメント
{TRIGGER.EVENTS.UNACK}	マップのマップ項目に対する未応答イベントの数、または通知で現在のイベントを生成したトリガーに対する未応答イベントの数
{TRIGGER.EVENTS.PROBLEM.UNACK}	状態を無視する全てのトリガーに対する未応答障害イベントの数
{TRIGGER.PROBLEM.EVENTS.PROBLEM.UNACK}	状態を無視する全てのトリガーに対する未応答障害イベントの数
{TRIGGER.ID}	イベントを生成する元になったトリガーの ID
{TRIGGER.KEY<1-9>}	イベントを生成する元になったトリガーの N 番目のアイテムのキー
{TRIGGER.NAME}	トリガーの名前
{TRIGGER.NSEVERITY}	トリガーの深刻度の数値表記 以下のいずれかの値をとる。 0 - 未分類 1 - 情報 2 - 警告 3 - 軽度の障害 4 - 重度の障害

	5 - 致命的な障害
{TRIGGER.SEVERITY}	<p>トリガーの深刻度</p> <p>以下のいずれかの値をとる。</p> <p>Not classified - 未分類</p> <p>Information - 情報</p> <p>Warning - 警告</p> <p>Average - 軽度の障害</p> <p>High - 重度の障害</p> <p>Disaster - 致命的な障害</p> <p>Unknown - 不明</p>
{TRIGGER.STATUS}	<p>トリガー状態</p> <p>以下のいずれかの値をとる。</p> <p>ON - トリガーのステータスが障害状態の場合</p> <p>OFF - トリガーのステータスが正常状態の場合</p>
{TRIGGER.URL}	トリガーの URL
{TRIGGER.VALUE}	<p>現在のトリガーの値:</p> <p>以下のいずれかの値をとる。</p> <p>0 - トリガーが正常状態の場合</p> <p>1 - トリガーが障害状態の場合</p> <p>2 - トリガーが不明の場合</p>
{host:key.func(param)}	設定したトリガー条件式の結果

5. 利用ガイド

Zabbix による Gfarm 異常検出時のチケット登録機能を運用する上で、Zabbix での障害・復旧を検知した状況の確認、Trac でのチケット登録状況の確認等の作業が発生することが想定される。本章では、異常検出時のチケット登録機能を利用する際の基本的な流れを説明し、チケット登録機能で想定される Zabbix 及び Trac の利用方法について説明する。

5.1. 異常検出時チケット登録の流れ

Zabbix で異常検出した際のチケット登録までの流れを説明する。

- ・ Zabbix での異常検出
- ・ Trac でのチケット登録
- ・ 管理者へのチケット登録メール通知

5.1.1. Zabbix での異常検出

Zabbix で異常を検出した場合に以下の画面に警告が表示される。

- ・ 監視データ→ダッシュボード
- ・ 監視データ→イベント

異常検出時のメールを送信するアクションの実行が以下で監視可能。

- ・ 監視データ→イベントのアクション

5.1.2. Trac でのチケット登録

Trac でチケット登録は、Web ブラウザで Trac のチケットを閲覧することで確認できる。

- ・ 「チケットを見る」を選択→「レポート一覧」から「全チケット（マイルストーン別,解決済みも含む）」を選択→該当するチケットを選択し、障害の内容を確認する。
- ・ 「タイムライン」を選択→障害が発生した時刻近辺のチケットを選択肢、障害の内容を確認する。

5.1.3. 管理者へのチケット登録メール通知

Trac から登録されたチケットがメール通知される。このメールに記載されたチケットの内容を確認する。

5.2. チケット登録機能

本節では、Zabbix から送信されたメールで登録された異常検出チケットを閲覧・編

集するための Trac のチケットの操作方法について説明する。

Zabbix で異常検出した際のチケット登録までの流れを説明する。

- ・ 登録チケット閲覧
- ・ 登録チケット編集
- ・ 登録チケット削除

5.2.1. 登録チケットの閲覧

Trac 上で登録チケットを閲覧するための手順について説明する。

1. レポート一覧画面の表示

Trac のメニューから「チケットを見る」をクリックし、Trac の基本レポートの一覧を表示する。[http://\[トラックホスト名\]/trac/\[プロジェクト名\]/report](http://[トラックホスト名]/trac/[プロジェクト名]/report) にアクセスすることでも表示できる。

下表に Trac に標準で入っているレポートの一覧を示す。

表 5-1 Trac レポート一覧

	タイトル	レポート内容
1	未解決チケット	未解決チケットを表示する。
2	未解決チケット(バージョン別)	バージョン毎の未解決チケットを表示する。
3	未解決チケット(マイルストーン別)	マイルストーン毎の未解決チケットを表示する。
4	着手中の未解決チケット (担当者別)	担当者毎の着手中の未解決チケットを表示する。
5	着手中の未解決チケット (担当者別, 説明文付き)	担当者毎の着手中の未解決チケットとその説明を表示する。
6	全チケット (マイルストーン別, 解決済みも含む)	全てのチケットをマイルストーン毎にまとめて表示する。
7	自分の解決チケット	自分の担当する未解決チケットを表示する。
8	未解決チケット(自分のチケットを優先して表示)	未解決チケットを表示して、自分の担当分を上位に表示する。

レポート一覧画面を以下に示す。



trac
Integrated SCM & Project Management

admin としてログイン中 | ログアウト | 個人設定 | ヘルプ/ガイド | Trac について

Wiki | タイムライン | ロードマップ | チケットを見る | チケット登録 | 検索 | 管理

レポート一覧 | カスタムクエリ

レポート一覧

レポート	タイトル	アクション
{1}	未解決チケット	編集 削除
{2}	未解決チケット (バージョン別)	編集 削除
{3}	未解決チケット (マイルストーン別)	編集 削除
{4}	着手中の未解決チケット (担当者別)	編集 削除
{5}	着手中の未解決チケット (担当者別, 説明文付き)	編集 削除
{6}	全チケット (マイルストーン別, 解決済みも含む)	編集 削除
{7}	自分のチケット	編集 削除
{8}	未解決チケット (自分のチケットを優先して表示)	編集 削除
{9}	全チケット (マイルストーン別, 解決済みも含む) (copy)	編集 削除

新しいレポートの作成

※ 詳しい使い方は [TracReports](#) を参照してください。

異なるフォーマットでダウンロード:
 RSS フィード |  CSV(カンマ区切り) |  TSV(タブ区切り)

図 5-1 レポート一覧画面

2. チケット一覧画面の表示

レポート一覧画面から「レポート」の番号、または「タイトル」の項目をクリックし、Trac のチケット一覧画面を表示する。

「{6} 全チケット (マイルストーン別, 解決済みも含む)」を選択した場合のチケット一覧画面を以下に示す。

admin としてログイン中 | ログアウト | 個人設定 | ヘルプ/ガイド | Trac について

Wiki | タイムライン | ロードマップ | チケットを見る | チケット登録 | 検索 | 管理

レポート一覧 | カスタムクエリ

{6} 全チケット (マイルストーン別, 解決済みも含む) (201 件が該当)

高度なレポートを作成するための例です。

このレポートを編集 | このレポートをコピー | このレポートを削除

1ページに表示する件数

検索結果: (201件中1件目~100件目)

1 2 3 →

Ticket	概要	コンポーネント	ステータス	解決方法	バージョン	分類	優先度	担当者
#201	Can't get master metadata server type on GfmdSlave	component1	new			defect	major	zabbix
#200	Can't get master metadata server type on GfmdSlave	component1	closed	fixed		defect	major	zabbix
#199	Can't get metadata server master name		closed			defect	major	zabbix

図 5-2 チケット一覧画面

3. チケット閲覧画面の表示

「#201」のチケットを選択した場合の、チケット閲覧画面を以下に示す。

admin としてログイン中 | ログアウト | 個人設定 | ヘルプ/ガイド | Trac について

Wiki | タイムライン | ロードマップ | チケットを見る | チケット登録 | 検索 | 管理

← 前のチケット | レポート結果に戻る | 次のチケット →

チケット #201 (new defect)

更新: ↓

Can't get master metadata server type on GfmdSlave 登録: 4分前

報告者:	zabbix@dhcp-167-184.sra.co.jp	担当者:	zabbix
優先度:	major	マイルストーン:	
コンポーネント:	component1	バージョン:	
キーワード:		関係者:	

詳細

Zabbix運用監視システムが以下の項目についてアラームを検出しました。 返信

発生日時: 2011-12-02 15:38:16

Can't get master metadata server type on GfmdSlave?: PROBLEM

Last value: slave

図 5-3 チケット閲覧画面

5.2.2. 登録チケットの更新

Trac 上でチケットを手動で更新するための手順について説明する。以下に例として、異常から復旧しない場合に手動でチケットをクローズする場合の更新手順を説明する。本機能では、ある異常検出イベントに対して復旧イベントが挙がった場合、自動的にチケットがクローズされるため、基本的に手動でチケットを更新する必要はない。

1. チケット閲覧画面の表示

5.2.1 の手順に従ってチケット閲覧画面を表示する。

2. チケット内容の更新

更新の理由、システムの現状などのコメントを入れる場合はコメントの追加の画面に記載する。




図 5-4 コメントの追加画面

チケットの内容を更新する場合は以下の画面で行う。初期状態では以下の「チケットの変更」の画面がチケット閲覧画面に表示されないため、画面右上にある「更新」のリンク、または「▼チケットの変更」の項目を選択して表示する。

▼ チケットの変更

属性変更

概要:

報告者:

詳細: **B I A** WikiFormatting が使用可能

Zabbix運用監視システムが以下の項目についてアラームを検出しました。
 発生日時: 2011-12-02 15:38:16
 Can't get master metadata server type on GfmdSlave: PROBLEM
 Last value: slave

分類: ▼

優先度: ▼

マイルストーン: ▼

コンポーネント: ▼

バージョン: ▼

キーワード:

関係者:

図 5-5 チケットの変更画面

クローズする場合は下記のアクション画面で「解決にする」のラジオボタンを選択する。「解決にする」のメニューは適切なものを選択する。初期状態では以下の「アクション画面」もチケット閲覧画面に表示されないため、画面右上にある「更新」のリンク、または「▼チケットの変更」の項目を選択して表示する。

アクション

変更しない as new

解決にする as ▼ 解決方法が設定されます。次のステータスは 'closed' です

担当者変更 to ▼ 担当者を zabbix から変更します。次のステータスは 'assigned' です

着手する 担当者を zabbix から admin に変更します。次のステータスは 'accepted' です

[添付ファイル ↑](#)

図 5-6 アクション更新画面

3. チケット編集内容の保存

最後に画面最下部にある「プレビュー」ボタンで更新内容を確認した後、「変更を送信」ボタン

5.2.3. 登録チケットの削除

Trac 上でチケットを手動で削除するための操作について説明する。Trac にはチケット削除用インターフェースがないため、チケットの削除に `trac-admin` の `ticket remove` コマンドを使用する。Trac が稼動するホストの管理者権限で、以下のように実行する。

```
# trac-admin <プロジェクトディレクトリ> ticket remove <チケット番号>
```

例えば、`/var/www/trac/newproject` にあるプロジェクトのチケット#89 を削除する場合は以下のようになる。

```
# trac-admin /var/www/trac/newproject ticket remove 89
```

頻繁に個別のチケット削除を行う場合は `TicketDeletePlugin` をインストールすると良い。(ref. <http://trac-hacks.org/wiki/TicketDeletePlugin>)

5.2.4. その他のチケット操作

本機能と直接関連はないが、Trac には以下のチケット関連の操作が可能である。

- ・ チケットの新規作成
- ・ チケットの種類・属性の変更
- ・ チケットのワークフロー変更
- ・ チケット閲覧時のカスタムレポート作成

これらのチケットに関連する操作に関しては、Trac のマニュアル (<http://trac.edgewall.org/wiki/TracTickets> または Wiki の `TracTickets` の項目) を参照のこと。

5.3. チケット登録に問題がある場合の確認項目

本節では、チケット登録機能に問題がある場合に確認する以下 2 つの項目について説明する。

- ・ Zabbix 異常検出状況の確認
- ・ Zabbix メッセージアクション実行状況の確認

5.3.1. Zabbix 異常検出状況の確認

Zabbix で異常が検出できているか確認する方法を説明する。主に以下の画面で検出した異常について確認が可能である。

- ダッシュボード画面
- イベントリスト表示画面

1. ダッシュボード画面の表示

「監視データ」→「ダッシュボード」を選択して表示される、ダッシュボード画面で障害発生状況の概要が確認できる。Zabbix が異常を検出できているかどうかは、ダッシュボード画面の「Zabbix サーバの状態」、「システムステータス」、「ホストステータス」で確認が可能である。

以下、異常検出時に表示されるダッシュボード画面の例を以下に示す。

監視データ インベントリ レポート 設定 管理 Zabbix server 現在のノード Local node ノードの選択

ダッシュボード 概要 ウェブ 最新データ トリガー イベント グラフ スクリーン マップ 検索:

ディスカバリ ITサービス

ヒストリ: ダッシュボード >> 概要 >> ダッシュボード >> ダッシュボードの設定 >> 概要

ダッシュボード

お気に入り
入りの
グラフ

お気に入り
入りの
スクリーン

お気に入り
入りの
マップ

Zabbixサーバの状態

パラメータ	値	詳細
Zabbixサーバの起動	はい	localhost:10051
ホスト数 (有効/無効/テンプレート)	60	8 / 0 / 52
アイテム数 (有効/無効/取得不可)	310	308 / 0 / 2
トリガー数 (有効/無効)[障害/不明/正常]	147	147 / 0 [5 / 11 / 131]
ユーザ数 (オンライン)	2	2
1秒あたりの監視項目数 (Zabbixサーバの要求パフォーマンス)	1.76	-

更新: 15:57:59

システムステータス

ホストグループ	致命的な障害	重度の障害	軽度の障害	警告	警告	未:
Gfarm v2 FileSystem	0	2	0	2	1	0
Zabbix servers	0	0	0	0	0	0

更新: 15:57:59

ホストステータス

ホストグループ	障害なし	障害あり	合計
Gfarm v2 FileSystem	6	2	8
Zabbix servers	1	0	1

更新: 15:57:59

最新20件の障害

ホスト	問題	最新の変更	経過時間	コメントあり
mds-slave1	Gfarm metadata server list is changed on mds-slave1	2013 5月 07 15:57:58	1s	いいえ
mds-slave1	Gfarm metadata server list is not available on mds-slave1	2013 5月 07 15:57:57	2s	いいえ
mds-master	slave gfmnd is not running on mds-master	2013 5月 07 15:57:15	44s	いいえ
mds-master	gfmnd is downgraded to the slave gfmnd on mds-master	2013 5月 07 15:57:15	44s	いいえ
mds-master	Gfarm metadata server list is changed on mds-master	2013 5月 07 15:57:12	47s	いいえ

更新: 15:57:59

図 5-7 異常検出時のダッシュボード画面

2. イベントリスト表示画面の表示

「監視データ」→「イベント」を選択して表示される、イベントリスト表示画面で発生した障害イベントの一覧が確認できる。

時間	ノード	ホスト	説明	ステータス	深刻度	継続期間	コメントあり	アクション
2011.12月.01 19:00:30	Zabbix server slave	GfmdSlave	Gfarm metadata server list changed on GfmdSlave	正常	警告	6d 3h 12m	いいえ	-
2011.12月.01 19:00:30	Zabbix server slave	GfmdMaster	Gfarm metadata server list changed on GfmdMaster	正常	警告	6d 3h 12m	いいえ	-
2011.12月.01 18:57:30	Zabbix server slave	GfmdSlave	Can't get master metadata server type on GfmdSlave	正常	警告	6d 3h 15m	いいえ	正常
2011.12月.01 18:57:30	Zabbix server slave	GfmdSlave	Can't get metadata server master name	正常	情報	6d 3h 15m	いいえ	正常
2011.12月.01 18:53:30	Zabbix server slave	GfmdSlave	Can't get master metadata server type on GfmdSlave	障害	警告	4m	いいえ	正常
2011.12月.01 18:53:30	Zabbix server slave	GfmdSlave	Can't get metadata server master name	障害	情報	4m	いいえ	正常
2011.12月.01 18:24:00	Zabbix server slave	GfmdMaster	Gfarm metadata server list is not available on GfmdMaster	正常	重度の障害	6d 3h 49m	いいえ	-
2011.12月.01 18:24:00	Zabbix server slave	GfmdSlave	Gfarm metadata server list is not available on GfmdSlave	正常	重度の障害	6d 3h 49m	いいえ	-
2011.12月.01 18:22:54	Zabbix server slave	GfmdMaster	Gfarm metadata server list is not available on GfmdMaster	不明	重度の障害	1m 6s	いいえ	-
2011.12月.01 18:22:54	Zabbix server slave	GfmdSlave	Gfarm metadata server list is not available on GfmdSlave	不明	重度の障害	1m 6s	いいえ	-

図 5-8 異常検出時のイベントリスト表示画面

発生した個々の障害イベントの詳細については、イベントの「時間」の列にある時刻のリンクを選択することで確認できる。

5.3.2. Zabbix メッセージアクション実行状況の確認

Zabbix での異常検出後にメール以下の画面に警告が表示される。

- 「監視データ」→イベントの項目「アクション」が正常ならばメールが送信される。
- 監視データ→イベントの項目「アクション」が異常ならば、監視データ→イベントの項目「時間」のリンクをクリックして表示される「イベント詳細」の画面から、メッセージアクションの「エラー」の項目を確認する。

1. イベント情報詳細画面の表示

イベント情報一覧画面の「時間」項目のリンクからイベント情報の詳細画面に遷移する。

詳細画面では、トリガーに関する情報がサマリとして表示される。詳細画面を閲覧することにより、発生時の状況や対応するアクションの実行状況の確認を行うことができる。

表示される詳細画面を以下に示す。

監視データ | イベントリ | レポート | 設定 | 管理 | 現在のノード 全て | ノードの選択

ダッシュボード | 概要 | ウェブ | 最新データ | トリガー | イベント | グラフ | スクリーン | マップ | 検索:

ディスカバリ | ITサービス |

ヒストリ: 最新のイベント >> イベント詳細 >> 最新のイベント >> イベント詳細 >> 最新のイベント

イベント: "Server Zabbix server is unreachable"

イベントソース詳細

ノード	Child_Node_1
ホスト	Zabbix server
トリガー	Server Zabbix server is unreachable
深刻度	重度の障害
条件式	{Zabbix server:status.last(0)}=2
イベント生成	ノーマル
無効	いいえ

障害対応コメント

時間	ユーザ	コメント
...		

メッセージアクション

ノード	時間	タイプ	ステータス	リトライの残り回数	送信先	メッセージ	エラー
アクションが見つかりません							

コマンドアクション

ノード	時間	ステータス	コマンド	エラー
アクションが見つかりません				

イベント リスト: [Previous 20]

時間	ステータス	継続期間	経過時間	コメントあり	アクション
2011.2月.09 09:40:42	正常	2w 5d 4h	2w 5d 4h	いいえ	-
2011.2月.09 09:39:42	障害	1m	2w 5d 4h	いいえ	-
2011.2月.09 01:04:24	正常	8h 35m 18s	2w 5d 12h	いいえ	-
2011.2月.08 19:17:21	障害	5h 47m 3s	2w 5d 18h	いいえ	-
2011.2月.01 19:03:09	正常	1w	3w 5d 18h	いいえ	-
2011.2月.01 18:58:09	障害	5m	3w 5d 19h	いいえ	-

Zabbix 1.8.4 Copyright 2001-2010 by SIA Zabbix | 次のユーザでログイン中 'Admin' 開始 'Local node'

図 5-9 イベント情報詳細画面

詳細画面に表示される各項目について以下に説明する。

- イベントソース詳細**
 トリガーの詳細情報が表示される。
- イベント詳細**
 トリガーの状態が変化した際の情報を表示される。
- 障害対応コメント**
 障害が発生したトリガーに対してコメントが入力されている場合に、一覧として表示される。
- メッセージアクション**
 障害発生時のアクションとしてメッセージ送信が設定されている場合の実行結果が表示される。アクションが実行されているにも関わらず、メール送信がされない場合は、本項目を確認する。
- コマンドアクション**
 障害発生時のアクションとしてスクリプトの実行が設定されている場合の実

行結果が表示される。

- ・ **イベントリスト(Previous 20)**

同一イベントの最近 20 件分の発生履歴が表示される。

「時間」項目のリンクから、イベント詳細画面へ遷移することができる。

6. 付録

本マニュアルに付随する情報について記載する。

6.1. Trac メニュー項目一覧

本ドキュメントでは、Trac で Web ブラウザから行える設定や操作で取り上げていない項目がある。本節では、Trac のデフォルトのメニュー項目を一覧にまとめ、以下に記載する。

表 6-1 Trac メニュー一覧

メニュー	サブメニュー	概要
Wiki		Wiki のフロントページを表示する。
	このページを編集	表示している Wiki ページを編集する。
	ファイルを添付します	Wiki ページにファイルを添付する。
	ページ名を変更	Wiki ページの名称を変更する。
	このバージョンを削除	現在のページの表示しているバージョンを削除する。
	このページを削除	Wiki ページを削除する。
タイムライン		時系列でプロジェクトの履歴を表示する
	更新	入力条件によって表示内容を限定する。
ロードマップ		マイルストーンのリストを表示する。
	新しいマイルストーンの新規登録	マイルストーンの新規登録を行う。
チケットを見る		チケット一覧を表示するためのレポートの一覧を表示する。
	新しいレポートの作成	レポートを新規登録する。
チケット登録		チケット登録画面を表示する。
	チケットの新規作成	チケットの新規登録を行う。
検索		検索画面を表示する。
	検索	Wiki ページ、チケット、チェンジセットのプロパティ（コミッタ、リビジョン、ログメッセージ）

		ジ) からキーワードや部分文字列を検索する。
管理		管理画面を表示する。
	基本設定	プロジェクト名称などの基本設定を行う。
	ログ	Trac のログ設定を行う。 本稿では使用しない。
	権限	ユーザの登録と権限設定を行う。
	プラグイン	プラグインのインストールを行う。 本稿では使用しない。
	コンポーネント	チケットの属性：コンポーネントを設定する。 本稿では使用しない。
	マイルストーン	チケットの属性：マイルストーンを設定する。 本稿では使用しない。
	優先度	チケットの属性：優先度を設定する。 本稿では使用しない。
	解決方法	チケットの属性：解決方法を設定する。 本稿では使用しない。
	重要度	チケットの属性：重要度を設定する。 本稿では使用しない。
	分類	チケットの属性：分類を設定する。 本稿では使用しない。
	バージョン	チケットの属性：バージョンを設定する。 本稿では使用しない。
リポジトリ	本稿では使用しない。 ソフトウェア開発の際に用いる Subversion などのリポジトリについて設定する。	

Trac のマニュアルは以下で公開されている。必要であれば参照されたい。

<http://trac.edgewall.org/wiki/TracGuide>