

HP DeskJet 710C

多色階彩色噴墨印表機

Technical Data

HP DeskJet 710C



Win98下支援sRGB彩色語言協定，輸入輸出無色差。4913超高色階，相片列印隨手可得!!

普通紙上相片品質

HP DeskJet 710C的二代相片麗彩科技 (PhotoREt II)，4913超高色階，相片品質的彩色列印垂手可得，黑色文字清晰銳利。

快速輕鬆的列印

黑色列印速度高達6ppm、彩色列印高達3ppm，高速效能無與倫比。HP DeskJet 710C的應用彈性、可靠性和簡單的使用方式令使用經驗成為愉快無比的享受。

先進功能，全面適用

- 紙張處理彈性大，包括信封、賀卡和長幅標幟等等。
- 體積輕巧、操作安靜，最適合小型辦公空間。
- 簡單的設定和操作，列印輕鬆自在。

三年免費原廠保固

品質、服務無後顧之憂。

忠於真實原色，創意效能表現。

絕對優質的相片品質

HP二代相片麗彩科技 (HP PhotoREt II) 真實自然，忠於原色。

- 4913色階，連續色調均勻細膩。
- 不挑紙，普通紙也有極佳相片品質。
- 速度更快，耗材更省。

HP二代智慧彩色精靈列印技術 (HP ColourSmart II)

- sRGB彩色協定：輸入輸出無色差，所見即所得。
- MMX自動偵測：資料處理速度2倍以上。
- 智慧聚焦：提升Internet上低畫質影像，輸出品質達2倍以上。

高速高效能

- 黑白列速度高達6ppm，彩色列印速度高達3ppm。
- 專利HP墨水快乾技術，不會弄髒文字和相片。

機型	HP DeskJet 710C噴墨印表機		
列印方式	熱感噴墨列印		
列印品質	黑白列印品質：可達600 dpi 彩色列印品質：HP PhotoREt II，4913色階		
列印速度*	視文件類型和列印模式而定		
	文件類型	經濟快速模式	一般模式
	黑色文字	6 ppm	4 ppm
	黑色文字/彩色反白	5.5 ppm	3.5 ppm
	混合文字/彩色圖片	3 ppm	1 ppm
	4×6彩色照片	N/A	0.35ppm
	全頁彩色	1 ppm	0.3 ppm
			最佳模式
			4 ppm
			3 ppm
			0.5 ppm
			0.25ppm
			0.2 ppm
垂直校準	±0.002英寸		
適用紙張範圍	紙張	普通紙、噴墨紙、相片、光面紙 letter 8.5×11英寸 (216×279 mm) ; legal 8.5×14英寸 (216×356 mm) ; executive 7.25×10.5英寸 (184×267 mm) ; A4 210×297 mm ; A5 (148.5×210 mm)	
	長條標幟	letter 8.5×11英寸 (216×279 mm) ; A4 210 × 297 mm 4.12×9.5英寸 (104.7×241.3 mm) ;	
	信封	A2 Invitation (邀請函) 4.357×5.75英寸 (111×146 mm) ; DL 220×110 mm ; C6 114×162 mm	
	投影片	letter 8.5×11英寸 (216×279 mm) ; A4 210×297 mm	
	索引卡片	3×5英寸 (76×127 mm) ; 4×6英寸 (102×152 mm) ; 5×8英寸 (127×203 mm) ; A6卡 105×148.5 mm ; 日式明信片 100×148 mm	
	自訂尺寸	寬度3.0至8.5英寸 (77到216 mm) , 長度3到14英寸 (77到356 mm)	
建議紙張厚度	紙張	16到110磅 (60到200 g/m ²)	
	長條標幟	20磅 (75 g/m ²)	
	信封	20到24磅 (75到90 g/m ²)	
	卡片	索引卡片最重110磅 ; 最厚0.012英寸 (110到200 g/m ² ; 最厚0.3 mm)	
紙張處理 (內建送紙器)	紙張	可以放置100張	
	長條標幟	可以放置20張	
	信封	可以放置15個	
	卡片	可以放置30張	
	投影片	可以放置25張	
	標籤	Avery紙張標籤可以放置25張 (僅能使用U.S. letter或A4尺寸的紙張)	
	輸出紙匣容量	可以放置50張紙	
印表機記憶體	512 KB內建式RAM ; 32 KB接收緩衝區		
介面和連接性	IEEE 1284-Centronics平行埠相容		
電源需求	變壓器 (萬用輸入) 電源模組 ; 輸入電壓 (取決於訂購的電源模組) : 100到240 VAC (+/-10%) 頻率 : 50/60 Hz +/-3 Hz 容納全球的電壓和頻率範圍。變壓器上面沒有開關。		
耗電量	關機時最大5 W、不列印時最大5 W ; 列印時最大30 W		
操作環境	操作溫度上限：攝氏5到40度 (華氏41到104度) 相對濕度 (RH) : 15%到80% RH非凝結狀態 獲得最佳列印品質的建議操作溫度：攝氏15到35度 (華氏59到95度) , 20%到80% RH非凝結狀態 儲藏溫度：攝氏零下40度到60度 (華氏零下40度到140度) 每ISO9296噪音量：聲量：LwAd : 5.5 B(A) 聲壓：LpAm : 42 dB(A)		
規格尺寸 (寬×高×長)	17.5×7.3×14英寸 (446×185×355mm) / 12磅 (5.5公斤)		
每月最高印量	每月可達1,000頁		
系統基本需求	Microsoft® Windows® 3.1x、95或是98，80486處理器， 8 MB RAM (建議16) ; Windows NT 4.0 : Pentium® 86處理器， 16MB RAM (建議32) ，不支援共享印表機的列印		
軟體相容性	Microsoft Windows (3.1x、95、98和INT 4.0) ; 只有透過Windows 3.1x、95、98才支援MS DOS應用程式		
產品合格證明 (所有規格並不一定列出)	安全合格證明 : NOM (墨西哥) , SACI (中國) , EMSD (香港) , ZIK (克羅埃西亞) , MEE (匈牙利) , PCBC (波蘭) , GOST (俄羅斯) , EVPU (斯洛伐克) , SIQ (斯洛文尼亞) , Safety (烏克蘭) , SABS (南非) EMC合格證明 : C-tick (澳洲) , EMC (加拿大) , VCCI (日本) , RRL (韓國) , MOC (紐西蘭) , FCC (美國) , CE (歐洲同盟) , ZIK (克羅埃西亞) , HIF (匈牙利) , PCBC (波蘭) , GOST (俄羅斯) , EVPU (斯洛伐克) , SIQ (斯洛文尼亞) , EMC (烏克蘭、柯索夫、蒙特內格羅、塞爾維亞) , SABS (南非) , 檢磁 (台灣)		

*估計數字。實際速度將視系統的設定、軟體程式及文件複雜度而有所差異。

訂購資訊

型號	說明
C5894A	HP DeskJet 710C噴墨印表機 (包括電纜、黑色墨水匣、彩色墨水匣、印表機軟體和使用指南)
	耗材與配件
51645G	HP黑色墨水匣
51645A	HP大容量黑色墨水匣
C1823A	HP彩色墨水匣
	HP高級噴墨專用紙
51634Z	A4尺寸，200張
	HP相紙
C1847A	A4尺寸，20張
	HP豪華相紙
C6057A	A4尺寸，20張
	HP高級相紙
C6043A	A4尺寸，15張
	HP高級重磅噴墨專用紙
C1853	A4尺寸，100張
	HP超白紙
C1825A	A4尺寸，500張
C5977A	A4尺寸，200張
	HP高級噴墨投影片
C3835A	A4尺寸，50張
C3832A	A4尺寸，20張
	HP高級噴墨快乾投影片
C6053A	A4尺寸，50張
	HP長條標幟
C1821A	A4尺寸，100張
	HP賀卡紙
C6042A	A4尺寸，20張，20個信封
	HP光面賀卡紙
C6045A	A4尺寸，10張，10個信封HP
	HPT軸轉印紙
C6050A	A4尺寸，10張



*本文件的資訊若有修改，恕不另行通知。
*本文件當中所提及之品牌及產品名稱均為其所屬公司之商標或註冊商標。

惠普科技股份有限公司

客戶服務中心：(02)2717-0055
服務時間：8:30 AM ~ 8:00 PM
諮詢傳真：(02)2514-0276
HP台灣資訊網：<http://www.hp.com.tw>
HP台灣全方位影像網：
<http://www.hp.com.tw/image>

經銷商