



Agency Model: CT40-LON, CT40-LIN

Table with 8 columns and 4 rows containing regulatory information in multiple languages: English, French, German, Italian, Spanish, Chinese, Japanese, and Arabic. It details public availability of certificates, product documentation, and cautionary notices regarding modifications and interference.

For body worn operation, this device has been tested and meets the limits regarding human exposure to electromagnetic radiation set forth in related FCC, IC and CE rules. Fonctionnement près du corps: ce dispositif a été testé et s'avère conforme aux règles et lignes directrices des normes FCC, IC et CE.

802.11 Caution: A Wireless Network Administrator should review the operating restrictions and use with a properly configured access point.

FCC Models: CT40-LON, CT40-LIN FCC Part 15 Subpart B Class B

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference. 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Table with 6 columns and 2 rows containing FCC compliance information in multiple languages: English, Chinese, and Arabic. It details shielded data cables and system requirements.

Models: CT40-LON, CT40-LIN Canadian Compliance

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference. 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Models: CT40-LON, CT40-LIN 802.11a Radio Precaution Statements (North America)

802.11a maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the EIRP limit. This device is designed to reduce interference to radio communications.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except tested built-in radios.

The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada. La fonction de sélection de l'indicateur de pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Models: CT40-LON, CT40-LIN Para su uso en México...

Large table with 8 columns and 4 rows containing regulatory information in multiple languages: English, French, German, Italian, Spanish, Chinese, Japanese, and Arabic. It details compliance with various international standards and provides contact information for Honeywell International Inc.

The equipment is intended for use throughout the European Community. Operating Frequency Ranges: Model: CT40-LON 13-14 MHz (NFC) -5.57 dBµA/m @10m EIRP

Table with 2 columns and 2 rows containing European Community restrictions for various frequency bands (802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth and NFC) and their maximum power levels.

Table with 2 columns and 2 rows containing restrictions for indoor and outdoor use, including maximum power and field strength limits for various frequency bands.

L'équipement est prévu pour une utilisation dans les pays de la Communauté européenne.

Plages de fréquences de fonctionnement :

Modèle: CT40-L0N

- 13-14 MHz (NFC): PIRE -5,57 dBµA/m @10 m
- 2 400 à 2 483,5 MHz (réseau personnel Bluetooth): PIRE 9,69 dBm
- 2 400 à 2 483,5 MHz (Bluetooth à basse énergie): PIRE 1,32 dBm
- 2 400 à 2 483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): PIRE 17,11 dBm
- 5 150 à 5 350 MHz: 5 470 à 5 725 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): PIRE 15,80 dBm et 13,96 dBm (SG BA)

Modèle: CT40-L1N

- 13-14 MHz (NFC): PIRE -9,24 dBµA/m @10 m
- 2 400 à 2 483,5 MHz (réseau personnel Bluetooth): PIRE 9,97 dBm
- 2 400 à 2 483,5 MHz (Bluetooth à basse énergie): PIRE -0,59 dBm
- 2 400 à 2 483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): PIRE 15,57 dBm
- 5 150 à 5 350 MHz: 5 470 à 5 725 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): PIRE 15,54 dBm et 13,94 dBm (SG BA)
- 1 710 à 1 785 / 1 805 à 1 880 MHz (LTE Band 3, Tx/Rx): 22 dBm
- 2 500 à 2 570 / 2 620 à 2 690 MHz (LTE Band 7, Tx/Rx): 22,4 dBm
- 832-862 / 791 à 821 MHz (LTE Band 20, Tx/Rx): 24,9 dBm
- 1 920 à 1 980 / 2 110 à 2 170 MHz (LTE Band 1, Tx/Rx): 23,6 dBm
- 680 à 915 / 925 à 960 MHz (LTE Band 8, Tx/Rx): 24,6 dBm
- 703-748 / 758 à 803 MHz (LTE Band 28, Tx/Rx): 25 dBm
- 2 570 à 2 620 MHz (LTE Band 38): 24 dBm
- 2 300 à 2 400 MHz (LTE Band 40): 23 dBm
- 880-915/925 à 960 MHz (bande de 900 MHz pour UMTS, Tx/Rx): 24,9 dBm
- 1 920 à 1 980/2 110 à 2 170 MHz (bande de 2 100 MHz pour UMTS, Tx/Rx): 23,4 dBm
- 880-915/925 à 960 MHz (bande de 900 MHz pour GSM/EGPRS GSM, Tx/Rx): 33,5 dBm
- 1 710 à 1 785/1 805 à 1 880 MHz (bande de 1 800 MHz pour GSM/EGPRS DCS, Tx/Rx): 30,3 dBm

Restrictions (révision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Annexe 3 bande A: 2 400 à 2 483,5 MHz)	
AZ	Aucune licence nécessaire pour une utilisation à l'intérieur et une puissance ne dépassant pas 30 mW.
IT	L'usage public est soumis à une autorisation générale du fournisseur de service respectif.
Appareil de faible portée (SRD) avec modulation FHSS	
<ul style="list-style-type: none"> Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale 2,5 mW. Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale 100 mW. L'usage du SRD est autorisé pour les applications extérieures sans restriction de hauteur d'installation et uniquement à des fins de collecte de données de télémétrie pour la surveillance automatisée et les systèmes de comptabilité des ressources. L'usage du SRD est autorisé à d'autres fins pour les applications extérieures uniquement lorsque la hauteur d'installation ne dépasse pas les 10 m au-dessus de la surface du sol. 	
RU	<ul style="list-style-type: none"> Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale 100 mW. Applications à l'intérieur SRD avec DSSS et une technique autre que la modulation FHSS à large bande La densité de PIRE moyenne maximale est de 2 mW/MHz. Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale 100 mW. La densité de PIRE moyenne maximale est de 20 mW/MHz. Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale 100 mW. Il est permis d'utiliser le SRD pour les applications extérieures uniquement aux fins de la collecte de données de télémétrie pour la surveillance automatisée et les systèmes de comptabilité des ressources ou les systèmes de sécurité. La densité de PIRE moyenne maximale est de 10 mW/MHz. Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale 100 mW. Applications à l'intérieur
UA	PIRE = 100 mW avec une antenne intégrée dotée d'un facteur d'amplification jusqu'à 6 dBi

Das Gerät kann innerhalb der gesamten Europäischen Gemeinschaft verwendet werden.

Betriebsfrequenzbereiche:

Modèle: CT40-L0N

- 13-14 MHz (NFC): -5,57 dBµA/m @10 m EIRP
- 2 400-2 483,5 MHz (PAN Bluetooth): 9,69 dBm EIRP
- 2 400-2 483,5 MHz (Bluetooth Low Energy): 1,32 dBm EIRP
- 2 400-2 483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 17,11 dBm EIRP
- 5 150-5 350 MHz: 5 470-5 725 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 15,80 dBm et 13,96 dBm (SG BA) EIRP

Modèle: CT40-L1N

- 13-14 MHz (NFC): -3,24 dBµA/m @10 m EIRP
- 2 400-2 483,5 MHz (PAN Bluetooth): 9,97 dBm EIRP
- 2 400-2 483,5 MHz (Bluetooth Low Energy): -0,59 dBm EIRP
- 2 400-2 483,5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n): 15,57 dBm EIRP
- 5 150-5 350 MHz: 5 470-5 725 MHz (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): 15,54 dBm et 13,94 dBm (SG BA) EIRP
- 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz (LTE Band 3, Tx/Rx): 22 dBm
- 2 500-2 570 / 2 620-2 690 MHz (LTE Band 7, Tx/Rx): 22,4 dBm
- 832-862 / 791-821 MHz (LTE Band 20, Tx/Rx): 24,9 dBm
- 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz (LTE Band 1, Tx/Rx): 23,6 dBm
- 680-915 / 925-960 MHz (LTE Band 8, Tx/Rx): 24,6 dBm
- 703-748 / 758-803 MHz (LTE Band 28, Tx/Rx): 25 dBm
- 2 570-2 620 MHz (LTE Band 38): 24 dBm
- 2 300-2 400 MHz (LTE Band 40): 23 dBm
- 880-915/925-960 MHz (UMTS 900-Band, Tx/Rx): 24,9 dBm
- 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz (UMTS 2100-Band, Tx/Rx): 23,4 dBm
- 880-915/925-960 MHz (GSM/EGPRS GSM 900-Band, Tx/Rx): 33,5 dBm
- 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz (GSM/EGPRS DCS 1800-Band, Tx/Rx): 30,3 dBm

Einschränkungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Anhang 3 Band A: 2400-2483,5 MHz)	
AZ	Bei einer Verwendung in Innenräumen und einer Leistung unter 30 mW ist keine Lizenz erforderlich.
IT	Die öffentliche Verwendung muss vom jeweiligen Dienstanbieter genehmigt werden.
SRD mit FHSS-Modulation	
<ul style="list-style-type: none"> Max. 2,5 mW EIRP. Max. 100 mW EIRP. SRD im Außenbereich ohne Einschränkungen der Montagehöhe ausschließlich zur Erfassung von Telemetriedaten zur automatischen Überwachung und Bestandsverfolgung zulässig. SRD im Außenbereich zu anderen Zwecken nur bei einer Montagehöhe bis zu 10 m über dem Boden zulässig. Max. 100 mW EIRP. Anwendungen im Innenbereich. 	
RU	<ul style="list-style-type: none"> SRD mit DSSS usw. (ausgenommen FHSS-Breitbandmodulation) Die max. durchschnittliche EIRP-Dichte beträgt 2 mW/MHz. Max. 100 mW EIRP. Die max. durchschnittliche EIRP-Dichte beträgt 20 mW/MHz. Max. 100 mW EIRP. SRD im Außenbereich ausschließlich zur Erfassung von Telemetriedaten zur automatischen Überwachung und Bestandsverfolgung oder für Sicherheitssysteme zulässig. Die max. durchschnittliche EIRP-Dichte beträgt 10 mW/MHz. Max. 100 mW EIRP. Anwendungen im Innenbereich.
UA	EIRP = 100 mW mit integrierter Antenne mit Verstärkungsfaktor von bis zu 6 dBi.

Оборудование предназначено для эксплуатации на всей территории Европейского сообщества.

Рабочий диапазон частот:

Модель: CT40-L0N

- 13-14 МГц (NFC): EIRP -5,57 дБмкА/м @10 м
- 2 400-2 483,5 МГц (Bluetooth-PAN): EIRP 9,69 дБм
- 2 400-2 483,5 МГц (технология Bluetooth с низким энергопотреблением): EIRP 1,32 дБм
- 2 400-2 483,5 МГц (WLAN IEEE 802.11b/g/n): EIRP 17,11 дБм
- 5 150-5 350 МГц: 5 470-5 725 МГц и 5 725-5 850 МГц (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): EIRP 15,80 дБм и 13,96 дБм (SG BA)

Модель: CT40-L1N

- 13-14 МГц (NFC): EIRP -9,54 дБмкА/м @10 м
- 2 400-2 483,5 МГц (Bluetooth-PAN): EIRP 9,97 дБм
- 2 400-2 483,5 МГц (технология Bluetooth с низким энергопотреблением): EIRP -0,59 дБм
- 2 400-2 483,5 МГц (WLAN IEEE 802.11b/g/n): EIRP 15,57 дБм
- 5 150-5 350 МГц: 5 470-5 725 МГц и 5 725-5 850 МГц (WLAN/RLAN IEEE 802.11a/n/ac): EIRP 15,54 дБм и 13,94 дБм (SG BA)
- 1 710-1 785 / 1 805-1 880 МГц (LTE Band 3, Tx/Rx): 22 дБм
- 2 500-2 570 / 2 620-2 690 МГц (LTE Band 7, Tx/Rx): 22,4 дБм
- 832-862 / 791-821 дБм (LTE Band 20, Tx/Rx): 24,9 дБм
- 1 920-1 980/2 110-2 170 МГц (LTE Band 1, Tx/Rx): 23,6 дБм
- 680-915 / 925-960 МГц (LTE Band 8, Tx/Rx): 24,6 дБм
- 703-748 / 758-803 МГц (LTE Band 28, Tx/Rx): 25 дБм
- 2 570-2 620 МГц (LTE Band 38): 24 дБм
- 2 300-2 400 МГц (LTE Band 40): 23 дБм
- 880-915/925-960 МГц (диапазон UMTS 900, Tx/Rx): 24,9 дБм
- 1 920-1 980 / 2 110-2 170 МГц (диапазон UMTS 2100, Tx/Rx): 23,4 дБм
- 880-915 / 925-960 МГц (диапазон GSM/EGPRS GSM 900, Tx/Rx): 33,5 дБм
- 1 710-1 785 / 1 805-1 880 МГц (диапазон GSM/EGPRS DCS 1800, Tx/Rx): 30,3 дБм

Ограничения (проверка ERC/REC 70-03 E 2017-02, приложение 3, диапазон A: 2400-2483,5 МГц)	
AZ	При эксплуатации в помещении с мощностью не более 30 мВт разрешение не требуется.
IT	Общественное использование оборудования возможно с разрешения соответствующего поставщика услуг.
Устройство малого радиуса действия (SRD) с модуляцией FHSS максимум 2,5 мВт EIRP.	
<ul style="list-style-type: none"> Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 2,5 мВт. Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 100 мВт. Эксплуатация SRD разрешена только вне помещений без ограничений по высоте установки и для сбора данных телеметрии для систем автоматического управления и учета ресурсов. Разрешается эксплуатировать SRD в других целях только вне помещений, если высота установки не превышает 10 м над уровнем земли. Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 100 мВт. Эксплуатация внутри помещений SRD with DSSS and other than FHSS wideband modulation Максимальная средняя плотность EIRP 2 мВт/МГц. Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 100 мВт. Максимальная средняя плотность EIRP 20 мВт/МГц. Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 100 мВт. Эксплуатация SRD разрешена только вне помещений для сбора данных телеметрии для систем автоматического управления, учета ресурсов или безопасности. Максимальная средняя плотность EIRP 10 мВт/МГц. Максимальная эффективная изотропно излучаемая мощность (EIRP) 100 мВт. Эксплуатация внутри помещений. 	
RU	
UA	EIRP = 100 мВт со встроенной антенной с коэффициентом усиления до 6 дБи.

802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth et NFC

Restrictions: de la Communauté européenne : la bande de fréquences 5 150-5 350 MHz est limitée à une utilisation à l'intérieur uniquement.

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IS	IE	IT
LV	LI	LT	LU	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	GB
									RU	RS	TR				

Restrictions (révision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Annexe 13 bande E1: 5 150 à 5 350 MHz, bande E2: 5 470 à 5 725 MHz)	
AZ	Aucune licence nécessaire pour une utilisation à l'intérieur et une puissance ne dépassant pas 30 mW.

Restrictions (révision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Annexe 9 bande J2: 13 553 à 13 567 kHz):	
AZ	Non applicable ou aucune information.
BY	Non applicable.
GE	Non applicable.
RU	L'intensité maximale du champ magnétique est +42 dBµA/m à 10 m.
UA	L'intensité maximale du champ magnétique à une distance de 10 m d'une construction dans laquelle le radiateur est placé est de 42 dBµA/m.

802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth und NFC

Einschränkungen für die EU: 5150-5350 MHz ist nur für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen.

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IS	IE	IT
LV	LI	LT	LU	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	GB
									RU	RS	TR				

Einschränkungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Anhang 13 Band E1: 5150-5350 MHz, Band E2: 5470-5725 MHz)	
AZ	Bei einer Verwendung in Innenräumen und einer Leistung unter 30 mW ist keine Lizenz erforderlich.

Einschränkungen (Revision ERC/REC 70-03 E 2017-02, Anhang 9 Band J2: 13553-13567 kHz): Hinweis: Diese Einschränkung gilt nur für NFC-Modelle.	
AZ	Nicht implementiert oder keine Informationen.
BY	Nicht implementiert.
GE	Nicht implementiert.
RU	Die max. magnetische Feldstärke beträgt +42 dBµA/m bei 10 m.
UA	Die max. magnetische Feldstärke bei einem Abstand von 10 m von einer Konstruktion mit Radiator beträgt 42 dBµA/m.

802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth u NFC

Oграничения Европейского сообщества: полосы радиочастот 5150-5350 МГц предназначены для использования только в помещениях.

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IS	IE	IT
LV	LI	LT	LU	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	GB
									RU	RS	TR				

Ограничения (проверка ERC/REC 70-03 E 2017-02, приложение 13, диапазон E1: 5150-5350 МГц, диапазон E2: 5470-5725 МГц)	
AZ	При эксплуатации в помещении с мощностью не более 30 мВт разрешение не требуется.

Ограничения (проверка ERC/REC 70-03 E 2017-02, приложение 9 диапазон J2: 13553-13567 мГц): Примечание. Это ограничение распространяется только на модели NFC.	
AZ	Не используется или нет данных.
BY	Не используется.
GE	Не используется.
RU	Максимальная сила магнитного поля составляет +42 дБмкА/м на расстоянии 10 м.
UA	Максимальная сила магнитного поля на расстоянии 10 м от места установки радиатора составляет 42 дБмкА/м.

Bu donanım, Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde kullanılabilir.

Çalışma Frekans Aralıkları:

Modeler: CT40-L0N

- 13 - 14 MHz (NFC) - 5.57 dBµA/m @10 m EIRP
- 2400 - 2483.5 MHz (PAN Bluetooth) 9.69 dBm EIRP
- 2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth Düşük Enerji) 1.32 dBm EIRP
- 2400 - 2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n) 17.11 dBm EIRP
- 5150 - 5350 MHz (Wi-Fi) 5.57 dBm EIRP
- 5150 - 5350 MHz (WLAN IEEE 802.11a/n/ac) 15.80 dBm ve 13.96 dBm (50 BA) EIRP

Modeler: CT40-L1N

- 13 - 14 MHz (NFC) - 3.24 dBµA/m @10 m EIRP
- 2400 - 2483.5 MHz (PAN Bluetooth) 9.97 dBm EIRP
- 2400 - 2483.5 MHz (Bluetooth Düşük Enerji) -0.59 dBm EIRP
- 2400 - 2483.5 MHz (WLAN IEEE 802.11b/g/n) 13.57 dBm EIRP
- 5150 - 5350 MHz (Wi-Fi) 5.725 - 5.820 MHz (WLAN/PLAN IEEE 802.11a/n/ac) 15.54 dBm ve 13.94 dBm (50 BA) EIRP
- 1710 - 1785 / 1805 - 1880 MHz (LTE Bant 3, Tx/Rx) 22 dBm
- 2500 - 2570 / 2620 - 2690 MHz (LTE Bant 7, Tx/Rx) 24.4 dBm
- 832 - 862 / 791 - 821 MHz (LTE Bant 20, Tx/Rx) 24.9 dBm
- 1920 - 1980/2110 - 2170 MHz (LTE Bant 1, Tx/Rx) 23.6 dBm
- 680-915 / 925 - 960 MHz (LTE Bant 8, Tx/Rx) 24.6 dBm
- 703-748 / 758 - 803 MHz (LTE Bant 28, Tx/Rx) 25 dBm
- 2570-2620 MHz (LTE Bant 38) 24 dBm
- 2300 - 2400 MHz (LTE Bant 40) 23 dBm
- 680 - 915 / 925 - 960 MHz (GSM/EGPRS GSM 900 Bant, Tx/Rx) 24.9 dBm
- 1920 - 1980 / 2110 - 2170 MHz (UMTS 2100 Bant, Tx/Rx) 23.4 dBm
- 880 - 915 / 925 - 960 MHz (GSM/EGPRS GSM 900 Bant, Tx/Rx) 33.5 dBm
- 1710 - 1785 / 1805 - 1880 MHz (GSM/EGPRS DCS 1800 Bant, Tx/Rx) 30.3 dBm

802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth ve NFC

Avrupa Birliği Kısıtlamaları: 5150-5350 MHz sadece kapalı alanda kullanım içindir.

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IS	IE	IT
LV	LI	LT	LJ	MT	NL	NL	NO	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	GB
											RU	SI	RS	TR		

Kısıtlamalar (Revizyon ERC / REC 70-03 E 2017-02, Ek 13 Bant E1: 5150 - 5350 MHz, Bant E2: 5470 - 5725 MHz)	
AZ	İç mekanlarda ve 30 mW'i aşmayan güç kullanımında lisans gerekli değildir.

Kısıtlamalar (Revizyon ERC / REC 70-03 E 2017-02, Ek 9 Bant J2: 13553-13567 kHz):	
AZ	Uygulanmadı veya bilgi yok.
BY	Uygulanmadı.
GE	Uygulanmadı.
RU	Maksimum manyetik alan kuvveti 10 m'de +42 dBµA/m'dir.
UA	Radyotrörün yerleştirildiği bir yapıdan 10 m mesafedeki manyetik alanın azami gücü 42 dBµA/m'dir.

Kısıtlamalar (Revizyon ERC / REC 70-03 E 2017-02, Ek 3 Bant A: 2400 - 2483.5 MHz)	
AZ	İç mekanlarda ve 30 mW'i aşmayan güç kullanımında lisans gerekli değildir.
IT	Kamu kullanımı, ilgili hizmet sağlayıcı tarafından genetik tabidir.
RU	FHSS modülasyonu SRD • Maksimum 2.5 mW EIRP • Maksimum 100 mW EIRP. Kurulum yüksekliğinde kısıtlama olmaksızın dış mekan uygulamaları için SRD kullanımına yalnızca otomatik izleme ve kaynak hesaplama sistemleri için telemetri bilgileri toplamak amacıyla izin verilir. Yalnızca kurulum yüksekliği zemini yüzeyinden maksimum 10 m yukarıda olduğunda dış mekan uygulamalarında diğer amaçlar için SRD kullanımına izin verilir. FHSS geniş bant modülasyonu depans DSSS SRD • Maksimum ortalama EIRP yoğunluğu 2 mW/MHz'dir. Maksimum 100 mW EIRP. • Maksimum ortalama EIRP yoğunluğu 20 mW/MHz'dir. Maksimum 100 mW EIRP. Dış mekan uygulamaları için yalnızca otomatik izleme ve kaynak hesaplama sistemleri veya güvenli iletişim için telemetri bilgileri toplamak amacıyla SRD kullanımına izin verilir. • Maksimum ortalama EIRP yoğunluğu 10 mW/MHz'dir. Maksimum 100 mW EIRP. İç mekan uygulamaları.
UA	EIRP - 100 mW, amplifikasyon faktörü 6 dB'ye kadar olan dahili anten ile.

Product Environmental Information Refer to www.honeywellaid.com/environmental for the RoHS / REACH / WEEE information.	Renseignements relatifs à l'environnement à propos des produits Reportez-vous à la page www.honeywellaid.com/Environmental concernant les directives RoHS/REACH/WEEE.	Informazioni ambientali sull'ambiente Reportez-vous au site www.honeywellaid.com/environmental per informazioni sui RoHS/REACH/WEEE.	Informazioni ambientali relative al prodotto Consultare il sito web www.honeywellaid.com/environmental per informazioni su RoHS/REACH/WEEE.	Informationen zur Umweltverträglichkeit von Produkten Unter www.honeywellaid.com/environmental finden Sie Informationen über RoHS/REACH/WEEE.	Información ambiental del producto Consulte www.honeywellaid.com/environmental para obtener información sobre RoHS/REACH/WEEE.	Información ambiental de producto Consulte la información RoHS/REACH/WEEE en www.honeywellaid.com/environmental .
Informações ambientais sobre produtos Consulte a página www.honeywellaid.com/environmental para obter informações sobre as normas RoHS/REACH/WEEE.	产品信息 有关 RoHS / REACH / WEEE 信息，请访问 www.honeywellaid.com/environmental 。	產品環境資訊 請參閱 www.honeywellaid.com/environmental 以瞭解 RoHS / REACH / WEEE 資訊。	製品の環境情報 RoHS / REACH / WEEE に関する情報については、 www.honeywellaid.com/environmental を参照してください。	제품 환경 정보 RoHS / REACH / WEEE 정보는 www.honeywellaid.com/environmental 에서 참조하십시오.	Экологическая информация о продукции Информация о соответствии требованиям RoHS / REACH / WEEE приведена на сайте www.honeywellaid.com/environmental .	المواصفات البيئية للمنتج المعلومات البيئية للمنتج www.honeywellaid.com/environmental

Models: CT40-L0N, CT40-L1N USA, Canada NRTL Safety UL and C-UL listed. UL60951-1 2nd Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 2nd Edition and UL62368-1 2nd Edition.

Microwaves

The radio in the computer operates on the same frequency band as a microwave oven. Therefore, if you use a microwave within range of the RF terminal you may notice performance degradation in your wireless network. However, both your microwave and your wireless network will continue to function.

LED Safety

LEDs have been tested and classified as "Risk Group 1 (Low-Risk)" to the Standard: IEC 62471:2006.

Laser Compliance and Precaution

This device has been tested in accordance with and complies with IEC60825-1:2007, IEC60825-1:2014, 21 CFR 1040.10 and 1040.11, except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007. Dolphin CT40 devices that include a laser caution label (see far right) affixed to housing are a CLASS 2 LASER PRODUCT. This product has a maximum output of 1 mW at 650 nm.

Caution: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
Mise en garde : l'utilisation de contrôles ou d'ajustements ou de performance de procédures autres que ceux spécifiés dans la présente peut provoquer une exposition dangereuse au rayonnement.
若使用的控制、調整或執行等程序並非依照使用文件中所指示，可能會發生危險，導致輻射曝露。

CAUTION: Improper battery replacement or incompatible device usage may result in risk of burns, fire, explosion, or other hazard. Dispose of batteries according to local regulations.	ATTENTION: Un remplacement inadéquat de la batterie ou une utilisation incompatible de l'appareil peut présenter des risques de brûlures, d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers. Jetez les piles en lithium-ion conformément aux réglementations locales.	MISE EN GARDE: Le remplacement inadéquat de la batterie ou l'usage d'un appareil non compatible peut représenter des risques de brûlures, d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers. Éliminez les piles lithium-ion usagées conformément aux réglementations locales.	Attenzione. La sostituzione inadeguata delle batterie o un uso incompatibile del dispositivo possono causare rischi di ustioni, incendi, esplosioni o altri pericoli. Sostituire le batterie agli ioni di litio in conformità ai regolamenti locali.	VORSICHT: Ungeeignete Ersatz-Akkus oder nicht kompatible Geräterutzung kann zu Verbrennungen, Feuer, Explosion oder anderen Gefahren führen. Entsorgen Sie die Lithium-Ionen-Batterien gemäß den lokalen Richtlinien.	PRECAUCIÓN: El reemplazo inadecuado de la batería o el uso de un dispositivo incompatible pueden dar como resultado quemaduras, un incendio, explosión u otro tipo de riesgos. Descarte todas las baterías de litio según las regulaciones locales.	Precaución: El reemplazo inadecuado de la batería o el uso de un dispositivo incompatible puede presentar riesgo de quemaduras, incendio, explosión, u otro tipo de riesgos. Descarte las baterías de litio de acuerdo a las normativas locales.	CAUTION DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT. NEVER REPAIR OR DISASSEMBLE. NEVER USE TO VIEW OR POINT AT PEOPLE OR ANIMALS. NEVER USE TO VIEW OR POINT AT SENSITIVE OPTICAL INSTRUMENTS. NEVER USE TO VIEW OR POINT AT LASER TARGETS. NEVER USE TO VIEW OR POINT AT LASER TARGETS. NEVER USE TO VIEW OR POINT AT LASER TARGETS. NEVER USE TO VIEW OR POINT AT LASER TARGETS. NEVER USE TO VIEW OR POINT AT LASER TARGETS. NEVER USE TO VIEW OR POINT AT LASER TARGETS.	CAUTION DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT. NEVER REPAIR OR DISASSEMBLE. NEVER USE TO VIEW OR POINT AT PEOPLE OR ANIMALS. NEVER USE TO VIEW OR POINT AT SENSITIVE OPTICAL INSTRUMENTS. NEVER USE TO VIEW OR POINT AT LASER TARGETS. NEVER USE TO VIEW OR POINT AT LASER TARGETS. NEVER USE TO VIEW OR POINT AT LASER TARGETS. NEVER USE TO VIEW OR POINT AT LASER TARGETS. NEVER USE TO VIEW OR POINT AT LASER TARGETS. NEVER USE TO VIEW OR POINT AT LASER TARGETS.
CUIDADO: a substituição incorreta da bateria ou o uso de um dispositivo incompatível pode resultar em riscos de queimaduras, incêndio, explosão ou outros perigos. Descarte as baterias de íon de lítio de acordo com as regulamentações locais.	注意: 電池更換不當或者使用不兼容的設備可能會導致燒傷、起火、爆炸等危險。請按照當地法規處理電池。	注意: 不適當的電池更換或者不兼容的設備使用可能會導致燒傷、起火、爆炸等危險。請按照當地法規處理電池。	注意: 誤った電池交換または互換性の低い電池の使用により、やけど、火災、爆発などの危険をおよぼす可能性があります。地域別の規制に従ってください。	주의: 배터리를 부적절하게 교체하거나 호환되지 않는 장비를 사용하면 화상, 화재, 폭발 등의 위험이 발생할 수 있습니다. 지역 규정에 따라 리튬 이온 배터리를 처리하십시오.	ВНИМАНИЕ: В случае неправильной замены аккумулятора или использования несовместимого устройства существует опасность ожога, пожара, взрыва. В также других несчастных случаев. Утилизация литий-ионных аккумуляторов должна производиться в соответствии с местными нормативными.	تحذير: من تبسب استخدام بطارية غير صحيحة أو استخدام اجهزة غير متوافقة مع الجهاز قد يؤدي الى الحروق او الحرائق او انفجار او اضرار اخرى. يجب التخلص من البطاريات وفقا للتوجيه المحلي.		

RF Exposure Information (SAR)

This mobile phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. This phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government and Canadian Government.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC/IC is 1.6W/kg and for Europe 2W/kg. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Model CT40-L0N

FCC SAR
The highest reported FCC SAR values for head and body-worn accessory use conditions are: 0.644 W/kg (1g) and 0.126 W/kg (1g).

IC SAR
The highest reported IC SAR values for head and body-worn accessory use conditions are: 0.644 W/kg (1g) and 0.126 W/kg (1g).

CE SAR
The highest reported CE SAR values for head and body-worn accessory use conditions are: 0.127 W/kg (10g) and 0.502 W/kg (10g).

Model CT40-L1N

FCC SAR
The highest reported FCC SAR values for head, body-worn accessory, hotspot and simultaneous transmission use conditions are: 0.58W/kg (1g), 0.92W/kg (1g), 1.42W/kg (1g), and 1.52W/kg (1g)

IC SAR
The highest reported IC SAR values for head, body-worn accessory, hotspot and simultaneous transmission use conditions are: 0.58W/kg (1g), 0.92W/kg (1g), 1.42W/kg (1g), and 1.52W/kg (1g)

CE SAR
The highest reported CE SAR values for head, body-worn accessory and simultaneous transmission use conditions are: 0.58W/kg (10g), 1.52W/kg (10g) and 1.789W/kg (10g).

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/et/ea/fccid after searching on FCC ID/IC ID: HD5-CT40L0N/1693B-CT40L0N, HD5-CT40L1N/1693B-CT40L1N

Caution: If a body worn accessory is not purchased from Honeywell, the accessory must contain no metal and provide a 1.5 cm (0.6 in) space between the device and the body. Use of antennas and accessories not authorized may void the compliance of this product and may result in RF exposures above the limits established for this equipment.

Informations sur l'exposition RF

Ce téléphone mobile respecte les exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radio. Ce téléphone est conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) établies par la Commission fédérale des communications des gouvernements américain et canadien.

The norm of exposure pour les téléphones mobiles sans fil utilise une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite du DAS établie par la Commission fédérale des communications FCC/IC est de 1,6W/kg et de 2W/kg pour l'Europe. Bien que le DAS soit déterminé en fonction du plus haut niveau de puissance certifiée, le niveau réel du DAS du téléphone en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale. Ceci s'explique par le fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance ainsi que pour utiliser uniquement le puissance requis pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche à proximité d'une antenne de station de base sans fil, plus la puissance de sortie sera faible.

Modèle CT40-L0N

DAS FCC
Les valeurs DAS FCC les plus élevées pour les conditions d'utilisation des accessoires portés sur la tête et le corps sont les suivantes: 0,644 W/kg (1g) et 0,126 W/kg (1g).

DAS IC
Les valeurs DAS IC les plus élevées pour les conditions d'utilisation des accessoires portés sur la tête et le corps sont les suivantes: 0,644 W/kg (1g) et 0,126 W/kg (1g).

Modèle CT40-L1N

DAS FCC
Les valeurs DAS FCC les plus élevées signalées pour les conditions d'utilisation de la tête, des accessoires portés sur le corps, hotspot et de la transmission simultanée sont les suivantes: 0,58 W/kg (1g), 0,92 W/kg (1g), 1,42 W/kg (1g) et 1,52 W/kg (1g).

DAS IC
Les valeurs DAS IC les plus élevées signalées pour les conditions d'utilisation de la tête, des accessoires portés sur le corps, hotspot et de la transmission simultanée sont les suivantes: 0,58 W/kg (1g), 0,92 W/kg (1g), 1,42 W/kg (1g) et 1,52 W/kg (1g).

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/et/ea/fccid after searching on FCC ID/IC ID: HD5-CT40L0N/1693B-CT40L0N, HD5-CT40L1N/1693B-CT40L1N

Caution: If a body worn accessory is not purchased from Honeywell, the accessory must contain no metal and provide a 1.5 cm (0.6 in) space between the device and the body. Use of antennas and accessories not authorized may void the compliance of this product and may result in RF exposures above the limits established for this equipment.

Model CT40-L1N

Hearing Aid Compatibility (HAC)

The standard for compatibility of digital wireless devices with hearing aids is set forth in American National Standards Institute (ANSI) standard C63.19. ANSI C63.19 contains these two sets of standards:

- A "M" rating from M1 to M4 for reduced radio frequency (RF) interference to enable acoustic coupling with hearing aids that do not operate in t-coil mode.
- A "T" rating from T1 to T4 to enable inductive coupling with hearing aids operating in t-coil mode.

Digital wireless handset is considered hearing aid compatible for acoustic coupling if it meets at least an "M3" rating under the ANSI standard. A digital wireless handset is considered hearing aid compatible for inductive coupling if it meets at least a "T3" rating under the ANSI standard.

M-Ratings: Devices rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference with hearing devices than devices that are not labeled. M4 is the superior/higher of the two ratings.

T-Ratings: Devices rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to be more usable with a hearing device's t-coil than unrated devices. T4 is the superior/higher of the two ratings.

These ratings are not guaranteed. Results will vary depending on the level of immunity of your hearing device and the degree of your hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated device successfully. Trying out the device with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.


When some wireless devices are used near some hearing devices such as hearing aids and implants, users may detect a buzzing or humming noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise. Wireless devices may also vary in the amount of interference they generate. The more immune the hearing aid device is, the less likely one is to experience interference noise from the wireless device. Hearing aid devices may also be rated for hearing aids and the device can predict the usability of the two devices together:

- Any combined rating equal to or greater than six offers the best use.
- Any combined rating equal to five is considered normal use.

These models have been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that they use. However, there may be some newer wireless technologies used in these devices that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of these devices thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of the device for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or device retailer.

The following devices are currently offered:

Model	HAC Rating	Air-Interface	C63.19 Version
CT40-L0N	M4/T4	GSM/WCDMA/CDMA/LTE	2011

Model CT40-LON  R-CMM-HWK-CT40-LON 사용자 안내문 이 기기는 영문용 환경에서 사용될 목적으로 개발 설계된 제품 기기에서 사용될 환경에서 사용되는 영문 관련 건물의 부속입니다.		Model CT40-LON <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Complies with IDA Standards DA102905 </div>	Model CT40-LON <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> TRA Registered No: ER64389/18 Dealer No: DA45282/15 </div>
---	--	--	---

型号 (Model) : CT40-LON, CT40-LIN
产品中有毒物质的名称及含量 (Names and Content of Hazardous Substances in the Product)

部件名称 (Parts Name)	有害物质 (Hazardous Substance)						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
金属部件 (Metal parts)	o	o	o	o	o	o	
电路模组 (Circuit module)	x	o	o	o	o	o	
塑料和聚合物部件 (Plastic and polymer parts)	o	o	o	o	o	o	
光学组件 (Optical components)	x	o	o	o	o	o	

本表依据 SJ/T 11364 的规定编制。(The table is created in accordance to SJ/T 11364.)
 o 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。(Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in China's GB/T 26572.)
 x 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。(Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials for this part is above the limit requirement in China's GB/T 26572.)

注意: 用户不可以随意将操作系統更換成其他类别的操作系統, 操作系統的更新需要从目前设备上所安装 OS 的供应商处取得许可。
 警告: 禁止拆解、撞击、挤压、或投入火中。若出现严重膨胀, 请勿继续使用。请勿置于高温环境中。电池漏水后禁止使用!

Patents	Brevets	Brevets	Brevetti	Patente	Patentes	Patentes
For patent information, refer to www.hsmstats.com	Veuillez consulter le site www.hsmstats.com pour obtenir des renseignements au sujet du brevet.	Pour plus d'informations sur les brevets, visitez la page www.hsmstats.com .	Per i dettagli sui brevetti, fare riferimento al sito Web www.hsmstats.com .	Patentinformationen sind unter www.hsmstats.com erhältlich.	Para obtener información sobre las patentes, visite www.hsmstats.com .	Para obtener información sobre patentes, consulte www.hsmstats.com .
Para obter informações sobre patente, consulte www.hsmstats.com .	专利 有关专利信息, 请参阅 www.hsmstats.com .	專利 有關專利資訊請參閱 www.hsmstats.com 中的說明。	特許 特許情報については、 www.hsmstats.com を参照してください。	특허 특허 정보는 www.hsmstats.com 를 참조하십시오.	Патенты Информация о патентах приведена на веб-странице www.hsmstats.com .	براءات الاختراع المعلومات على معلومات براءة الاختراع، قم بزيارة الموقع التالي www.hsmstats.com .
For warranty information, go to www.honeywellaidc.com and click Get Resources > Product Warranty.	Pour obtenir des renseignements sur la garantie, rendez-vous sur www.honeywellaidc.com et cliquez sur Ressources > Garantie du produit.	Pour obtenir des informations sur la garantie, rendez-vous sur www.honeywellaidc.com et cliquez sur Get Resources (Obtenir des ressources) > Product Warranty (Garantie du produit).	Per informazioni sulla garanzia, visitare www.honeywellaidc.com e fare clic su Ottenere risorse > Garanzia prodotto.	Informationen zur Garantie finden Sie auf unserer Website www.honeywellaidc.com unter Get Resources > Product Warranty.	Obtenga información sobre la garantía en www.honeywellaidc.com y seleccione Get Resources (Obtener recursos) > Product Warranty (Garantía del producto).	Para obtener información sobre la garantía, visite el sitio www.honeywellaidc.com y haga clic en Obtener Recursos > Garantía del producto.
Para ver informações sobre a garantia, acesse www.honeywellaidc.com e clique em Recursos > Informações de garantia.	有关保修信息, 请访问 www.honeywellaidc.com , 然后点击 Get Resources (获取资源) > Product Warranty (产品保修)。	請前往 www.honeywellaidc.com ，然後按一下 Get Resources (取得資源) > Product Warranty (產品保固) 以瞭解保固資訊。	保証情報については、 www.honeywellaidc.com に移動し、Get Resources (リソース) > Product Warranty (製品保証) をクリックしてください。	보증 정보는 www.honeywellaidc.com 을 방문해서 Get Resources (자원 가져오기) > Product Warranty (제품 보증) 를 선택하십시오.	Чтобы ознакомиться с информацией о гарантии, перейдите на веб-сайт www.honeywellaidc.com и выберите пункт GetResources > Product Warranty (Получить ресурсы > Гарантия на устройство).	للتطلع على معلومات على معلومات الضمان، اذهب إلى www.honeywellaidc.com وانقر على Get Resources > Resources
This document was prepared and executed in the English language. In the event this document is translated into another language and a conflict arises between the English version and a non-English version, the English version shall prevail. It being recognized and acknowledged that the English language version most clearly expresses the intent of the parties. Any notice or communication given in connection with this document must include a version in the English language.	Ce document a été préparé et exécuté dans la langue anglaise. Dans l'éventualité où le document serait traduit dans une autre langue et qu'un litige surviendrait entre la version en anglais et la version autre qu'en anglais, la version en anglais prévaudrait, étant confirmé et reconnu que la version en anglais exprime de façon plus précise l'intention des parties. Tout avis ou toute communication relatif à ce document doit inclure une version en anglais.	Ce document a été préparé et finalisé en anglais. Si ce document est traduit dans une autre langue et si un conflit survient entre la version en anglais et la version traduite, la version en anglais prévaudra tant il est reconnu et établi qu'elle exprime le plus clairement les intentions des parties. Tout avis ou communication produit en relation avec ce document doit comporter une version en anglais.	Questo documento è stato preparato e redatto in lingua inglese. In caso di traduzione in altre lingue, nell'eventualità sorgano conflitti fra la versione non inglese e quella inglese, prevale quest'ultima in quanto viene riconosciuta e accettata che la versione in lingua inglese esprime più chiaramente gli accordi fra le parti. Qualsiasi notifica o comunicazione inviata in rapporto a questo documento deve includere una versione in lingua inglese.	Dieses Dokument wurde in englischer Sprache erstellt und ausgefertigt. Wenn dieses Dokument in eine andere Sprache übersetzt wird, und ein Konflikt zwischen der englischen und nicht-englischen Fassung auftritt, hat die englische Fassung Vorrang, da die Parteien anerkennt, dass die Fassung in englischer Sprache ihren Absichten am deutlichsten Ausdruck verleiht. Alle Hinweise oder Mitteilungen in Zusammenhang mit diesem Dokument müssen auch in einer Fassung in englischer Sprache erfolgen.	Originalmente, este documento se creó y redactó en inglés. En caso de que se traduca a otro idioma y surja un conflicto entre la versión en inglés y la del idioma extranjero, prevalecerá la versión en inglés, dado que se reconoce y admite que, en la versión en inglés, expresa la intención de las partes con más claridad. Cualquier aviso o comunicación proporcionada en relación con este documento debe incluir una versión en inglés.	Este documento se preparó y redactó en inglés. En caso de que se traduzca a otro idioma y surja algún conflicto entre la versión en inglés y la del idioma extranjero, prevalecerá la versión en inglés, dado que se reconoce y admite que la versión en inglés expresa más claramente la intención de las partes. Cualquier aviso o comunicación proporcionada en relación con este documento deberá incluir una versión en inglés.
Este documento foi preparado e feito em língua inglesa. Se este documento for traduzido para outro idioma e surgir um conflito entre a versão em inglês e a versão noutro idioma, a versão em inglês prevalecerá, sendo reconhecido e atestado que a versão em língua inglesa expressa mais claramente a intenção das partes. Qualquer comunicação ou aviso relacionado a este documento deve conter a versão em inglês.	本文档以英文撰写。如果本文档的其他语言版本与英文版本存在冲突, 则以英文版本为准。各方一致认可和同意英文版本最清楚地表达了各方的意图。任何与本文档相关的通知或沟通, 都应包括英文版本。	本文档的原稿是以英文撰写。如果本文档翻译为其他语言, 英语文档和其他语言文档之间发生冲突, 应以英文版本为准, 并且各方一致认可和同意英文版本最清楚地表达了各方的意图。凡是所有与本文档有关的公告或通讯, 都必须包含英文版本。	本書是英語で作成され発行されています。この文に矛盾が生じた場合は、関係者の間で合意を形成するまでの期間、英語版の意図を最も明確に表すのが英語版であることを認めます。したがって、本書に関連して与えられる告知や通知は、すべて英語版を含むものとします。	본 문서는 영어로 준비되어 작성된 것입니다. 본 문서를 다른 언어로 번역하는 경우 발생할 수 있는 양립하지 않는 부분이 발생하는 경우에는 영문본(우려사항)이 영문본이 양립 당사자의 의도를 가장 명확하게 표현하고 있음을 인식하고 인정합니다. 본 문서와 관련된 모든 공지 또는 전달 사항은 영문본이 동용되어야 합니다.	Данный документ был подготовлен и выполнен на английском языке. При переводе данного документа на другой язык, в случае возникновения противоречия между английской версией и версией на другом языке, английская версия имеет преимущественную силу. Данным признается, что версия документа на английском языке наиболее четко выражает намерения сторон. Любые уведомления или письма направляемые в связи с данным документом, должны включать в себя версию на английском языке.	تحضر هذه الوثيقة وتمت كتابة الوثيقة باللغة الإنجليزية. في حالة ترجمة الوثيقة إلى لغة أخرى وتولد تناقض بين النسخة التي تم إعدادها في اللغة الإنجليزية والنسخة التي تم إعدادها في اللغة الأخرى، فإن النسخة التي تم إعدادها في اللغة الإنجليزية هي التي تعبر عن النية بوضوح أكبر. لذلك، يجب أن تتضمن أي رسالة تتعلق بهذه الوثيقة نسخة من الوثيقة باللغة الإنجليزية.