




KD-BT22

Installation/Connection Manual Руководство по установке/подключению Керівництво зі встановлення та з'єднання

GET0530-002B
[EE]



0409DTSMDTJEIN
EN, RU, UK

© 2009 Victor Company of Japan, Limited

ENGLISH

This unit is designed to operate on **12 V DC, NEGATIVE ground electrical systems**. If your vehicle does not have this system, a voltage inverter is required, which can be purchased at JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealers.


WARNINGS

To prevent short circuits, we recommend that you disconnect the battery's negative terminal and make all electrical connections before installing the unit.

- **Be sure to ground this unit to the car's chassis again after installation.**

Notes:

- Replace the fuse with one of the specified rating. If the fuse blows frequently, consult your JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer.
- It is recommended to connect speakers with a maximum power of more than 50 W (both at the rear and at the front, with an impedance of **4 Ω to 8 Ω**). If the maximum power is less than 50 W, change "Amp Gain" setting to prevent the speakers from being damaged (see page 30 of the INSTRUCTIONS).
- To prevent short circuits, cover the terminals of the UNUSED leads with insulating tape.
- The heat sink becomes very hot after use. Be careful not to touch it when removing this unit.



Heat sink / Радиатор / Радіатор

РУССКИЙ

Это устройство разработано для эксплуатации на **12 В постоянного напряжения с минусом на массе**. Если Ваш автомобиль не имеет этой системы, требуется инвертор напряжения, который может быть приобретен у дилера автомобильного специалиста JVC.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Для предотвращения коротких замыканий мы рекомендуем Вам отсоединить отрицательный разъем аккумулятора и осуществить все подключения перед установкой устройства.

- **После установки обязательно заземлите данное устройство на шасси автомобиля.**

Примечания:

- Заменяйте предохранитель другим предохранителем указанного класса. Если предохранитель сгорает слишком часто, обратитесь к дилеру автомобильного специалиста JVC.
- Рекомендуется подключать динамики с максимальной мощностью более 50 Вт (к задней и передней панели устройства, с полным сопротивлением от **4 Ω до 8 Ω**). Если максимальная мощность динамиков менее 50 Вт, перейдите в режим "Amp Gain", чтобы предотвратить их повреждение (см. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на стр. 30).
- Для предотвращения коротких замыканий обмотайте терминалы НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ проводов изоляционной лентой.
- Радиатор во время использования сильно нагревается. Старайтесь его не трогать во время удаления устройства.

УКРАЇНА

Цей пристрій призначений для роботи під напругою **12 В постійного струму; з електричними системами, що мають заземлення ВІД'ЄМНОГО ПОЛЮСУ**. Якщо ваше авто не оснащено такою системою, потрібно використовувати інвертор напруги, який можна придбати у дилерів устаткування JVC для автомобілів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для запобігання коротким замиканням рекомендується перед встановленням пристрою відключити від'ємну клему акумулятора та виконати усі електричні з'єднання.


- **Переконайтеся у тому, що після закінчення встановлення пристрою, виконано його заземлення на шасі авто.**

Примітки:

- Замінити запобіжник можна тільки запобіжником із вказаними у специфікації номінальними характеристиками. Якщо запобіжники часто виходять з ладу, проконсультуйтеся з дилером устаткування JVC для автомобілів.
- Рекомендується підключати гучномовці з максимальною потужністю, що перевищує 50 Вт (як для розташованих спереду, так і для тих, що розміщуються позаду. Рекомендований діапазон опору: від 4 до 8 Ом). У разі, якщо потужність є меншою чим 50 Вт, змініть налаштування "Amp Gain" (коефіцієнт підсилення) задля запобігання пошкодженню гучномовців (див. стор. 30 "ІНСТРУКЦІЇ").
- Для запобігання коротким замиканням, заізолюйте клеми провідника, ЩО НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ізоляційною стрічкою.
- По закінченні роботи радіатор стає надто гарячим. Будьте обережні, не торкайтесь його при видаленні цього пристрою.


PRECAUTIONS on power supply and speaker connections:

- **DO NOT connect the speaker leads of the power cord to the car battery; otherwise, the unit will be seriously damaged.**
- BEFORE connecting the speaker leads of the power cord to the speakers, check the speaker wiring in your car.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ по питанию и подключению громкоговорителей:

- **НЕ подключайте провода громкоговорителей к аккумулятору автомобиля, иначе устройство будет повреждено.**
- ПЕРЕД подключением проводов громкоговорителей к кабелю питания громкоговорителя проверьте схему соединений громкоговорителей в Вашем автомобиле.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ щодо приєднання джерела живлення та гучномовців:

- **НЕ з'єднуйте провідники живлення гучномовців з акумулятором. Невиконання такої вимоги призведе до тяжкого ушкодження пристрою.**
- ПЕРЕД тим, як з'єднати провідники живлення з гучномовцями, перевірте схему з'єднання гучномовців вашого авто.




Parts list for installation and connection

The following parts are provided for this unit.
If any item is missing, consult your JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer immediately.


Ⓐ / Ⓑ

Hard case/Control panel
Жесткий футляр/панель
управления
Жорсткий футляр/Панель
управління




Ⓒ

Sleeve
Муфта
Екран




Ⓓ

Trim plate
Декоративную панель
Знімна пластина




Ⓔ

Power cord
Кабель питания
Шнур живлення



Ⓕ

Handles
Рычаги
Ручки



Ⓖ

Remote controller
Дистанционного управления
Пульт дистанційного керування



RM-RK50

Ⓗ

Battery
Батарейка
Батарея



CR2025

INSTALLATION
(IN-DASH MOUNTING)

The following illustration shows a typical installation. If you have any questions or require information regarding installation kits, consult your JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer or a company supplying kits.

- If you are not sure how to install this unit correctly, have it installed by a qualified technician.

УСТАНОВКА (УСТАНОВКА В ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ)

На следующих иллюстрациях показана типовая установка. Если у Вас есть какие-либо вопросы, касающиеся установки, обратитесь к Вашему дилеру автомобильного специалиста JVC или в компанию, поставляющую соответствующие принадлежности.

- Если Вы не знаете точно, как следует устанавливать это устройство, обратитесь к квалифицированному специалисту.

ВСТАНОВЛЕННЯ (МОНТАЖ НА ПРИЛАДОВУ ПАНЕЛЬ)

Наведена нижче ілюстрація демонструє типовий процес встановлення. У разі будь яких запитань або потреби у інформації щодо набору інструментів та спорядження, проконсультуйтеся з дилером устаткування JVC для автомобілів або з компанією, що постачає набір інструментів та спорядження.

- Якщо ви не впевнені щодо правильності встановлення цього пристрою, залучіть до його встановлення кваліфікованого спеціаліста.

1

2

3

Do the required electrical connections. Выполните необходимые подключения контактов, как показано на обратной стороне этой инструкции. Виконайте потрібні електричні з'єднання.

Bend the appropriate tabs to hold the sleeve firmly in place. Отогните соответствующие фиксаторы, предназначенные для прочной установки корпуса. Зігніть відповідні фіксатори для надійного встановлення екрану на його місці.

Removing the unit
Before removing the unit, release the rear section.

Удаление устройства
Перед удалением устройства освободите заднюю часть.

Видалення пристрою
Перед видаленням пристрою, ослабте кріплення тильної частини.

1

2

3

Insert the two handles, then pull them as illustrated so that the unit can be removed. Вставьте два рычажка, затем потяните их, как показано на рисунке, чтобы вынуть устройство. Вставте дві ручки, а потім потягніть їх на себе згідно з ілюстрацією, щоби витягти пристрій.

When using the optional stay / При использовании дополнительной стойки / Використання додаткової стійки (постачається за окремим замовленням)

Fire wall / Стена / Вогнестійка стінка

Stay (option) / Стойка (дополнительно) / Стьйка (на замовлення)

Dashboard / Приборная панель / Приладова панель

Screw (option) / Винт (дополнительно) / Гвинт (на замовлення)

Install the unit at an angle of less than 30°. Установите устройство под углом менее 30°. Встановіть пристрій під кутом меншим, ніж 30°.

When installing the unit without using the sleeve / При установке устройства без использования муфты / Встановлення пристрою без екрану

In a Toyota car for example, first remove the car radio and install the unit in its place. В автомобиле Тойота, например, сначала извлеките автомобильный радиоприемник и установите устройство на место. У таких авто, як, наприклад, "Тойота", спершу зніміть радіоприймач, а на його місце встановіть пристрій.

Flat head screws (M5 × 8 mm)*7 / Болты с плоской головкой (M5 × 8 mm)*7 / Гвинти з плоскими головками (M5 × 8 mm)*7

Bracket*7 / Кронштейн*7 / Кронштейн*7

Pocket / Карман / Карман

Note : When installing the unit on the mounting bracket, make sure to use the 8 mm-long screws. If longer screws are used, they could damage the unit.

Примечание : При установке устройства на крепежный кронштейн, используйте только винты длиной 8 мм. При использовании более длинных винтов можно повредить устройство.

Примітка : Встановлюючи пристрій на монтажні кронштейни, переконайтеся, що застосовуються гвинти довжиною 8 мм. Якщо гвинти довші, вони можуть пошкодити пристрій.

*1 When you stand the unit, be careful not to damage the fuse on the rear.

*2 Rubber cushion—Not supplied for this unit

*3 Mounting bolt (M4 × 5 mm; M5 × 12.5 mm)—Not supplied for this unit

*4 Avoid touching the connectors.

*5 Washer (ø5)—Not supplied for this unit

*6 Lock nut (M5)—Not supplied for this unit

*7 Not supplied for this unit.

*1 Устанавливайте устройство таким образом, чтобы не повредит предохранитель, расположенный сзади.

*2 Резиновый чехол—Не входят в комплект

*3 Крепежный болт (M4 × 5 mm; M5 × 12.5 mm)—Не входят в комплект

*4 Не прикасайтесь к разъемам.

*5 Шайба (№5)—Не входят в комплект

*6 Фиксирующая гайка (M5)—Не входят в комплект

*7 Не входят в комплект.

*1 При встановленні пристрою, будьте обережні, не пошкодьте запобіжник, розташований у тильній частині.

*2 Гумова прокладка—Не входит до комплекту постачання цього пристрою

*3 Монтажный болт (M4 × 5 mm; M5 × 12.5 mm)—Не входит до комплекту постачання цього пристрою

*4 Не торкайтесь з'єднувачів.

*5 Шайба (ø5)—Не входит до комплекту постачання цього пристрою

*6 Стопорная гайка (M5)—Не входит до комплекту постачання цього пристрою

*7 Не входит до комплекту постачання цього пристрою.


ELECTRICAL CONNECTIONS

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЕЛЕКТРИЧНІ З'ЄДНАННЯ

A If your car is equipped with the ISO connector / Если автомобиль оснащен разъемом ISO / Якщо ваше авто оснащено розніманням за стандартом ISO

- Connect the ISO connectors as illustrated.
- Подключите разъемы ISO, как показано на рисунке.
- Приєднайте рознімання ISO, як рекомендовано на ілюстрації.




View from the lead side
Вид со стороны выводов
Вид зі сторони електричних виводів

For some VW/Audi or Opel (Vauxhall) automobiles / Для некоторых автомобилей VW/Audi или Opel (Vauxhall) / Для деяких авто марки VW/Audi або Opel (Vauxhall)

You may need to modify the wiring of the supplied power cord as illustrated.


- Contact your authorized car dealer before installing this unit.
- Возможно, потребуется изменить схему соединений для прилагаемого шнура питания, как показано на рисунке.
- Перед установкой приемника обратитесь к авторизованному агенту по продажам автомобильных систем.
- Вам, возможно, придется внести зміни до з'єднання провідників шнура живлення згідно з ілюстрацією.
- Перед тим, як встановлювати цей пристрій, зв'яжіться з уповноваженим дилером вашого авто.

Original wiring / Исходная схема соединений / Початкова схема з'єднання рознімань



Y: Yellow
Желтый
Жовтий
R: Red
Красный
Червоний


Modified wiring [1] / Преобразованная схема соединений [1] / Змінена схема з'єднання рознімань [1]



Use modified wiring [2] if the unit does not turn on.

Если приемник не включается, используйте преобразованную схему соединений [2]. Якщо пристрій не включається, скористуйтеся зміненою схемою з'єднання рознімань [2].

Modified wiring [2] / Преобразованная схема соединений [2] / Змінена схема з'єднання рознімань [2]

**B Connections without using the ISO connector / Подключение без использования разъема ISO / З'єднання без допомоги з'єднувача ISO**

Before connecting: Check the wiring in the vehicle carefully. Incorrect connection may cause serious damage to this unit. The leads of the power cord and those of the connector from the car body may be different in color.


- Cut the ISO connector.
- Connect the colored leads of the power cord in the order specified in the illustration below.
- Connect the aerial cord.
- Finally connect the wiring harness to the unit.

Перед началом подключений: Тщательно проверьте проводку в автомобиле. Неправильное подключение может привести к серьезному повреждению устройства. Жилы силового кабеля и жилы соединителя от кузова автомобиля могут быть разного цвета.

- Обрежьте разъем ISO.
- Подсоедините цветные провода шнура питания в указанном ниже порядке.
- Подключите кабель антенны.
- В последнюю очередь подключите электропроводку к устройству.

Перед тим, як з'єднати: Уважно перевірте електричну схему з'єднання вашого авто. Неправильне з'єднання може спричинити тяжке пошкодження вашого пристрою. Контакти шнура живлення та рознімання, яке йде від корпусу авто можуть мати різні кольори.

- Від'єднайте рознімання ISO.
- З'єднайте кольорові провідники шнура живлення у порядку, що наведений нижче на ілюстрації.
- Приєднайте провід антени.
- Виконайте кінцеве приєднання джгута провідників до пристрою.



*1 Not supplied for this unit.

*2 Before checking the operation of this unit prior to installation, this lead must be connected, otherwise power cannot be turned on.


*1 Не входит в комплект.

*2 Перед проверкой работы устройства подключите этот провод, иначе питание не включится.

*1 Не входит до комплекта постачання цього пристрою.


*2 Перед тим, як перевірити працездатність цього виробу до його встановлення, цей контакт необхідно приєднати, інакше живлення на прилад подаватися не буде.

- Для покращення характеристик стереосистеми, до неї можна підключити підсилювач.
- Підключіть провідник зовнішнього пристрою (синій з білою смужкою) до провідника зовнішнього пристрою іншого обладнання. Таким чином, ним можна буде керувати з цього пристрою.
- **Відключіть гучномовці від цього пристрою, приєднайте їх до підсилювача. Залиште провідники гучномовців такими, що не використовуються.**



CAUTION: Before connecting the external components, make sure that the unit is turned off.	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед подключением внешних компонентов убедитесь в том, что устройство выключено.	ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Перед тим як приєднати зовнішній компонент, переконайтеся у тому, що ваш пристрій вимкнений.
---	---	---

You cannot connect a computer to the USB () cable from the rear of the unit.	Нельзя подключить компьютер к кабелю USB (), подключенному к задней панели приемника.	Підключити комп'ютер до кабелю USB () в тильній частині пристрою неможливо.
--	---	---



iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
iPod является торговой маркой Apple Inc., зарегистрированной в США и
других странах.
iPod є торговою маркою Apple Inc., зареєстрованою у Сполучених Штатах та
інших країнах.

*3 Signal cord (not supplied for this unit). *4 Firmly attach the ground wire to the metallic body or to the chassis of the car—to the place uncoated with paint (if coated with paint, remove the paint before attaching the wire). Failure to do so may cause damage to the unit. *5 Cut the rear speaker leads of the car's ISO connector and connect them to the amplifier.	*3 Кабель сигнала (не входит в комплект поставки). *4 Плотнo прикpeпите заземляющий провод к металлическому кузову или шасси автомобиля—в месте, не покрытом краской (если оно покрыто краской, удалите краску перед тем, как приклепывать провод). Невыполнение этого требования может привести к повреждению данного устройства. *5 Обрежьте выводы задних динамиков для разъема ISO автомобиля и подсоедините их к усилителю.	*3 Сигнальний шнур (не входить до комплекту постачання даного пристрою). *4 Надійно прикрутіть провідник заземлення до металічного корпусу або до шасі авто у місці, яке не має фарбового покриття (якщо воно є, видаліть фарбу до підключення провідника). Невиконання цієї вимоги може призвести до пошкодження пристрою. *5 Відключіть провідники задніх гучномовців від роз'єму ISO, що належить до авто, та з'єднайте їх із підсилювачем.
--	---	---

4