

EE5Z75

## GIGABIT PCI EXPRESS NETWORK CARD

10/100/1000 Mbps PCI Ethernet Card



### Specifications:

#### Network

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
- RJ-45 connector
- Ethernet 10 Mbps (half-duplex)
- Ethernet 20 Mbps (full-duplex)
- Fast Ethernet 100 Mbps (half-duplex)
- Fast Ethernet 200 Mbps (full-duplex)
- Gigabit 1000 Mbps (half-duplex)
- Gigabit 2000 Mbps (full-duplex)

#### Hardware

- FCC Compliance, CE Mark
- Compliant with PCI Express Specification, revision 1.0a
- Green LED: 1000 Link
- Yellow LED: ACT (TX/RX)

#### Environmental

- Dimensions: 12.2(W) x 8.9(D) x 2.54(H) cm (4.8 x 3.5 x 1 in.)
- Weight: 48.2 g (1.7 oz.)
- Operating temperature: 0° 50°C (32° 122°F)
- Storage temperature: 20° 70°C (4° 158°F)
- Operating humidity: 10% to 90%, Non-condensing
- Storage humidity: 5% to 95%, Non-condensing

#### Supported OS

- Windows 2000
- Windows 2003 Server
- Windows XP

#### Package Contents

- Gigabit PCI Express Network Card
- Standard Profile PCI Bracket
- Low Profile PCI Bracket
- User Manual
- Setup CD

[www.intellinet-network.com](http://www.intellinet-network.com)

All products mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective owners

Are you completely satisfied with this product? Please contact your INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™ dealer with comments or questions.

ENGLISH  
GIGABIT PCI EXPRESS NETWORK CARD

- Supports Gigabit Speeds Over Existing Network Cable
- 1 Lane 2.5 Gbps PCI Express Host Interface
- Full duplex speeds (20 Mbps, 200 Mbps, 2000 Mbps)
- Auto-negotiation with mesh pipe capability
- Full duplex flow control (IEEE 802.3x)
- VLAN Tagging (IEEE 802.1Q)
- 8 Kbytes Transmit buffer and 64 Kbytes receive buffer
- Marvell chipset
- Lifetime Warranty

DEUTSCH  
GIGABIT PCI EXPRESS NETZWERK KARTE

- Low Profile PCI Karte
- 2.5 Gbps PCI Express Host Schnittstelle
- Unterstützt Voll-Duplex (20 Mbps, 200 Mbps, 2000 Mbps)
- Automatische Geschwindigkeitserkennung (10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps)
- Full-Duplex für Voll-Duplex (IEEE 802.3x)
- Unterstützt VLAN Tagging (IEEE 802.1Q)
- 8 Kbytes Sende- und 64 Kbytes Empfangspufferspeicher
- Marvell Chipset
- 10 Jahre Garantie

ESPAÑOL  
TARJETA DE RED GIGABIT PCI EXPRESS

- Soporta tanto PCI de bracket estándar, como de bracket corto
- 1 ruta de interfaz de 2.5 Gbps Express PCI
- Velocidad Full duplex de 20 Mbps, 200 Mbps, 2000 Mbps
- Auto-negociación con capacidad de adaptarse a la s siguiente página
- Control de flujo Full duplex (IEEE 802.3x)
- Conexión VLAN (IEEE 802.1Q)
- Buffer de transmisión de 8 Kbytes y de recepción de 64 Kbytes
- Chip Marvell
- Garantía de por Vida



## GIGABIT PCI EXPRESS NETWORK CARD

10/100/1000 Mbps PCI Ethernet Card

- Supports Gigabit Speeds Over Existing Network Cable
- Does Not Require Fiber Optic Cabling To Run Gigabit Speeds
- Supports Both Standard & Low Profile PCI Card Slots
- 1 Lane 2.5 Gbps PCI Express Host Interface
- Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x)



LIFETIME WARRANTY

Designed in the USA  
Made in Taiwan  
Rev 3.01  
522533



FRANÇAIS  
CARTE RÉSEAU PCI GIGABIT EXPRESS

- Facteur de forme PCI de taille réduite
- Interface hôte 1 Lane 2.5 Gbps PCI Express
- Débit en duplex intégral (20 Mbps, 200 Mbps, 2000 Mbps)
- Négociation automatique
- Commande de flux en mode duplex intégral (IEEE 802.3x)
- Réseau VLAN (réseau local virtuel) (IEEE 802.1Q)
- Mémoire de transmission de 8 Kbytes et mémoire de réception de 64 Kbytes
- Jeu de puces Marvell
- Garantie à vie

ITALIANO  
SCHEDA DI RETE GIGABIT PCI EXPRESS

- Supporta sia il formato PCI standard che quello a basso profilo
- Interfaccia PCI Express 1 Lane 2.5 Gbps
- Velocità di trasmissione full duplex (20 Mbps, 200 Mbps, 2000 Mbps)
- Auto-negotiation
- Controllo di flusso full duplex (IEEE 802.3x)
- VLAN Tagging (IEEE 802.1Q)
- 8 Kbytes di buffer in trasmissione e 64 Kbytes in ricezione
- Chipset Marvell
- Garanzia un anno

POLSKI  
KARTA SIĘCIOWA PCI EXPRESS GIGABIT

- Karta niskoprofilowa
- Prędkość PCI Express 2.5 Gb/s na tor transmisyjny w kładzie stronie
- Prędkość w Full duplex (20 Mb/s, 200 Mb/s, 2000 Mb/s)
- Auto-negocjacja prędkości 10/100/1000
- Kontrola przepływu Full duplex (IEEE 802.3x)
- VLAN Tagging (IEEE 802.1Q) - obsługa znakowania ramek VLAN w standardzie 802.1Q
- Bufor nadawczy 8 Kb oraz bufor odbiorczy 64 Kb
- Chipset Marvell
- Gwarancja "Lifetime Warranty"