

# R-COD 500

**Den nye kodelåsen som viser  
når døren er åpen**



R-COD 500 er en helt ny kodelås med moderne design og mange funksjoner. Den er tenkt for firmaer og bygninger der man på en enkel måte vil høyne sikkerheten.

Kodelås er det perfekte alternativet til vanlige nøkler, når mange personer skal passere gjennom en dør. Den er smidig og rask for den som har tilgang, samtidig som den effektivt stenger alle uvedkommende ute. Når man slår sin kode på R-COD 500 begynner det røde symbolet å lyse. Når rett kode er slått indikeres dette på en tydelig måte av de to vekselvis lysende grønne symbolene. Dette gjør det enklere å slå koden, og vite når døren er åpen.

For sikkerhetsansvarlige i firmaet innebærer installasjon av kodelås at man slipper den meget usikre og dyre nøkkelhåndteringen. R-COD 500 er meget enkel å installere og betjene. Den krever ingen spesiell sentralenhet da all elektronikken er innebygd i kode-låsen. Likevel kan den sitte utendørs og tåle vær og vind, samtidig som det lekre designet gjør at det også passer innendørs i pene kontormiljøer.

Koden programmeres enkelt fra tastaturet. Det går an å tidsstyre koder via et tidsur, slik at f.eks. postkoden bare fungerer en viss tid på dagen.

## Funksjoner R-COD 500

- Kompaktmodell for en dør. Elektronikken er innebygd i enheten.
- Programmering fra fronten.
- 8 stk. 3-6 sifrede koder kan programmeres inn.
- 1 stk. systemkode. Unik kode lages for å komme tilbake til programmeringsmenyen.
- Åpningstid et sekund til 60 minutter.
- 4 av kodene kan tidsstyres med eksternt tidsur.
- Bakgrunnsbelyste sifere.
- Symboler som indikerer når du trykker på tastene.
- Vekselvis indikering av symboler for åpen dør i døråpningstiden.



Rødt symbol som indikerer når du trykker på tastene.



Vekselvis indikering av grønne symboler for åpen dør i døråpningstiden.



### Tekniske data

Spenning:	10-24V lik eller vekselstrøm.
Strømforbruk hvile:	26 mA.
Strømforbruk maks:	66 mA.
Maks. brytestrøm på relè:	1A ved 24V DC.
Temperaturområde:	-30°C – +70°C.
<b>Utenpåliggende kodelås</b>	
Mål:	70x144x37 mm (BxHxD).
Utforming:	Lakkert boks i sink med rustfrie taster.
<b>Innfelt kodelås</b>	
Mål frontramme:	94x239 mm (BxH).
Mål innfellingsboks:	76x204x28 mm (BxHxD).