Lecteur DVD-vidéo Philips

Compatibilité MP3

- DVD 622
- Lecture des disques DVD-Vidéo, Vidéo CD, CD audio, CD-R, CD-RW, CD-MP3, DVD+RW

· Mécanique à double optique

- Images numériques haute définition de qualité cinéma (RVB)



 Convertisseur numérique/analogique Vidéo 10 bits et Audio 24 bits



- Système audio multistandard compatible MPEG-2,
 Dolby Digital (AC3) et DTS
- 3 D Sound
- Mode Zoom
- · Verrouillage parental
- Fonction 5 disques "résumé"

Silver Shadow









Lecteur DVD-vidéo Philips

Informations produit

Lecteur de disques

- DVD-Vidéo
- Vidéo CD
- CD audio (CD-R, CD-RW, CD-MP3)
- DVD+RW

Système optique

- · Mécanique à double optique
- Laser : AlGaAs
- · Précision :
- 0.6 pour le DVD-Vidéo
- 0.45 pour le Vidéo CD et le CD audio
- · Longueur d'onde :
 - 650 nm pour le DVD-vidéo
 - 780 nm pour le vidéo CD et le CD audio

Format du disque

 Moyen : disque optique

Diamètre :12 cm (8 cm) Temps de lecture :1 plage:135 mn

: 2 plages : 240 mn

: double face 1 plage : 270 mn

• Double face 2 plages: 480 mn

Standard TV

PAL (5O Hz) : nombre de lignes : 625 NTSC (60 Hz) : nombre de lignes : 525

· Lit les disques PAL/NTSC

Format vidéo

· N/A convertisseur : 10 bits Signal : numériaue

Système:

- MPEG2 pour DVD-Vidéo

- MPEG1 pour Vidéo CD

Résolution :

DVD-VIDEO 50 Hz 60 Hz - Hor. 720 pixels 720 pixels - Ver 576 lignes 480 lignes - Vidéo CD 50 Hz 60 Hz 352 pixels 352 pixels 240 lignes - Ver 288 lignes

Performance Vidéo

Vidéo composite : 1 Vcc/75 Ω

: 0.7 Vcc/75 Ω

Variation niveau du noir possible

: gauche/droite Cadrage d'image

Format Audio

- · Numérique :
 - MPEG/AC 3/DTS
 - PCM 16, 20 bits 44,1, 48 ,96 kHz
- Analogique : stéréo, Dolby Pro Logic ®, 3D Sound pour recréer un effet virutel de 5 voies avec seulement deux hauts parleur

Performance Audio

· N/A convertisseur : 24 bits

· DVD-Vidéo

- échantillonnage 96 kHz, 4-44 kHz

- échantillonnage 48 kHz, 4-22 kHz

: échantillonnage 44,1 kHz, 4-20 kHz Vidéo CD.

 CD audio : échantillonnage 44,1 kHz, 4-20 kHz

• S/B (1kHz) : 100 dB

• Dynamique (1kHz) : 97 dB

Séparation des voies: (1kHz) 110 dB Distorsion/bruit : (1kHz) 88 dB

 MPEG MP3 : MPEG audio L3

Connectique

· 1 prise péritélévision RVB

 Sortie Vidéo : cinch

· Sortie Audio D et G: cinch

• Sortie numérique : - 1 coaxiale

- IEC958, pour CDDA/LPCM

- IEC1937 pour MPEG1, MPEG2, AC-3 et DTS

Alimentation

: 230 V/50 Hz Secteur

· Consommation:

- Fonctionnement : 20 W : < 5 W

Dimensions

· Dimensions (L x H x P)

- Sans emballage : 435 x 81 x 295 mm - Avec emballage :510 x 170 x 390 mm

Poids

- Sans emballage - Avec emballage : 5.1 kg

Accessoires

· Câble d'alimentation secteur

Câble péritel

· Mode d'emploi

· Télécommande : 19133001/01

Fonctionnalités générales

- · Lecture/Pause/Stop
- Retour et avance rapide 2 vitesses
- · Lecture par chapitres
- · Avance lente 3 vitesses
- Sélection des titres et des plages
- Saut de plage avant/arrière
- Répétition (chapitre/titre/tout) ou (plage/tout)
- Répétition A-B
- Lecture aléatoire
- Introscan
- Menu de présélection très facile à utiliser
- Arrêt parfait sur image
- Zoom (x 1.33, x 2, x 4)
- 3D Sound
- Virtual Jog-shuttle
- · Indicateur de débit audio et vidéo
- · Smart Picture : Processeur d'image

- Fonctionnalités DVD
- · Sélection des prises de vue " Multi-angle "
- Sélection de la langue (1 parmi 8 max.)
- Sélection des sous-titres (1 parmi 32 max.)
- Format d'écran :16/9 4/3 Letterbox 4/3 PanScan
- Verrouillage parental et blocage de la trappe à disque
- Fonction "résumé" après arrêt ou veille (5 disques)
- Diminution de la luminosité de l'écran (75% après 15 m)
- · Fonction programmation des titres/chapitres préférés (FTS)

Fonctionnalités CD Audio et CD-MP3

- Affichage complet (durée totale du disque, titres, temps restant pour titre lu)
- Fonction programmation des titres/chapitres préférés (FTS)

Code EAN

 DVD 622/001 :87 101016 78283

- Dans un souci d'amélioration constant de nos produits. nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.
- R.C.S Nanterre B 402 805 527
- Imprimé en France Avril 2001-2



