spigen

Essential Fast Wireless Car Charger with Air Vent Holder

X33WQ12

- Qi Certified
- One Tap Mode Technology
- Auto Sensor Technology
- CoolingPlus™ Technology (Interface Protection)
- CoolingPlus™ Technology
- SMART IC CHIP PROTECTION

User Manual

Components



A. Release Bar
B. Air Vent Mounting Pad
C. Micro USB Port
D. One Tap Button
E. LED Indicator
F. Air Vent Mounting Bracket
G. 360° Rotating Ball
H. Air Vent Grip

Installation



1. Insert the ball into the socket and create the joint once the Clip Head.

2. Place the air vent mounting bracket, adjust the angle, and rotate the socket clockwise to secure.

3. Remove the vent if you do not use it, and use the One Tap Mount with the vent mounted in place for convenience.

Charging Mode

1. Connect the car charger to the car cigarette/phone socket.
2. Remove the vent cover (if it is in the car charger and vent) and place the car charger in the vent. Make sure the charger is firmly in place. Repeat on the included car charger.
3. Connect the charging cable to the charger socket (A).
4. Place the smartphone in the middle of the holders car charger.
5. If you detect a charging smartphone from the charging pad, the blue LED will turn off and you can steadily enjoy.

Charging Mode

Charging Pad

Some charging accessories will cause interference. If you experience interference, please use the charger without the vent holder.

Please keep the charger and vent in place when using the cable holders. Removing the charger and vent may cause the cable holders to fall out.

LED Indicator Display

Status	LED
Initial power on	Blue and green LED flash alternately for 3 seconds
Ready	Blue LED on
While charging	Blue LED flashes
When charging is complete or detected	Green LED turns on
When other accessories are detected	LED flashes blue and green alternately

*** When an abnormality is detected:**
Adjust the position of the smartphone.

*** When foreign material (metal) is detected:**
Remove the foreign material (metal) from the charging pad.
Contact the manufacturer of the wireless charging pad.

*** Car charger specification:**
18W Fast car charger is recommended.
Please use the included car charger.

Cautions

- Do not exert excess force on the product.
- Do not place the product in high temperature areas (direct sunlight, heat or water).
- Do not place the product in high or low temperature not acceptable after the charging process.
- Do not place the product using in under unsuitable and manual weather circumstances to avoid the product damage.
- Do not place the product near the magnetic stripe cards, such as credit, magnetic chip card, or ID cards, credit cards, hotel keycards.
- Do not place the product near the magnetic stripe cards, such as credit, IC chip, stamps, and other products. Keep them at least 20cm away from the product.
- Keep away from children.
- The product's magnetic function is provided as an example and can's guide for the proper placement of the magnetic stripe card. Please check the magnetic function of the smartphone that do not support wireless charging, you need to use a separate wireless charging pad for wireless charging case.

Product Specifications

- Dimensions: 90.5(W)x90.5(D)x15.5(H)mm
- Declaration for EU Compliance
- Wireless Charging Output: 7.5W (Apple iPhone) 5W (other smartphones)
- Car Charger Input: 9.1V, 1.1A (Max) 5.1V, 1.1A (Max)
- Car Charger Output: 5.1V, 3.0A (Max) 5.1V, 1.1A (Max)
- Weight: 3.0kg (105g)
- Operating Temperature: 0°C~40°C
- Operating Humidity: 20%~80%
- Material: PC, SPCC, SUS, ABS, PU, PC+TPU
- Micro USB Cable Length: 1.2m
- Micro USB Cable Specification: AWG28/2C, 2P, PVC
- Micro USB Cable Material: PVC
- Micro USB Cable Color: Black
- Micro USB Cable Connector: Gold Plated
- Micro USB Cable Connector Material: Copper Alloy
- Micro USB Cable Connector Color: Black
- Micro USB Cable Connector Shape: Straight
- Micro USB Cable Connector Insertion Life: 10,000 times
- Micro USB Cable Connector Contact Resistance: 30mΩ
- Micro USB Cable Connector Insulation Resistance: 100MΩ
- Micro USB Cable Connector Withstand Voltage: 100V
- Micro USB Cable Connector Rated Current: 1.0A
- Micro USB Cable Connector Rated Voltage: 30V
- Micro USB Cable Connector Operating Temperature: -10°C~+50°C
- Micro USB Cable Connector Storage Temperature: -20°C~+60°C
- Micro USB Cable Connector Operating Humidity: 20%~80%
- Micro USB Cable Connector Storage Humidity: 20%~80%
- Micro USB Cable Connector Withstand Voltage: 100V
- Micro USB Cable Connector Insulation Resistance: 100MΩ

FCC Part 18 Compliance Statement:

This device complies with Part 18 of the FCC Rules.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 18 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IR Exposure Compliance
This equipment complies with IR radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Adaptive models are all the same except for the model name.
Adaptive models are all the same except for the model name. Adaptive charging is the fastest charging for the same brand. Only one of the iPhone and Samsung's 15 W.

IC certification Compliance Statement:

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. L'appareil ne doit pas causer de brouillage.
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement.

IR Exposure Compliance Statement
This equipment complies with RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

Composition



A. Bouton pour régler le ballon
B. Scratch protection
C. Port USB Type-C
D. Revoter one touche
E. Indicateur LED
F. Ecrou
G. Articulation à rotule à 360 °
H. Poignée d'aération

Caractéristiques

1. Insérez l'écrou dans l'articulation à rotule à 360 ° et fixez le filet dans la prise de ballon.

2. Placez l'écrou Replacement dans le Filet (Ecrou inutile: Angle Fixe), puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.

Remarque: Si vous ne voulez pas utiliser l'écrou, vous pouvez utiliser le Filet (Ecrou inutile: Angle Fixe) pour le fixer. Vous pouvez ainsi bénéficier de plus de commodité.

Mode de chargement



1. Branchez le chargeur de voiture à la prise allume-cigare.
2. Retirez le couvercle de l'évent (si vous avez le chargeur de voiture et le grande évent).
3. Placez le chargeur de voiture. Veillez à ne pas le chargement sans fil à grande ventilation. Veillez à ne pas le chargement sans fil à grande ventilation.
4. Placez le chargeur de voiture. Veillez à ne pas le chargement sans fil à grande ventilation. Veillez à ne pas le chargement sans fil à grande ventilation.
5. Si vous détectez un smartphone en charge sur le chargeur, le voyant LED bleu s'éteint et vous en avez vous-même.



Les chargeurs sans câbles peuvent provoquer des interférences. Si vous rencontrez des interférences, veuillez utiliser le chargeur sans le support de ventilation.

Veuillez garder le chargeur et le support de ventilation en place lorsque vous utilisez les porte-câbles. Le retrait du chargeur et du support de ventilation peut entraîner la chute des porte-câbles.

Affichage du voyant LED

Etat	LED
Mise sous tension initiale	La LED clignote en bleu et vert alternativement et après s'éteint
Mode actif	Voyant LED bleu
En mode de chargement	Voyant LED bleu
Si vous détectez un chargement	La LED vertes s'éteint
Détection d'autres accessoires	Les voyants LED clignotent en vert et bleu, de manière alternative

*** Si une anomalie est détectée:**
Ajustez la position du smartphone.

*** Si un corps étranger (métallique) est détecté:**
Retirez les corps étrangers (métalliques) du tapis de recharge.
Contactez le fabricant du tapis de recharge sans fil.

Voyant de recharge de voiture recommandé:
Le chargeur de voiture 18W inclus pour le chargement sans fil à grande vitesse. Utilisez le chargeur de voiture inclus.

Mises en garde

- Ne pas exercer de force excessive sur le produit.
- Ne pas placer le produit dans des zones à haute température (lumière directe du soleil, chaleur ou eau).
- Ne pas placer le produit dans des zones à température inadmissible après le chargement.
- Ne pas placer le produit en utilisant dans des conditions environnementales et manuelles inadmissibles pour éviter les dommages du produit.
- Ne pas placer le produit à proximité des cartes à bande magnétique, telles que des cartes de crédit, des puces magnétiques, ou des cartes d'identité, des cartes de crédit, des cartes de hôtel. Gardez-les au moins 20 cm de distance du produit.
- Ne pas placer le produit à proximité des cartes à bande magnétique, tels que des cartes de crédit, des puces magnétiques, ou des cartes d'identité, des cartes de crédit, des cartes de hôtel. Gardez-les au moins 20 cm de distance du produit.
- Tenir à distance des enfants.
- La fonction magnétique du produit est fournie à titre d'exemple et ne peut pas guider le bon placement de la carte à bande magnétique. Veuillez vérifier la fonction magnétique du smartphone qui ne prend pas en charge les chargeurs sans fil, vous devez utiliser un chargeur sans fil séparé pour le boîtier de chargement sans fil.

Spécifications du produit

- Dimensions: 90.5(L)x90.5(W)x15.5(H)mm
- Déclaration de conformité pour l'UE
- Sortie de charge sans fil: 7.5W (iPhone Apple) 5W (autres smartphones)
- Entrée du chargeur de voiture: 9.1V, 1.1A (Max) 5.1V, 1.1A (Max)
- Sortie du chargeur de voiture: 5.1V, 3.0A (Max) 5.1V, 1.1A (Max)
- Poids: 3.0kg (105g)
- Température de fonctionnement: 0°C~40°C
- Humidité de fonctionnement: 20%~80%
- Matériel: PC, SPCC, SUS, ABS, PU, PC+TPU
- Longueur du câble Micro USB: 1.2m
- Spécifications du câble Micro USB: AWG28/2C, 2P, PVC
- Matériau du câble Micro USB: PVC
- Couleur du câble Micro USB: Noir
- Connecteur du câble Micro USB: Plaqué or
- Matériau du connecteur du câble Micro USB: Alliage de cuivre
- Couleur du connecteur du câble Micro USB: Noir
- Forme du connecteur du câble Micro USB: Droit
- Durée de vie du connecteur du câble Micro USB: 10,000 fois
- Résistance de contact du connecteur du câble Micro USB: 30mΩ
- Résistance d'isolation du connecteur du câble Micro USB: 100MΩ
- Tension de tenue du connecteur du câble Micro USB: 100V
- Courant nominal du connecteur du câble Micro USB: 1.0A
- Tension nominale du connecteur du câble Micro USB: 30V
- Température de fonctionnement du connecteur du câble Micro USB: -10°C~+50°C
- Température de stockage du connecteur du câble Micro USB: -20°C~+60°C
- Humidité de fonctionnement du connecteur du câble Micro USB: 20%~80%
- Humidité de stockage du connecteur du câble Micro USB: 20%~80%
- Tension de tenue du connecteur du câble Micro USB: 100V
- Résistance d'isolation du connecteur du câble Micro USB: 100MΩ

Bestandteile

A. Knop voor instellen van de ballon
B. Scratch protection
C. USB-poort type-C
D. Revoter one touch
E. LED-lampje
F. Moer
G. 360°-draaibare kogelgelenk
H. Ventilatiegreep

Besonderheden

1. Steken de Moer in de Bal.* (Ventilatie Kogelgelenk) en Verhoogen van Een Keer Draaien van Gebied.

2. Steken de Moer verticaal in de ventilatie-uitlaat en draai de Moer van ventilatie-uitlaat in de richting van de wijzers van de klok om te bevestigen.

Opmerking: Als u de Moer niet wilt gebruiken, kunt u de Moer (Ventilatie Kogelgelenk) van de Speelhouder 180° vast verplaatsen. Vervolgens kan de Speelhouder 180° vast verplaatsen.

Lade-Modus

1. Sluiten De Ventilatie-Uitlaat Cover (Als Ventilatie-Uitlaat Is Ingesteld) en Verwijder De Ventilatie-Uitlaat (Als Ventilatie-Uitlaat Is Ingesteld).
2. Sluiten De Ventilatie-Uitlaat Cover (Als Ventilatie-Uitlaat Is Ingesteld) en Verwijder De Ventilatie-Uitlaat (Als Ventilatie-Uitlaat Is Ingesteld).
3. Als de Draadloze Oplader Een Smartphone Detecteert, Uitschakelen De Blauwe LED-Lampje en Kunt U Er Gebruik Maken.

Draadloze Oplader

Ventilatie-Uitlaat

Sluiten De Ventilatie-Uitlaat Als Ventilatie-Uitlaat Is Ingesteld Om Ervoor Te Zorgen Dat De Lade Stabiel Blijft Staan.

Sluiten De Ventilatie-Uitlaat Als Ventilatie-Uitlaat Is Ingesteld Om Ervoor Te Zorgen Dat De Lade Stabiel Blijft Staan.

LED-Aanzeige

Bel Indicatie	Blauw, groen LED knipperen van aan en uit
Standby Modus	LED aan
Wanneer Opladen	Blauw LED
Als u de Smartphone Aanwezig Ziet	Groene LED Neuzen
Wanneer Andere Accessoires Worden Gedetecteerd	Aan LED Blauw, groen knipperen van aan en uit

*** Als u een Onregelmatigheid ontvangt wordt:**
Probeer Een Ook Leg de Smartphone.

*** Als uw Vreemdlichaam (Metal) ontvangt wordt:**
Verlies De Uit Uit Voorkom Smartphone van Een Laadbuffer. Neem Contact Op Met De Fabrikant Van Draadloze Oplader.

*** Aanbevolen Smartphone:**
Aanbevolen Van Een Speelhouder 18W voor Snelheden. Vermeldt Van De Uitgeleende Autoladingen.

Vorsicht

- Oben Sie keine Gewalt oder übermäßige Kraft auf das Produkt aus.
- Das Produkt nicht automatisch/manuell und bei Wetter, dass es nicht in direkten Kontakt mit Hitze oder Wasser kommt.
- Das Produkt nicht in Bereichen mit hoher oder niedriger Temperatur aufgrund von Umweltbedingungen, wenn das Aufladen beendet ist.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Magnetkarten, wie Kreditkarten, Touchbar Chipkarten, Ausweisen, die Ausweise oder Kreditkarten, Hotelschlüsselkarten.
- Das Magnetkarten, wie Kreditkarten, Ausweise, Kreditkarten, Hotelschlüsselkarten oder ausführt. Legen Sie keine Plastikmagnetkarten oder Kreditkarten, Ausweise oder Hotelschlüsselkarten.
- Bewahren Sie Kinder in Sicherheit.
- Die Magnetfunktion des Produkts wird als Beispiel bereitgestellt und kann die ordnungsgemäße Platzierung der Magnetkarte nicht anzeigen. Prüfen Sie die Magnetfunktion des Smartphones, das Ladegerät ohne Ladegerät unterstützen, müssen Sie einen separaten Ladegerät für das Ladegerät verwenden.

Produktspezifikationen

- Abmessungen: 90.5(B)x90.5(T)x15.5(H)mm
- Abgegeben Erklärung für EU-Konformität
- Ausgangsleistung des kabellosen Ladegerät: 7.5W (Apple iPhone) 5W (andere Smartphones)
- Eingangsleistung des Autoladegerät: 9.1V, 1.1A (Max) 5.1V, 1.1A (Max)
- Ausgangsleistung des Autoladegerät: 5.1V, 3.0A (Max) 5.1V, 1.1A (Max)
- Gewicht: 3.0kg (105g)
- Betriebstemperatur: 0°C~40°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 20%~80%
- Material: PC, SPCC, SUS, ABS, PU, PC+TPU
- Micro USB Kabel Länge: 1.2m
- Micro USB Kabel Spezifikation: AWG28/2C, 2P, PVC
- Micro USB Kabel Material: PVC
- Micro USB Kabel Farbe: Schwarz
- Micro USB Kabel Anschluss: Vergoldet
- Micro USB Kabel Anschlussmaterial: Kupferlegierung
- Micro USB Kabel Anschlussfarbe: Schwarz
- Micro USB Kabel Anschlussform: Gerade
- Micro USB Kabel Anschlussdauerhaftigkeit: 10,000 Mal
- Micro USB Kabel Anschlusskontaktwiderstand: 30mΩ
- Micro USB Kabel Anschlussisolationswiderstand: 100MΩ
- Micro USB Kabel Anschlussspannungsfestigkeit: 100V
- Micro USB Kabel Anschlussnennstrom: 1.0A
- Micro USB Kabel Anschlussnennspannung: 30V
- Micro USB Kabel Anschlussbetriebstemperatur: -10°C~+50°C
- Micro USB Kabel Anschlussspeichertemperatur: -20°C~+60°C
- Micro USB Kabel Anschlussbetriebsfeuchtigkeit: 20%~80%
- Micro USB Kabel Anschlussspeicherfeuchtigkeit: 20%~80%
- Micro USB Kabel Anschlussspannungsfestigkeit: 100V
- Micro USB Kabel Anschlussisolationswiderstand: 100MΩ

Dettagli Prodotto

A. Pulsante di rabbrancamento
B. Protezione dal graffio
C. Porta USB Type-C
D. Pulsante one-touch
E. Indicatore LED
F. Dado
G. Giunto sferico a 360 °
H. Presa d'aria

Modalità di carica

1. Collegare il caricatore da auto alla presa per accendisigari/telefono.
2. Rimuovere il coperchio dell'aerazione (se si dispone di caricatore e aerazione). Posizionare il caricatore nell'aerazione. Assicurarsi che il caricatore sia saldamente in posizione. Ripetere sul caricatore di ricarica incluso.
3. Collegare il cavo di ricarica alla presa del caricatore (A).
4. Posizionare lo smartphone al centro dei supporti del caricatore per auto.
5. Se si rileva uno smartphone in carica sulla base di ricarica, il LED blu si spegnerà e si potrà godere in tranquillità.

Alcuni accessori per la ricarica possono causare interferenze. Se si riscontrano interferenze, si prega di utilizzare il caricatore senza il supporto di ventilazione.

Si prega di tenere il caricatore e il supporto di ventilazione in posizione quando si utilizzano i supporti per cavi. La rimozione del caricatore e del supporto di ventilazione può causare la caduta dei supporti per cavi.

Indicazioni LED

Accensione iniziale	LED blu, verde: spento dopo incirca 3 secondi
Accesso in standby	LED spento
Durante la carica	Blu LED che lampeggia di secondi per secondi
Al raggiungimento di una carica completa	LED verde accesso
Al rilevamento di altre accessori	Blu LED lampeggia alternativamente in blu e in verde

*** Rilevamento di un'anomalia:**
Regolare la posizione dello smartphone.

*** Al rilevamento di oggetti estranei (metallici):**
Rimuovere gli oggetti estranei (metallici) dal tappetino di ricarica senza fili.
Contattare il produttore del tappetino di ricarica senza fili.

*** Ricaricare con la caricatore da automobile:**
Si consiglia di utilizzare la caricatore da automobile 18W. Si ha inoltre la carica da stato da rivalsa.

Avvertenze

- Non esercitare forza eccessiva sul prodotto.
- Non conservare il prodotto in luoghi ad alta temperatura (luce diretta, calore o acqua).
- Non conservare il prodotto in luoghi ad alta o bassa temperatura dopo la ricarica.
- Evitare utilizzo in condizioni ambientali e manuali non consentite per evitare danni al prodotto.
- Non conservare il prodotto vicino alle carte a bande magnetiche, come carte di credito, chip magnetici o carte d'identità, carte di credito, hotel keycards.
- Non conservare il prodotto vicino alle carte a bande magnetiche, come carte di credito, chip magnetici o carte d'identità, carte di credito, hotel keycards. Tenere almeno 20 cm di distanza dal prodotto.
- Tenere lontano dai bambini.
- La funzione magnetica del prodotto è fornita come esempio e non può guidare il corretto posizionamento della carta magnetica. Controllare la funzione magnetica dello smartphone che non supporta la ricarica senza fili, è necessario utilizzare un caricatore di ricarica separato per la ricarica senza fili.

Specifiche del prodotto

- Dimensioni: 90.5(A)x90.5(L)x15.5(H)mm
- Dichiarazione di conformità UE
- Uscita di ricarica senza fili: 7.5W (iPhone Apple) 5W (altri smartphone)
- Ingresso caricatore da auto: 9.1V, 1.1A (Max) 5.1V, 1.1A (Max)
- Uscita caricatore da auto: 5.1V, 3.0A (Max) 5.1V, 1.1A (Max)
- Peso: 3.0kg (105g)
- Temperatura di funzionamento: 0°C~40°C
- Umidità di funzionamento: 20%~80%
- Materiale: PC, SPCC, SUS, ABS, PU, PC+TPU
- Lunghezza cavo Micro USB: 1.2m
- Specifiche cavo Micro USB: AWG28/2C, 2P, PVC
- Materiale cavo Micro USB: PVC
- Colore cavo Micro USB: Nero
- Connettore cavo Micro USB: Placcato oro
- Materiale connettore cavo Micro USB: Lega di rame
- Colore connettore cavo Micro USB: Nero
- Forma connettore cavo Micro USB: Diritto
- Durata connettore cavo Micro USB: 10.000 volte
- Resistenza di contatto connettore cavo Micro USB: 30mΩ
- Resistenza di isolamento connettore cavo Micro USB: 100MΩ
- Tensione di tenuta connettore cavo Micro USB: 100V
- Corrente nominale connettore cavo Micro USB: 1.0A
- Tensione nominale connettore cavo Micro USB: 30V
- Temperatura di funzionamento connettore cavo Micro USB: -10°C~+50°C
- Temperatura di stoccaggio connettore cavo Micro USB: -20°C~+60°C
- Umidità di funzionamento connettore cavo Micro USB: 20%~80%
- Umidità di stoccaggio connettore cavo Micro USB: 20%~80%
- Tensione di tenuta connettore cavo Micro USB: 100V
- Resistenza di isolamento connettore cavo Micro USB: 100MΩ

Guida di installazione

1. Inserire il dado nel giunto sferico variabile a 360 ° e fissare la Testa Clip Head al giunto.



2. Inserire leggermente il dado sulla Testa Clip Head, quindi ruotare gentilmente il dado in senso orario per fissarlo (Fissaggio).

Nota: Se non si desidera utilizzare il dado, è possibile fissare la Testa Clip Head. Il prodotto sarà più comodo da usare.

Guida di installazione

1. Inserire il dado nel giunto sferico a 360 ° e fissare la Testa Clip Head al giunto.

2. Collegare saldamente la parte di ventilazione (Ventilazione Fissaggio) e fissare gentilmente la parte di ventilazione (Ventilazione Fissaggio) per fissarla.

Nota: Se non si desidera utilizzare il dado, è possibile fissare la Testa Clip Head. Il prodotto sarà più comodo da usare.

Modo de carga

1. Conectar el cargador de coche a la toma del encendedor de cigarrillos/teléfono.
2. Conectar el cable nivel 1 del cargador de coche al cargador (puerto A).
3. Colocar el cargador de coche en el soporte de ventilación. Asegurarse de que el cargador de coche está firmemente colocado. Repetir con el cargador de coche incluido.
4. Colocar el cargador de coche en el soporte de ventilación.
5. Cuando se detecte un smartphone en el cargador de coche, el LED azul se apagará y podrá disfrutar de la carga.

Los cargadores de coche pueden provocar interferencias. Si se producen interferencias, utilice el cargador de coche sin el soporte de ventilación.

Mantenga el cargador de coche y el soporte de ventilación en su lugar cuando utilice los soportes para cables. La retirada del cargador de coche y el soporte de ventilación puede provocar la caída de los soportes para cables.

Visualización del indicador LED

Estado	LED
Encendido inicial	La luz LED azul y verde parpadea alternativamente y luego se apaga
Encendido en espera	LED apagado
Durante la carga	El LED se encenderá en azul durante 60 segundos a la vez
Cuando se detecta la finalización de la carga	La luz LED verde se encenderá
Cuando se detecta otro accesorio	El LED parpadeará en azul y verde de forma alternativa

*** Cuando se detecte una anomalía:**
Ajuste la posición del smartphone.

*** Cuando se detecte una materia extraña (metal):**
Compruebe si hay una materia extraña (metal) alrededor del smartphone y la placa de carga inalámbrica.

*** Recomendación del cargador de coche:**
Se recomienda el cargador de coche de 18W incluido.
Recomendamos usar el cargador de coche ya incluido.

Precauciones

- No ejerza demasiada fuerza sobre el producto.
- No coloque el producto en lugares de alta temperatura (luz directa del sol o calor) o agua.
- Si coloca el producto en lugares de alta o baja temperatura en el momento de la carga, puede provocar daños en el producto.
- No coloque el producto en condiciones ambientales y manuales no recomendadas para evitar daños en el producto.
- No coloque el producto cerca de tarjetas de banda magnética, como tarjetas de crédito, chip magnético o tarjetas de identificación, tarjetas de crédito, tarjetas de hotel. Manténgalas a una distancia mínima de 20 cm del producto.
- No coloque el producto cerca de tarjetas de banda magnética, como tarjetas de crédito, chip magnético o tarjetas de identificación, tarjetas de crédito, tarjetas de hotel. Manténgalas a una distancia mínima de 20 cm del producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- La función magnética del producto se ofrece a modo de ejemplo para el correcto posicionamiento de la tarjeta magnética. Compruebe la función magnética del smartphone que no admite la carga inalámbrica, es necesario utilizar un cargador inalámbrico independiente para el cargador inalámbrico.

Especificaciones del producto

- Dimensiones: 90.5(A)x90.5(L)x15.5(H)mm
- Declaración de conformidad UE
- Salida de carga inalámbrica: 7.5W (iPhone Apple) 5W (otros smartphones)
- Entrada del cargador de coche: 9.1V, 1.1A (Máx.) 5.1V, 1.1A (Máx.)
- Salida del cargador de coche: 5.1V, 3.0A (Máx.) 5.1V, 1.1A (Máx.)
- Peso: 3.0kg (105g)
- Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C
- Humedad de funcionamiento: 20%~80%
- Material: PC, SPCC, SUS, ABS, PU, PC+TPU
- Longitud del cable Micro USB: 1.2m
- Especificaciones del cable Micro USB: AWG28/2C, 2P, PVC
- Material del cable Micro USB: PVC
- Color del cable Micro USB: Negro
- Conector del cable Micro USB: Chapado en oro
- Material del conector del cable Micro USB: Aleación de cobre
- Color del conector del cable Micro USB: Negro
- Forma del conector del cable Micro USB: Recto
- Vida del conector del cable Micro USB: 10.000 veces
- Resistencia de contacto del conector del cable Micro USB: 30mΩ
- Resistencia de aislamiento del conector del cable Micro USB: 100MΩ
- Tensión de ruptura del conector del cable Micro USB: 100V
- Corriente nominal del conector del cable Micro USB: 1.0A
- Tensión nominal del conector del cable Micro USB: 30V
- Temperatura de funcionamiento del conector del cable Micro USB: -10°C~+50°C
- Temperatura de almacenamiento del conector del cable Micro USB: -20°C~+60°C
- Humedad de funcionamiento del conector del cable Micro USB: 20%~80%
- Humedad de almacenamiento del conector del cable Micro USB: 20%~80%
- Tensión de ruptura del conector del cable Micro USB: 100V
- Resistencia de aislamiento del conector del cable Micro USB: 100MΩ

4MN02575 | 7년 | X33WQ12 | MANUAL | Single-sided printing Digital Type | 모조지 120 | 210 X 297 mm | 적색 | 없음 | 없음 | 없음