www.3M.EU/Safety

3M

EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

CE 0370

EN — These products meet the requirements of EN149:2001+A1:2009, filtering facepiece respirators for use against particles.
These products should be used to help protect the wearer from certain solid and non-volatile liquid particles (aerosols) when exposure limits have been established. FFP1 up to 4 WELL, FFP2 up to 10 x WEL and FFP3 up to 30 x WEL. Refer to local regulations for further information.
A. Particular attention should be given to warning statements where indicated.

A. WARNINGS AND LIMITATIONS
Always be sure that the complete product is:
- Suitable for the application;
- Fitted correctly;
- Worn during all periods of exposure;
- Replaced when necessary.

Proper selection, training, use and appropriate maintenance are essential in order for the product to help protect the wearer from certain airborne contaminants. Failure to follow all instructions on the use of these respiratory protection products and/or failure to properly wear the complete product during all periods of exposure may adversely affect the wearer's health or may result in sickness or other serious adverse health effects.
- For suitability and proper use follow local regulations and refer to all information supplied. For more information contact a safety professional or 3M on 0870 60 800 50 (UK) or +32 (0)2 722 81505.
- Before use, the wearer must be trained in use of the complete product in accordance with applicable Health and Safety standards/guidelines.
- These products do not contain components made from natural rubber latex.
- These products do not protect against gases and vapours.
- Do not use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen. (3M definition: Industrial countries may apply their own limits on oxygen deficiency. Seek advice if in doubt).
- These products do not provide adequate protection against atmospheric contaminants/products which are unknown or immediately dangerous to life and health (IDLH).
D. Not use with beards or other facial hair that may inhibit contact between the face and the product thus preventing a good seal.
- Do not modify or contaminate the product.
- Breathing becomes difficult if contaminated.
- Discomfort or other distress occurs.
- Discard and replace the respirator if it becomes damaged, breathing resistance becomes excessive or at the end of the shift.
- Do not either reuse, clean or repair the product.
- Dispose in accordance with local regulations.
- Contact with oil, grease, aerosols, cosmetics, sunglasses, contact 3M.
- Use Manufacturers approved skin care products with the product's either the outer layer of the product.

FITTING INSTRUCTIONS
See Figure 1.
Before fitting device, ensure hands are clean.
All respirator components should be inspected for damage prior to each use.
1. Cup respirator in one hand with nosepiece at fingertips, allow headbands to hang freely below hand.
2. Hold respirator under chin, with nosepiece up.
3. Locate the upper strap across the crown of the head and the lower strap below the ears.
4. Straps must not be twisted.
5. Place the upper strap as horizontally to the shape of the nose to ensure a close fit and good seal. Position the headband comfortably over the head to result in less effective respirator performance.
6. The seal of the respirator on the face should be fit-checked before entering the workplace.

FIT CHECK
1. Cover the front of the respirator with both hands being careful not to disturb the position of the respirator.
2. Breathe out. This should result in a slight pressure inside the facepiece.
(3) WELVED respirator - INHALE briefly.
3. If air leaks around the nose, re-adjust the noseclip to eliminate leakage. Repeat the above fit check.
4. If air leaks at the respirator edges, work the straps back along the sides of the head to eliminate leakage. Repeat the above fit check.
IF AIR LEAKAGE PERSISTS, DO NOT ENTER THE HAZARDOUS AREA.

STORAGE AND TRANSPORTATION
Store in accordance with manufacturer's instructions, see packaging. Users should be fit tested in accordance with national requirements. For information regarding fit testing procedures, please contact 3M.

STORAGE AND TRANSPORTATION
Store in accordance with manufacturer's instructions, see packaging. Users should be fit tested in accordance with national requirements. For information regarding fit testing procedures, please contact 3M.

MARKING
NR = Non reusable (single shift use only) D = Meets the clogging requirements; ✓ = End of Shelf Life, Date format: YYYY/MM/DD

APPROVALS
These products have approved and audited annually by either: BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands, Notified Body No.2797 or 1 also BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, UK, Notified Body No. 0086. These products meet the requirements of European Regulation (EU) 2016/425 and applicable local legislation. The applicable European/local legislation and Notified Body (ies) are determined by reviewing the Certificate(s) and Declaration of Conformity at www.3m.com/respiratory/certs

CE/EU
CE/EU Deze producten voldoen aan de eisen van de verordening EN149:2001+A1:2009, maar kan aanvullende aulsfmatrlnes zare particulas.
Extra protection between use cuadros zone acuáfer a protegerse a usuario de partículas sólidas y líquidos no volátiles de acuerdo a su clasificación y seguir eficacia FFP1 hasta 4xVLA, FFP2 hasta 10xVLA y FFP3 hasta 30xVLA.
B. Presta especial atención a las advertencias.

A. ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES DE USO
Asegúrese de que el producto completo es:
- Es adecuado para el trabajo;
- Se ajusta correctamente;
- Se lleva puesto durante todo la exposición;
- Se cambia cuando es necesario.

Una adecuada selección, formación en el correcto uso y mantenimiento de los equipos son esenciales para proteger al usuario de ciertos contaminantes aéreos. El no seguir todas las instrucciones de uso de estos productos de protección respiratoria y/o el llevar que dos la protección del producto en todos los momentos en que se está expuesto, puede afectar adversamente a la salud del usuario y puede derivar en enfermedad u otros graves efectos adversos para la salud.
- Para la adecuada y correcta utilización consulte a su responsable de seguridad o 3M en el teléfono 91 372 00 00.
- Antes de su uso, el usuario debe estar formado en el uso del producto de acuerdo a las normas/directrices de Salud y Seguridad.
- Estos productos no contienen componentes fabricados en látex de caucho natural.
- Estos productos no protegen contra gases y vapores.
- Este producto no ofrece protección frente a gases y vapores.
- No utilizar en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno (Definición 3M: Industrias Europeas pueden aplicar sus propios límites de deficiencia de oxígeno. Consúltenos en caso de duda).
- No utilizar cómo protección frente a contaminantes o concentraciones de contaminantes desconocidos o en concentraciones inmediatamente peligrosas para la vida o la salud (IPVS).
D. No utilice este equipo si tiene barba o otro tipo de vello facial que impida el contacto entre la cara y el borde de la máscara y que por tanto impida el buen ajuste.
- No modifique ni contamine el producto.
- Si está contaminado, la respiración se hace difícil.
- Si aparecen molestias o cualquier otro malestar.
- Abandone inmediatamente el área contaminada si:
- Se produce un mareo o vértigo;
- Si Sufre mareos o náuseas;
- Si cree que su salud está afectada o esta se daña, la respiración se hace difícil o si Ud. se ve afectado.
- No altere, modifique, limpie o repare este producto.
- Deseche y sustituya si está dañado.
- En caso de uso de atmósferas explosivas, contacte previamente con 3M.
- Compruebe siempre que el producto está dentro de su período de uso y que no está caducado y su fecha de caducidad.
E. Evite el uso de barba o cualquier otro vello facial que impida el buen ajuste.
- Deseche y sustituya si está dañado, aparezcan dificultades para respirar o se produce un mareo.
- Deseche y sustituya si está dañado, aparezcan dificultades para respirar o se produce un mareo.
- Antes de ponerse el equipo, asegúrese de tener las manos limpias.
- Sujete la mascarilla con una mano y sostenga las tiras de la mascarilla en busca de posibles daños.
- Coloque la mascarilla en la palma de la mano, con el clip nasal hacia los dedos. Deje que las bandas cuelguen libremente.
- Sujete la mascarilla bajo la barbilla, con el clip nasal hacia arriba.
- Coloque la banda superior en la corona y banda inferior por debajo de las orejas.
- Ajuste el clip nasal para adaptarlo a la forma de la nariz.
- Ajuste las bandas para obtener un sellado hermético.
- Si aparecen molestias o cualquier otro malestar, abandone la zona contaminada y salga a un lugar seguro.
Ante la duda, NO ACCEDA A LA ZONA CONTAMINADA.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Almacene según las indicaciones del fabricante. Consulte el embalaje. Los usuarios deben estar formados en el uso del producto de acuerdo a la ley. Para información sobre formación contacte con 3M.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Almacene según las indicaciones del fabricante. Consulte el embalaje. Los usuarios deben estar formados en el uso del producto de acuerdo a la ley. Para información sobre formación contacte con 3M.

MARCADO
NR = No reutilizable (sólo para un turno) D = Cumple con los requisitos de colmatación; ✓ = Fecha límite caducidad, Formato de fecha: AAAAMMLLJ

APROBACIONES
Estos productos están aprobados y auditados anualmente por: BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands, Notificado Nº 2797 o también BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, UK, Notificado Nº 0086. Estos productos cumplen los requisitos del Reglamento Europeo (EU) 2016/425 y la legislación local aplicable. La legislación Europea/local aplicable y el Organismo Notificado (s) son determinados por la revisión del Certificado(s) y Declaración de conformidad en www.3m.com/respiratory/certs

FR
FR Ces produits répondent aux exigences de la norme EN149:2001+A1:2009, demi-masques filtrants contre les particules.
Ces produits doivent être utilisés pour aider à protéger l'utilisateur contre certaines particules solides ou liquides non volatiles, selon les performances suivantes: FFP1 jusqu'à 4 x VME, FFP2 jusqu'à 10 x VME et FFP3 jusqu'à 30 x VME. Se référer à la réglementation locale.
B. Une attention particulière doit être portée aux avertissements mentionnés.

A. AVERTISSEMENTS ET LIMITES
Toujours s'assurer que le produit:
- Convient à l'application pour laquelle il est utilisé;
- Est correctement porté;
- Est porté durant toute durée d'exposition au risque;
- Est changé dès que nécessaire.

Un choix correct, une formation, une utilisation et une maintenance appropriées sont essentiels afin que le produit puisse protéger l'utilisateur contre certains contaminants atmosphériques. Le non-respect de toutes les instructions relatives à l'utilisation de ces produits et/ou le non-respect du port correct du produit pendant toute la période d'exposition peut nuire à la santé de l'utilisateur et provoquer une maladie ou d'autres graves effets nocifs.
- Pour une utilisation adéquate et conforme, se référer aux recommandations locales en vigueur et aux informations fournies. Pour plus d'informations, contacter le préventeur sécurité ou 3M au numéro suivant: 01 30 31 64 00.
- Avant utilisation, l'utilisateur doit être formé à l'utilisation du produit conformément aux normes/directives en vigueur.
- Ces produits ne contient pas de composants fabriqués en latex de caoutchouc naturel.
- Ces produits ne protègent pas contre les gaz ou les vapeurs.
- Ne pas utiliser dans des atmosphères contenant moins de 19,5 % d'oxygène (Définition 3M: Les pays industriels peuvent appliquer leurs propres limites en matière d'insuffisance en oxygène. En cas de doute, demandez conseil).
- Ne pas utiliser comme protection respiratoire lorsque la concentration en contaminants est inconnue ou présente un danger immédiat pour la vie ou la santé.
D. Ne pas utiliser si vous portez une barbe ou toute autre pilosité faciale qui empêche un contact parfait entre le visage et le bord du masque.
- Qu'elle modifiera le zone contaminée ou
- Qu'il a respiration devient difficile;
- Des vertiges ou d'autres troubles apparaissent;
- Si vous ressentez des nausées, des vertiges ou d'autres troubles ou si la résistance respiratoire devient excessive ou si la fin du port du masque.
- Ne pas altérer, modifier, nettoyer ou réparer ce masque
- Mettre au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur.
- Dans le cas d'une utilisation en atmosphère explosive, contacter 3M.
- Avant d'utiliser le produit pour la première fois, s'assurer que la date de validité n'est pas dépassée (mois et année).
INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE
Voir Tableau 1.
Avant mise en l'équipement, assurez-vous que vos mains soient propres.
Chaque masque de protection respiratoire doit inspecté pour tout dommage avant chaque utilisation.
1. Tenir le masque respiratoire dans une main, la barrette nasale vers le bas, les bandes élastiques pendant librement.
2. Positionner le masque respiratoire sous le menton, la barrette nasale orientée vers le haut.
3. Placer l'élastique inférieur au-dessous des oreilles et l'élastique supérieur sur le sommet de la tête.
4. Les élastiques ne doivent pas être entortillés sur eux-mêmes.
5. Adapter la barrette nasale à la forme du nez avec les doigts mains. Eviter de modifier la position du masque respiratoire sur le visage pour une parfaite étanchéité et obtenir l'efficacité du masque.
6. L'étanchéité du masque au visage devra être vérifiée avant d'entrer dans la zone de travail.

VERIFICATION DE L'AJUSTEMENT
1. Placer les deux mains contre l'avant du masque respiratoire sans le porter.
(2 : Mesure sans soupape - EXPIREZ fort fermement.
(3) WELVED respirator - INHALE briefly.
2. Si de l'air fuit autour du nez, ajuster la barrette nasale pour éliminer les fuites. Refaire un test d'étanchéité.
4. Si de l'air fuit autour des contours du masque, remettre les élastiques vers l'arrière. Refaire un test d'étanchéité.
SI VOUS NE POUVEZ PAS ÉLIMINER COMPLÈTEMENT CES FUITES, NE PÉNÉTREZ PAS DANS LA ZONE CONTAMINÉE.

STOCKAGE ET TRANSPORT
Stocker suivant les instructions mentionnées par le fabricant. Se reporter à l'emballage.

STOCKAGE ET TRANSPORT
Conserver conformément aux situation fixtrie dat fabricante. Veiere conformément aux
NOTA Le conditions mesés poisons squeeze (25°C / 80% RH per period 1mm). Quelle conservé hydrogénée pour une période maxi de 30°C / 85% RH pour une période de 3 mois relatifs ulta ulte ulte protection. Ne pas exposer directement aux rayons du soleil. Ne pas exposer au froid. Ne pas exposer à des sources de chaleur. Stocker et transporter le produit dans son emballage d'origine fermé. Ne pas stocker ou transporter le produit avec des produits odorants.

MARQUAGE
NR = Non réutilisable (pour un seul quart de travail) D = Satisfait aux critères de colmatage; ✓ = Fin de la durée de vie, Format de la date: AAAAMMLLJ ✓ = Intervalle de Temperature ➤ = Humidité relative maximale

HOMOLOGATIONS
Ces produits sont homologués et audités annuellement par: BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M.Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands, organisme notifié n°2797, et / ou BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, UK, organisme notifié n°0086. Ces produits répondent aux exigences de la réglementation Européenne (EU) 2016/425 et à la législation locale applicable. La législation Européenne/locale applicable et l'organisme notifié peut être déterminé par le(s) certificat(s) et le (les) déclaration(s) de conformité sur www.3m.com/respiratory/certs

IT
IT Questi prodotti rispondono alle Ordinazione dei EN 149:2001+A1:2009. Filtranteg frazione respiratore per uso particolare.
Deve Prodotto usato per proteggere dalle particelle solide e liquide non volatili secondo la classificazione della protezione: FFP1 fino a 4 x TLV, FFP2 fino a 12 x TLV e FFP3 fino a 30 x TLV.
B. Prestare particolare attenzione alle frasi di avvertimento dove indicate.

A. AVVERTENZE E LIMITAZIONI
Assicurarsi che il prodotto sia:
- Adatto all'applicazione;
- Indossato correttamente
- Indossato per tutto il periodo di esposizione
- Sostituito quando necessario.

Una corretta selezione, formazione all'uso ed una adeguata manutenzione sono essenziali per proteggere l'utilizzatore da certi contaminanti aerodispersi. L'inosservanza delle istruzioni per l'uso del prodotto e/o il mancato uso del prodotto per tutto il periodo di esposizione può nuocere alla salute dell'utilizzatore o provocare malattie o altri gravi effetti nocivi.
- Per l'idoneità e l'uso corretto fare riferimento alle normative locali e alle informazioni fornite. Per ulteriori informazioni contattare un tecnico della sicurezza o 3M al numero 02 70219 1.
- Prima dell'uso, l'utilizzatore deve essere addestrato all'uso del prodotto in conformità alle norme/direttive di Salute e Sicurezza.
- Questi prodotti non contengono componenti in lattice di gomma naturale.
- Questi prodotti non proteggono da gas e vapori.
- Non usare in atmosfere con meno del 19,5% di ossigeno. (3M definizione: Paesi industriali possono applicare propri limiti di carenza di ossigeno. Se in dubbio, chiedere consiglio).
- Questi prodotti non forniscono adeguata protezione da contaminanti atmosferici/prodotti sconosciuti o immediatamente pericolosi per la vita e la salute (IDLH).
D. Non usare con barba o baffi che potrebbero impedire una buona tenuta del respiratore sul volto.
- Non modificare o contaminare il prodotto.
- La respirazione diventa difficoltosa se contaminato.
- Si compaiono vertigini o altri malesseri.
- Eliminare e sostituire se danneggiato, se aumenta la resistenza respiratoria diventa eccessiva ed alla fine del turno.
- Non riutilizzare, pulire o riparare questo respiratore.
- Smaltire in conformità con le normative locali.
- Contatto con olio, grasso, aerosoli, cosmetici, occhiali, contattare 3M.
- Prima dell'utilizzo, verificare sempre che il prodotto non sia scaduto.

ISTRUZIONI PER L'INDOSSAMENTO
Vedere Figura 1.
Prima di indossare il respiratore assicurarsi che le mani siano pulite.
Prima di ogni utilizzo controllare il respiratore per il corretto funzionamento.
1. Tenere il respiratore con una mano, con le dita, lasciando gli elastici pendenti.
2. Posizionare il respiratore sotto il mento, con il naso rivolto verso l'alto.
3. Posizionare l'elastico superiore sulla parte superiore della testa e l'elastico inferiore sotto le orecchie.
4. Gli elastici non devono essere attorcigliati.
5. Posizionare la parte superiore del respiratore secondo la forma del naso per ottenere una corretta aderenza. Posizionare la fascia in modo confortevole sulla testa. **Modalità: Il mancato uso con sola mano può provocare una perdita di efficacia del respiratore.**
6. La tenuta del respiratore sul volto deve essere verificata prima di entrare nell'area di lavoro.

VERIFICA DELLA TENUTA
Coprire la parte anteriore del respiratore con entrambe le mani senza modificarne la posizione. Espirare con forza. Se si sente aria fuoriuscire dal bordo, sistemare la maschera sul viso e ripetere la verifica.
(3) Respirator WELVED - INSPIRARE con decisione.
2. Se si avvertono perdite di aria intorno al naso, posizionare la clip nasale per ottenere una tenuta ermetica. Ripetere la prova di tenuta come sopra.
3. Se si avverte aria che fuoriesce dal respiratore, aggiustare gli elastici sui lati e sulla testa per ottenere una tenuta. Ripetere la prova di tenuta come sopra.
SE PERSISTONO PERDITE, NON ENTRARE NELLA ZONA PERICOLOSA.

STOCCAGGIO E TRASPORTO
Stoccare secondo le istruzioni del fabbricante. Consultare l'imballo. Gli utilizzatori devono essere addestrati all'uso del prodotto in conformità alla legge. Per informazioni riguardanti la prova di tenuta contattare 3M.

STOCCAGGIO E TRASPORTO
Conservare conformemente alle istruzioni fornite dal fabbricante. Veiere confezione.
NOTA Le condizioni medie poisons squeeze (25°C / 80% RH per period 1mm). Quelle conservé hydrogénée pour una durata massima di 30°C / 85% RH per un periodo di 3 mesi relativi ulta ulte ulte protezione. Non esporre direttamente alla luce del sole. Non esporre al freddo. Non conservare alla fuca diretta del sole.

MARCATURE
NR = Non riutilizzabile (solo per un turno di lavoro) D = Soddisfa i requisiti per la prova di intasamento; ✓ = Data di scadenza, Formato data: AAAAMMGG; ✓ = Intervallo di temperatura; ➤ = Massima Umidità Relativa

APPROVAZIONI
Questi prodotti presentano l'approvazione di tipo e sono controllati annualmente da: BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands, Organismo Notificato Nº 2797 o BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, UK, Organismo Notificato Nº 0086. Questi prodotti rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo (EU) 2016/425 e alla legislazione locale applicabile. La legislazione Europea/locale applicabile e l'organismo notificato (i) sono determinati dalla revisione del Certificato(i) e della Dichiarazione di conformità su www.3m.com/respiratory/certs

NL
NL Deze producten voldoen aan de vereisten van EN149:2001+A1:2009, filtrerende ademhalingsapparatuur voor deeltjes.
Deze producten moeten worden gebruikt om de drager te beschermen tegen bepaalde vaste en niet-vluchtige vloeibare deeltjes volgens hun prestatiecategorie: FFP1 tot 4 x MAC, FFP2 tot 10 x MAC en FFP3 tot 30 x MAC. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving voor meer informatie.
B. Let op de aanwijzingen en waarschuwingen.

A. WAARSCHUWINGEN EN BEPERKINGEN
Zorg altijd dat het complete product:
- Geschikt is voor de toepassing;
- Goed zit;
- Gedurende de hele blootstellingsperiode;
- Vervangen wordt indien nodig.

Een correcte selectie, opleiding, gebruik en het juiste onderhoud van het product zijn essentiële voorwaarden om de drager te beschermen tegen sommige verontreinigingen. Het niet opvolgen van de instructies van deze ademhalingsbeschermingsproducten en/of het gebruik van deze ademhalingsbeschermingsproducten gedurende de hele blootstelling kan de gezondheid van de drager nadelig beïnvloeden of kan ziekte of andere ernstige nadelige gezondheidseffecten veroorzaken.
- Voor geschiktheid en correct gebruik, volg de lokale voorschriften en neem geen de bijgeleverde informatie. Voor meer informatie, neem contact op met 3M op 0800 - 022 4567.
- Voor het gebruik dient de te werken gebruiker in de training van het volledige product in overeenstemming met de geldende Gezondheid en Veiligheid normen/richtlijnen.
C. Mensen met kale bruges, hvis man har skæg eller skægstubbe, som kan nedsætte maskens effektivitet, der der opstår mellem ansigtet og maskerandet.
- Producten bevatten geen componenten van natuurlijk rubber.
- Deze producten beschermen niet tegen gassen en dampen.
- Deze producten bieden geen adequate bescherming tegen de aanwezigheid van gassen en dampen.
- Gebruik niet in een atmosfeer met minder dan 19,5% zuurstof. (3M definitie: Industrieel landen kunnen eigen limieten voor zuurstofgebrek. Vraag in geval van twijfel om advies).
- Niet geschikt bij verontreinigingen en concentraties in de omgeving, die onbekend zijn of onmiddellijk gevaarlijk zijn voor leven en gezondheid (IDLH).
D. Uitsluitend geschikt voor personeel zonder baard. Baarthaar onder de afdichting kan de afdichtingsbescherming.
- Verlaat de verontreinigde zone onmiddellijk wanneer:
- Ademhalingsweerstand is toegenomen;
- Misselijkheid of andere ongemak optreedt;
- Er sprake is van duizeligheid of misselijkheid;
- Wij wordt of ook dat de werkt ademhalingsproblemen of andere ernstige gezondheidsproblemen ondervindt.
- Dit masker niet veranderen, wijzigen, reinigen of repareren.
- Afvalverwerking conform de plaatselijke voorschriften.
- Bij gebruik in ontstekingsgevaarlijke omgeving dient u eerst contact op te nemen met 3M.
- Check vóór het eerste gebruik of de bewaartermijn niet is overschreden.
E. Geen baard of ander gezichtshaar dat de goede afdichting van de ademkap in de weg kan staan.
- Gebruik niet indien u ziek bent of u bijvoorbeeld duizelig voelt.
- Bij gebruik dient een gelaatsafdichtingstest te worden uitgevoerd conform de nationale veiligheidsvoorschriften.
- Gebruik niet indien u ziek bent of u bijvoorbeeld duizelig voelt.
- Bij gebruik dient een gelaatsafdichtingstest te worden uitgevoerd conform de nationale veiligheidsvoorschriften.
- Controleer de ademkapping van het masker voorafgaand aan de werkzaamheden.
- Controleer de ademkapping van het masker voorafgaand aan de werkzaamheden.
- Ademhaling wordt moeilijker.
- Ongemak of andere ongemakken.
- Ik ben duizelig of ik voel mij ziek.
- Ik ben duizelig of ik voel mij ziek.
- Ik ben duizelig of ik voel mij ziek