

Прайс-лист на продукцію ENSTO від ТОВ "Компанія Фарадейс"

вул. Олеська, 36, м. Київ, 04071 тел. (044) 334 64 50
www.faradays.com.ua e-mail: faradays.company@gmail.com

Арматура для ліній 0,4кВ

Опис	Фото	Тип контактної поверхні	Код EAN	Позначення	Переріз проводів (мм²)		Упаков.	Ціна за шт. EUR. без ПДВ	Ціна за шт. EUR. з ПДВ
					Магістраль	Відгалуження			
Ізолюваний проколюючий затискач серії SLIP застосовується для з'єднання ізолюваних алюмінієвих або мідних провідників. Можна використовувати під напругою (шестигранный зривна головка ізолювана від болта затяжки і контактної групи затискача).			6418677429033	SLIP12.1	10-95 Al/Cu	1,5-50 Al/Cu	50 шт.	3,28	3,94
			6418677403842	SLIP22.1	10-95 Al 1,5-70 Cu	10-95 Al 1,5-70 Cu	50 шт.	4,05	4,86
			6418677442001	SLIP32.2	16-150 Al/Cu	16-120 Al 16-95 Cu	50 шт.	6,01	7,21
			6418677446023	SLIP12.127	10-70 Al/Cu	1,5-50 Al/Cu	50 шт.	3,20	3,84
Ізолюваний проколюючий затискач серії SLIP застосовується для з'єднання неізолюваних алюмінієвих або мідних провідників з ізолюваними алюмінієвими або мідними провідниками. Можна використовувати під напругою (шестигранный зривна головка ізолювана від болта затяжки і контактної групи затискача).			6418677416194	SLIP22.127	25-95 Al 25-70 Cu	2,5-95 Al 1,5-70 Cu	50 шт.	4,07	4,88
			6418677442018	SLIP32.21	16-150 Al/Cu	16-120 Al 16-95 Cu	50 шт.	6,12	7,34
			6438100303921	SLIW50	10-50 Al/Cu	1,5-10 Al/Cu	120 шт.	2,05	2,46
			6438100312114	SLIW52	16-150 Al/Cu	1,5-16 Al/Cu	50 шт.	2,51	3,01
Герметичний проколюючий затискач серії SLIW застосовується для з'єднання ізолюваних алюмінієвих або мідних провідників. Випробувальна напруга 6кВ / 50Гц / 1 хв. у воді. Конструкція дозволяє монтаж під напругою без зняття ізоляції.			6438100303785	SLIW54	16-120 Al/Cu	6-50 Al/Cu	60 шт.	3,69	4,43
			6438100303792	SLIW56	25-150 Al/Cu	6-35 Al/Cu	60 шт.	2,94	3,53
			6438100303686	SLIW57	25-150 Al/Cu	25-95 Al/Cu	60 шт.	4,70	5,64
			6438100307387	SLIW58	50-150 Al/Cu	50-150 Al/Cu	60 шт.	5,67	6,80
Герметичний проколюючий мультизатискач серії SLIW застосовується спільно з проколюючими затискачами SLIW57, SLIW58, SLIP22.1, SLIP22.127 і SLIP32.2 для виконання 2-4 відгалужень від одного приєднання.			6438100317973	SLIW66	6-35 Al/Cu	2x6-35 Al/Cu	40 шт.	6,14	7,37
			6438100317980	SLIW67	25-150 Al/Cu	4x6-35 Al/Cu	20 шт.	10,77	12,92
Плшкові з'єднувальні затискачі (алюміній - алюміній/сталь) застосовуються для з'єднання неізолюваних алюмінієвих або сталевих провідників між собою. Перед монтажем потрібно зняти ізоляцію. Запатентована ніжня пластина захищає болти затискача від корозії і полегшує їх утримання ключем ST34 при затягуванні болтів. Затискачі виготовлені з корозійностійкого алюмінієвого сплаву, болти затискачів - зі сталі гарячого цинкування.			6418677403606	SL2.11	16-50 Al	16-50 Al	200 шт.	1,05	1,26
			6418677414404	SL37.1	6-95 Al	6-95 Al	200 шт.	1,89	2,27
			6418677414411	SL37.2	6-95 Al	6-95 Al	50 шт.	2,25	2,70
			6418677403750	SL4.25	16-120 Al	16-120 Al	50 шт.	2,45	2,94
			6418677419607	SL39.2	16-150 Al	16-150 Al	50 шт.	3,16	3,79
			6418677403781	SL8.21	50-240 Al	50-240 Al	25 шт.	9,29	11,15
			64186774003880	SM1.11	10-50 Al	1,5-10 Cu	200 шт.	1,82	2,18
			64186774003903	SM2.11	16-95 Al	2,5-25 Cu	100 шт.	2,94	3,53
Плшкові з'єднувальні затискачі (мідь - алюміній/сталь) застосовуються для з'єднання неізолюваних мідних провідників з алюмінієвими або сталевими провідниками. Затискачі виготовлені з корозійностійкого алюмінієвого сплаву, болти - зі сталі гарячого цинкування.			64186774003927	SM2.21	16-120 Al	6-35 Cu	50 шт.	4,58	5,50
			64186774003941	SM2.25	16-120 Al	6-35 Cu	50 шт.	4,23	5,08
			64186774003965	SM4.21	50-240 Al	10-95 Cu	25 шт.	8,77	10,52
			6418677416118	SL37.27	6-95 Al/Cu	6-95 Al/Cu	50 шт.	2,63	3,16
Плшкові з'єднувальні затискачі (алюміній/мідь - алюміній/мідь) застосовуються для з'єднання неізолюваних мідних провідників з алюмінієвими або сталевими провідниками. Затискачі виготовлені з корозійностійкого алюмінієвого сплаву і покриті оловом, болти - зі сталі гарячого цинкування.			64186774003767	SL4.26	16-120 Al/Cu	16-120 Al 16-95 Cu	50 шт.	3,42	4,10
			64186774003552	SL14.2	50-240 Al 50-185 Cu	50-185 Al 50-150 Cu	25 шт.	7,90	9,48
			6418677405204	SP14	SL2 11, SM1 11		10 шт.	0,28	0,34
Захисний кожух серії SP застосовується для ізоляції з'єднувальних затискачів і захисту від можливості потрапляння вологи до струмоведучих частин. Кожухи виготовлені з пластику, яка стійка до атмосферних впливів і ультрафіолетового випромінювання.			6418677405211	SP15	SM2 11, SM2 21, SM2 25, SL4 25, SL4 26, SL37.1, SL37.2, SL37.27, SL39.2		10 шт.	0,57	0,68
			6418677410208	SP16	SL8.21, SM4 21, SL14.2		5 шт.	1,13	1,36
			6438100318512	SJ9.16	16/16 Al		100 шт.	3,08	3,70
З'єднувальні пресовані затискачі серії SJ 9 використовуються для з'єднання алюмінієвих провідників опресуванням. Міцність з'єднання не менше 90% міцності проводу, що з'єднується. Допускається не більше 2-х з'єднань в прогоні.			6438100318529	SJ9.25	25/25 Al		100 шт.	3,08	3,70
			6438100318536	SJ9.35	35/35 Al		100 шт.	3,08	3,70
			6438100318543	SJ9.50	50/50 Al		100 шт.	4,21	5,05
			6438100318550	SJ9.700	70/70 Al		100 шт.	4,21	5,05
			6438100318567	SJ9.950	95/95 Al		100 шт.	4,94	5,93
			6438100322311	SJ9.1200	120/120 Al		50 шт.	5,79	6,95
Комплект для переносного заземлення ST 208 (комплект 4 скоби ST208.1 + 4 SLIP22.1) для підключення переносних заземлень різних марок, що використовуються для тимчасових заземлень повітряних ліній з неізолюваними провідниками. Вільний кінець скоби ST208.1 не має ізоляції і закритий гумовим ковпачком. Встановлюється спільно з проколюючим затискачем SLIP 22.1,12.1, SLIW 54,56,57,58.			6418677419294	ST208.1	діаметр скоби 6 мм		1 шт.	7,31	8,77
			6418677419270	ST208			4 скоби ST208.1 + 4 SLIP22.1	38,27	45,92
Кінцеві гумові ковпачки серії РК раповнені захисним маслом для запобігання проникненню вологи уздовж ізоляції провідника та можливості ураження електричним струмом. Ізоляція розрахована на 1 кВ.			6418677400995	PK99.025	10-25		1000 шт.	0,73	0,88
			6418677401008	PK99.050	35-50		500 шт.	1,03	1,24
			6418677401015	PK99.095	70-95		400 шт.	1,05	1,26
			6418677401039	PK99.2595	25-95		300 шт.	0,61	0,73
Кабельні накіснички з болтами зі зривними головками серії LUG для підключення алюмінієвих або мідних провідників до шин розподільчих щитів. Виготовлені з корозійностійкого алюмінієвого сплаву і покриті оловом.			6438100321901	LUG6-50/8LVTIN	6-50 Al/Cu		100 шт.	8,18	9,82
			6438100321949	LUG50-95/10LVTIN	50-95 Al/Cu		100 шт.	10,45	12,54
			6438100321987	LUG95-185/12LVTIN	95-185 Al/Cu		100 шт.	12,76	15,31
			6438100322007	LUG95-185/14LVTIN	95-185 Al/Cu		100 шт.	13,00	15,60
Кабельний з'єднувач з болтами зі зривними головками серії SLJ призначений для з'єднання мідних і алюмінієвих круглих і секторних щит кабелю з відповідною або паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ.			6418677458187	SLJ1.27	6-50 Al/Cu		100 шт.	2,07	2,48
			6418677458194	SLJ2.27	35-95 Al/Cu		100 шт.	3,97	4,76
			6418677459726	SLJ3.47	95-240 Al/Cu		50 шт.	12,19	14,63
			6418677459733	SLJ4.47	150-300 Al/Cu		50 шт.	16,93	20,32

Анкерні та підтримуючі затискачі

Опис	Фото	Код EAN	Позначення	Переріз проводів (мм ²)	МРН, КН	Упаков.	Ціна за шт. EUR. без ПДВ	Ціна за шт. EUR. з ПДВ
Анкерний затискач SO157.1 для кріплення 2-жильного СІП.		6418677414558	SO157.1	2 x (16-35)	2x16 - 3,4 2x25 - 6,0 2x35 - 7,2	50 шт.	1,88	2,26
Анкерний затискач SO158.1 для кріплення 4-жильного СІП.		6418677411618	SO158.1	4 x (16-35)	4x16 - 5,0 4x25 - 8,5 4x35 - 8,5	50 шт.	2,19	2,63
Анкерний затискач SO80.235S для кріплення 2-жильного СІП.		6438100307646	SO80.235S	2 x (16-35)	2x16 - 2,5 2x35 - 5,4	50 шт.	4,19	5,03
Анкерний затискач SO80S для кріплення 4-жильного СІП.		6418677405037	SO80S	4 x (16-35)	4x16 - 8,0 4x25 - 10,0 4x35 - 12,0	50 шт.	4,78	5,74
Анкерні затискачі серії SO27 оснащені болтами зі зривними головками для анкерного кріплення 4-жильного СІП без окремого несучого провідника.		6418677446696	SO274S	4 x (25-50)	4x25 - 13,0 4x35 - 17,8 4x50 - 25,0	10 шт.	9,52	11,42
		6418677446719	SO275S	4 x (50-70)	4x50 - 25,0 4x70 - 36,0	10 шт.	14,74	17,69
Анкерний затискач SO234S оснащений болтами зі зривними головками для анкерного кріплення 4-жильного СІП без окремого несучого провідника.		6418677442339	SO234S	4 x (50-120)	4x50 - 27,0 4x70 - 37,0 4x95 - 37,0 4x120 - 37,0	10 шт.	13,73	16,48
Анкерні затискачі серії SO118 оснащені болтами зі зривними головками для анкерного кріплення 4-жильного СІП без окремого несучого провідника.		6418677442261	SO118.425S	4 x (25-35)	4x25 - 14,5 4x35 - 20,0	25 шт.	8,40	10,08
		6418677442254	SO118.1202S	4 x (50-120)	4x50 - 27,0 4x70 - 35,0 4x95 - 35,0 4x120 - 35,0	10 шт.	24,79	29,75
Затискач підтримуючий SO99 застосовуються для підвіски СІП на проміжних і кутових (до 90°) опорах СІП 4x(25-50) і на кутових (до 60°) опорах СІП 4x95. На кутових опорах понад 30 ° рекомендується додатково застосовувати роликівий візок.		6418677405181	SO99	4 x (25-95) до 60° 4 x (25-50) до 90°	18,0	10 шт.	26,57	31,88
Затискач підтримуючий SO270 застосовується для підвіски СІП на проміжних і кутових опорах до 30°. Монтаж без застосування інструменту. Затискач має металеву вставку в отворі під гак.		6418677441875	SO270	4 x (16-120) до 15° 2 x (25-35) до 30° 4 x (16-35) до 30°	7,0	25 шт.	4,90	5,88
Затискач підтримуючий SO130 застосовується для підвіски СІП на проміжних і кутових опорах до 30°/60°. Корпус виготовлений з корозійностійкого алюмінієвого сплаву, внутрішня частина - з атмосферостійкої пластмаси, болти сталеві гарячого цинкування.		6418677404306	SO130	2/4 x (16-120) до 30° 2/4 x (16-50) до 60°	18,0	25 шт.	7,45	8,94
Затискач підтримуючий SO136 застосовується для підвіски СІП на проміжних і кутових опорах до 90°. Корпус виготовлений з корозійностійкого алюмінієвого сплаву, внутрішня частина - з атмосферостійкої пластмаси, болти сталеві гарячого цинкування.		6418677404368	SO136	2/4 x (25-120) до 90°	40,0	10 шт.	18,37	22,04
Затискач підтримуючий SO239 застосовується для підвіски СІП на проміжних опорах до 30°. Корпус виготовлений з корозійностійкого алюмінієвого сплаву, внутрішня частина - з атмосферостійкої пластмаси, забезпечений болтом з "барашком"		6418677418969	SO239	2/4 x (6-25) до 30°	15,2	50 шт.	3,87	4,64
Затискач настінний SO125 використовується для горизонтального або під кутом 30° кріплення провідників і кабелів на дерев'яних, кам'яних, цегляних або бетонних стінах.		6418677404238	SO125	2/4 x (16-120) до 30°	6,0	25 шт.	10,33	12,40

Елементи кріплення опор та стін

Опис	Фото	Код EAN	Позначення	D, мм	МРН, FX, КН	МРН, FY, КН	Упаков.	Ціна за шт. EUR. без ПДВ	Ціна за шт. EUR. з ПДВ
Бандажні гаки під стрічку. Кріпляться до металевих і залізобетонних опор за допомогою бандажної стрічки COT37 і скреп COT36.		6418677413544	SOT29	16	17,8	12,5	25 шт.	2,84	3,41
		6418677413551	SOT39	20	25,0	13,0	25 шт.	3,12	3,74
Настінні гаки SOT28 монтуються за допомогою шурупів. SOT28 поставляється без шурупів, SOT 28.2 поставляється в комплекті з 6 шурупами DIN 96.		6418677413506	SOT28	16	17,4	13,3	25 шт.	5,51	6,61
		6418677413520	SOT28.2	16	17,4	13,3	25 шт.	5,79	6,95
Гак універсальний SOT76 монтуються на опору за допомогою бандажної стрічки або на стіну за допомогою шурупів.		6418677413582	SOT76	16	16,6	12,6	25 шт.	3,16	3,79
Скрепа COT36 використовується спільно зі стрічкою COT37 для кріплення бандажних гаків на стійках опор.		6418677412189	COT36				100 шт.	0,24	0,29
Стрічка COT37 використовується спільно зі скрепою COT36 для кріплення бандажних гаків на стійках опор.		6418677412196	COT37	19x0,75			25 м.	1,30	1,56
Кронштейн SO279 для анкерних затискачів та абонентських відгалужень. Може бути встановлений на будь-яку поверхню за допомогою шурупів або сталеві бандажної стрічки.		6418677452246	SO279		2,0		50 шт.	0,75	0,90
Гак наскрізний серії SOT21 використовується для підвісу провідників та кабелів на дерев'яних, залізобетонних та металевих опорах, а також стінах будівель та споруд.		6418677407901	SOT21.16	M16, L200	11,9	2,4	20 шт.	3,44	4,13
		6418677407895	SOT21.116	M16, L240	11,9	2,4	20 шт.	3,65	4,38
		6418677407925	SOT21.216	M16, L320	11,9	2,4	20 шт.	4,15	4,98
		6418677407840	SOT21	M20, L200	14,5	4,6	20 шт.	4,80	5,76
		6418677410376	SOT21.1	M20, L240	14,5	4,6	20 шт.	5,14	6,17
		6418677407918	SOT21.2	M20, L320	14,5	4,6	20 шт.	5,83	7,00
		6418677410383	SOT21.3	M20, L350	14,5	4,6	20 шт.	5,91	7,09
Гайка гакоподібна серії PD використовується разом з прохідними болтами або наскрізними гаками на багатоланцюгових лініях.		6418677401060	PD2.3	M16	15,4	2,0	25 шт.	4,70	5,64
		6418677401053	PD2.2	M20	15,5	4,0	25 шт.	5,20	6,24
Дистанційний фіксатор SO76.19 використовується для фасадного кріплення провідників СІП або кабелів. Відстань від провідника до стіни або опори - 60 мм.		6418677446429	SO76.19	12-47	0,05		100 шт.	1,15	1,38
Мультискоба SO103 використовується для фасадного кріплення провідників СІП або кабелів.		6418677404023	SO103	16-25			500 шт.	0,28	0,34
Бандаж дистанційний серії SO79 використовується для фасадного кріплення кабелів і проводів СІП вздовж металевих і залізобетонних опор.		6418677405006	SO79.1	45	стрічка 1000 мм		25 шт.	3,60	4,32
		6418677405013	SO79.5	45	без стрічки		50 шт.	2,41	2,89
		6418677405020	SO79.6	45	стрічка 1300 мм		50 шт.	3,85	4,62

Щоглові вимикачі на струми 160А та 400А

Опис	Фото	Код EAN	Позначення	Переріз проводів (мм ²)	Кількість полюсів	Затискачі	Ціна за шт. EUR. без ПДВ	Ціна за шт. EUR. з ПДВ
Щоглові вимикачі серії SZ160 із запобіжиками на 160А розраховані на плавкі вставки типу ППН-33 габарит 00 на струми від 6 до 160А (в комплект не входять). Мають роздільні ізолюючі кришки для вхідних і фідерних лійній, що робить більш безпечним підключення споживачів. Управління вимикачами можна проводити з землі або за допомогою ізолюючої штанги ST19 або ST33.		6438100318307	SZ160.1	Al/CU 2x(16-120)	1	2 x KG45	91,83	110,20
		6438100318314	SZ160.3	Al/CU 2x(16-120)	3	6 x KG45.5	148,86	178,63
		6438100318338	SZ160.41	Al/CU 2x(16-120)	3+PEN	8 x KG45.5	201,37	241,64
Щоглові вимикачі серії SZ4* із запобіжиками на 400А розраховані на плавкі вставки типу ППН-37 габарит 2 на струми від 40 до Ізолюючі кришки закривають провідники пофазно. Управління вимикачами можна проводити з землі або за допомогою ізолюючої штанги ST19 або ST33.		6418677405976	SZ41	Al 2x(50-240)	3	6 x KG43	385,72	462,86
		6418677405990	SZ46	Al 2x(50-240)	3+N	8 x KG43	443,03	531,64

Додаткове обладнання до щоглових вимикачів

Опис	Фото	Код EAN	Позначення	Для щоглових вимикачів	Маса, г	Упаков.	Ціна за шт. EUR. без ПДВ	Ціна за шт. EUR. з ПДВ
Монтажний скіс РЕК41 виготовлений з алюмінію і застосовується для кріплення двох щоглових вимикачів на одній опорі.		6418677400377	РЕК41	2x160 А	567	1 шт.	26,93	32,32
Монтажний скіс РЕК43 Застосовується для кріплення декількох 160 А і 400 А щоглових вимикачів на одній опорі. Монтажний скіс виготовлений зі сталі гарячого цинкування.		6418677400391	РЕК43	5x160 А або 2x160 А та 2x400 А	9050	1 шт.	47,51	57,01
Монтажна рейка РЕК49 Застосовується для кріплення щоглових вимикачів до сталевих, залізобетонних і дерев'яних опор за допомогою гвинтів або бандажного кріплення. Кронштейн виготовлений зі сталі гарячого цинкування.		6418677400414	РЕК49	1x160 А або 1x400 А	1556	10 шт.	11,52	13,82
Оперативна ізолююча штанга серії ST дозволяє з управляти щогловими вимикачами з землі.		6418677405464	ST19	1 м	356	1 шт.	18,99	22,79
		6418677405532	ST33	2 м (транспортна довжина 1,3 м)	1000	1 шт.	35,66	42,79

Захисні пристрої

Опис	Фото	Код EAN	Позначення	Макс. струм ПВД, А	Габарит ПВД	Упаков.	Ціна за шт. EUR. без ПДВ	Ціна за шт. EUR. з ПДВ
Корпус для запобіжників серії SV29 використовується для захисту малих споживачів і ліхтарів вуличного освітлення. Застосовується спільно з проколюючим затискачем типу SLIP (в комплект не входить).		6418677432873	SV29.25	25,0	2	1 шт.	8,18	9,82
		6418677432880	SV29.63	63,0	3	1 шт.	11,06	13,27
Роз'єм ST202 для підключення переносного заземлення, підключаються до проводу СІП за допомогою проколюючого затискача (в комплект не входить).		6438100322991	ST202			50 шт.	7,37	8,84
Комплект переносного заземлення SE41 має п'ять роз'ємів для підключення SE40 і один загальний роз'єм для з'єднання з заземлюючим пристроєм.		6418677433979	SE41			50 шт.	997,27	1 196,72

Опис	Фото	Код EAN	Позначення	Макс. напруга, В	Ном. струм, Ка	Захист від перенапруг, В	Ціна за шт. EUR. без ПДВ	Ціна за шт. EUR. з ПДВ
ОПН з проколюючим затискачем SE45 для ліній з ізолюваними провідниками. Не може використовуватися для організації відгалуження, так як розрахований тільки на один ізолюований алюмінієвий або мідний провідник перетином 10-150 мм².		6418677428890	SE45.1	без ОПН			2,90	3,48
		6438100326715	SE45.275-15	275	15	1860	25,60	30,72
		6438100326722	SE45.440-15	440	15	2240	25,07	30,08
ОПН з проколюючим затискачем SE46 забезпечений затискачами серії SLIP, які можуть використовуватися для відгалуджень 10-95 Al мм² або 1,5-70 Cu мм².		6418677428968	SE46.1	без ОПН			4,80	5,76
		6438100326685	SE46.275-15	275	15	1860	27,28	32,74
		6438100326692	SE46.440-15	440	15	2240	27,28	32,74

Муфти з'єднувальні до 1кВ

Опис	Фото	Код EAN	Позначення	Переріз проводів	Ціна за шт. EUR. без ПДВ	Ціна за шт. EUR. з ПДВ
З'єднувальна муфта застосовується для кабелів з пластмасовою ізоляцією напругою 1 кВ в пластмасовій оболонці. Використовується для з'єднання 4-х жильного кабелю з 4-х жильним і 4-х жильного з 3 + 1-жильним кабелем.		6438100300944	SJK0C	Al/Cu 6-35 мм²	22,09	26,51
		6418677459740	SJK1C	Al/Cu 16-50мм²	41,13	49,36
		6418677459757	SJK2C	Al/Cu 50-120мм²	46,90	56,28
		6418677459764	SJK3C	Al/Cu 95-240мм²	76,69	92,03

Автоматичні з'єднувальні затискачі 6-35кВ

Опис	Фото	Код EAN	Позначення	Переріз проводів	Ціна за шт. EUR. без ПДВ	Ціна за шт. EUR. з ПДВ
Автоматичний з'єднувальний затискач легко і швидко встановлюється. Для установки не потрібні додаткові інструменти.		6418677414251	CIL66	35-50 мм²	31,25	37,50
		6418677414268	CIL67	70-95 мм²	38,11	45,73
		6418677414275	CIL68	120-150 мм²	52,77	63,32

Арматура для ліній 6-35 кВ

Опис	Фото	Код EAN	Позначення	Параметри	Ціна за шт. EUR. без ПДВ	Ціна за шт. EUR. з ПДВ
Штир'ювий фарфоровий ізолятор SD на напругу до 24 кВ застосовується, як з голими, так і ізольованими проводами. Встановлюється на штир SOT24.		6418677408748	SDI30	Руйнівне навантаження 12,5 кН	19,06	22,87
		6418677408731	SDI37	Руйнівне навантаження 12,5 кН	29,73	35,68
Композитний натяжний ізолятор серії SDI90 для анкерного або підтримуючого кріплення проводу. Проміжна ланка SH195 застосовується для утворення шарнірного з'єднання, наприклад при невідповідності типів ізоляторів і кріплення траверси.		6418677422669	SDI90.150	Номинальна напруга 10 кВ	37,18	44,62
		6418677422768	SDI90.280	Номинальна напруга 20 кВ	35,86	43,03
		6418677407079	SH195	Проміжна ланка до ізоляторів SDI	5,33	6,40
Затискач анкерний SO85 для СІП-3. Використовуються для кінцевого анкерного кріплення захищених і неізольованих проводів.		6418677405112	SO85	Ізол. 25–150 Неізол. 35–150	22,56	27,07
Затискач анкерний клинового типу серії SO для СІП-3. Проколюючі елементи виводять потенціал проводу на корпус затискача і виключають виникнення радіоперешкод і часткових розрядів. SO256.2 має адаптер для гака лебідки		6438100303846	SO255	S, мм ² = 35-70	25,35	30,42
		6438100303822	SO256	S, мм ² = 95-150	59,56	71,47
		6438100303839	SO256.2	S, мм ² = 95-150	82,86	99,43
Спіральна в'язка використовуються для кріплення захищеного проводу на штир'ювих ізоляторах (комплект 6 шт. на три фази).		6418677409165	CO35	S, мм ² = 35-50	29,20	35,04
		6418677409172	CO70	S, мм ² = 70-95	30,38	36,46
		6418677409134	CO120	S, мм ² = 120-150	40,50	48,60
		6418677404115	SO115.5085	S, мм ² = 35-50	42,34	50,81
		6418677414329	SO115.9585	S, мм ² = 70-95	43,88	52,66
		6418677404092	SO115.150	S, мм ² = 120-150	51,21	61,45
Автоматичний з'єднувальний комплект CIL застосовуються для з'єднання захищеного проводу.		6418677414251	CIL66	S, мм ² = 35-70	31,25	37,50
		6418677414268	CIL67	S, мм ² = 70-95	38,11	45,73
		418677414275	CIL68	S, мм ² = 120-150	52,77	63,32
Підтримуючий затискач SO181.6 для захищених проводів і для ізольованих несучих тросів повітряних кабелів середньої напруги. Затискач може служити в якості монтажної ролика.		6418677459849	SO181.6	S, мм ² = 35-150	41,17	49,40
Герметичні проколюючі затискачі SLW26 і SLW27 з болтами зі зривними головками для з'єднання ізольованих проводів ліній до 35 кВ без зняття ізоляції		6438100309053	SLW26	50-150 / 50-150	19,24	23,09
		6438100320065	SLW27	150-240 / 95-240	16,85	20,22
Герметичний проколюючий затискач SLW25.2* для з'єднання ізольованих проводів ліній до 35 кВ без зняття ізоляції. Застосовується з кожухом SP16. SLW25.22 з болтами зі зривними головками та кожухом SP 16. SLW25.2 - без кожуха.		6438100304201	SLW25.2	S, мм ² = 50-150	8,16	9,79
		6438100304218	SLW25.22	S, мм ² = 50-150	10,83	13,00
Проколюючий затискач SEW20 застосовується для здійснення відгалуження голим проводом від захищеного проводу.		6438100304553	SEW20	S, мм ² = 50-150	6,36	7,63
Пристрій захисту від дуги застосовується на ПЛЗ для захисту від перенапруг. Встановлюється без зняття ізоляції. SEW20.2 оснащений шунтом перетином 25 мм ² і довжиною 2,1м. SEW20.1 без шунта.		6438100305529	SEW20.1	S, мм ² = 50-150 (без шунта)	7,21	8,65
		6438100305543	SEW20.2	S, мм ² = 50-150 (з шунтом)	11,42	13,70
Затискач переносного заземлення використовується в якості тимчасового заземлення.		6438100305581	SEW20.3	S, мм ² = 50-150	13,22	15,86
Іскровий проміжок SDI20.3 використовуються на ПЛЗ 6-35 кВ, застосовується при використанні штир'ювого ізолятора.		6418677401534	SDI20.3	S, мм ² = 50-150	23,69	28,43
ОПН з іскровим проміжком SDI46 встановлюється на траверсах прямих ділянок ліній для захисту від індукованих грозових перенапруг. Комплект включає в себе ОПН, кронштейн, проколюючий затискач і захисний кожух. Серії SDI46.7XX застосовуються для установки з ізолятором штир'ювого типу; Серії SDI46.5XX - для установки з ізолятором опорного типу.		6418677419102	SDI46.710	Номинальна напруга 10 кВ S, мм ² = 35-150	112,23	134,68
		6418677401626	SDI46.7	Номинальна напруга 20 кВ S, мм ² = 35-150	130,49	156,59
		6418677418655	SDI46.510	Номинальна напруга 10 кВ S, мм ² = 35-150	136,53	163,84

Пристрій захисту від дуги SDI27 застосовується на ізоляторах SDI90.XX на проміжних опорах спільно з підтримуючим затискачем SO181.6 та на анкерних опорах спільно з натяжними затискачами SO255 або SO256. Комплект включає дугозахисні роги і 95 мм² провідник з пресованими кабельними накінецьниками в SDI27.1, або із кабельними накінецьниками зі зривними головками в SDI27.2. Розміри іскрового проміжку: 90-100 мм для 10 кВ, 130-150 мм для 20 кВ, 220-250 мм для 35 кВ.		6418677419133	SDI27.1	провідник з пресованими кабельними накінецьниками	30,13	36,16
		6438100305611	SDI27.2	провідник з накінецьниками зі зривними головками	39,31	47,17
Обмежувач перенапруг HE-S12SGA на 10кВ використовуються для захисту кабельних ліній і підстанційного обладнання від перенапруг.		6438100328221	HE-S12SGA	Номінальна напруга 10 кВ	71,83	86,20
Лінійний роз'єднувач SZ24 служить для створення видимого розриву на знеструмлених ПЛЗ 6-20 кВ при проведенні ремонтних робіт або оперативних перемикань.		6418677419560	SZ24	Номінальна напруга до 20 кВ, струм до 400А	223,17	267,80

Інструменти для монтажу

Опис	Фото	Код EAN	Позначення	Параметри	Ціна за шт. EUR. без ПДВ	Ціна за шт. EUR. з ПДВ
Ролик ST26.1		6418677408625	ST26.1	Діаметр жолоба - 50 мм. Для кутів до 30°	9,07	10,88
Ролик ST26.22		6418677410123	ST26.22	Діаметр жолоба - 50 мм. Для кутів до 90°	228,54	274,25
Клип ST31		6418677405518	ST31	Комплект 2 шт.	7,35	8,82
Ключ CT164		6418677414213	CT164	двосторонній, 13 мм/17 мм	67,78	81,34
Ключ CT42		6418677412332	CT42	для затягування бандажної стрічки COT37	77,52	93,02
Ключ шестигранный ST32		6418677405525	ST32	застосовуватися для робіт під напругою	16,40	19,68
Тримач затискачів ST34 для утримання затискачів за спеціальну нижню планку при монтажі. .		6418677405549	ST34	застосовуватися для робіт під напругою	18,37	22,04
Динамометричний ключ ST30		6418677408755	ST30	для затягування болтів з нормованим зусиллям	311,85	374,22
Головки для динамометричного ключа		6418677411557	ST12	торцева шестигранна 17мм	16,36	19,63
		6418677411564	ST13	торцева шестигранна 13мм	15,80	18,96
		6418677414138	ST115	торцева шестигранна 19мм	18,45	22,14
		6418677412141	CT113	шестигранна внутрішня 6 мм	15,19	18,23
Чулок кабельный довжина 600 мм		6418677412073	CT103.35	4x(16-35)	126,97	152,36
		6418677412080	CT103.50	4x(35-70)	129,20	155,04
		6418677412097	CT103.95	4x(70-95)	133,45	160,14
Вертлюг CT104		6418677412103	CT104	12кН	211,13	253,36
Монтажний затискач ST		6418677430770	ST102.50	4x(25-50)	474,34	569,21
		6418677430787	ST102.95	4x(70-95)	607,50	729,00
		6418677430794	ST102.120	4x(120)	635,85	763,02
Лебідка ST		6418677414183	ST116	750/1500 кг	1417,50	1 701,00

Ручной прес СТ120		СТ120	з валізою	1822,50	2 187,00
Матриці для опресування СТ		СТ121	25-70 мм2	68,16	81,79
		СТ122	95-150 мм2	68,16	81,79
		СТ123	до 16 мм2	68,16	81,79