

骑马订  
尺寸: 60\*80MM  
材质: 105双铜  
4C印刷

EC

REP

UK

REP

SCHLEUFER Technologies GmbH  
Address: Hertelstrasse 37, 81052 Erlangen, Germany  
E-mail: Mark.Zhang@schleufer.com

XBITEC UK Co., Ltd  
Address: Unit 025 Waterfront Studios, 1 Dock Road,  
Consett, Tyne and Wear  
E-mail: Vincent.feng@xbi-wat.com

BlitzWolf

User Manual

BW-AR01

English

What's in the box

Smart Air Box Environmental Detector\*1  
Micro-USB\*1

To know the product

Smart air box is the home of intelligent device for remote monitoring of air environment. It can also detect Formaldehyde, VOC of Poisonous Gas, CO2, Temperature, Humidity and so on 5 kinds of environmental parameters. In environmental parameters exceed bid automatically when the smart home air conditioning, new fan, humidifier, air purifier on household environment optimization.

①Air hole  
②Indicator light (inside)  
③Micro-USB  
④Reset  
⑤Wall hole

Detection Range:  
Formaldehyde:0~10.00mg/m3  
VOC:0~99.9ppm  
Carbon Dioxide:0~1000ppm  
Temperature:0~60℃  
Humidity:0~95%RH

How to use

Before installation, it is recommended to successfully pair and familiarize yourself with the product before installing it. Long press the music button to restore the factory settings. The light circle will turn from flashing purple to purple, and it will be released with a beep, and the device will reset successfully after restarting.

1. Scan the QR code below to download the BlitzWolf APP

2.Register and log in.  
3.Click add device and select Sensor-Sensor(Wi-Fi).  
4.Long press the quick configuration button on the side of the device to make the blue indicator light flash quickly.

5.Enter the wifi password on the APP according to the prompts.

6.After a while, the APP will tell you that the device has been successfully added and the device name can be renamed.

7.According to the APP prompts, query real-time air detection data.At the same time, the linkage equipment can be set. renamed.

Q&A

1. Regarding the definition of the test environment  
It is recommended to put the air box in a sealed container or space for testing. Note: Please do not put the bellows in too much oily smoke, strong convection air or high-concentration organic gas for a long time, otherwise it will damage the sensor and make it impossible to repair.

2. How to correct the data error?  
Sensor detection data may have errors. In order to detect more accurately, the sensor usually needs to be warmed up for 3~5 minutes.

3. How to export historical data?  
Follow the APP prompts to query historical records and export recent records to a custom mailbox. Please note that complete data records can only be formed under long-term power-on detection, and historical data will not be saved after power-off.

French

Liste de Colisage

Captur de détection de détection de boîte à air \* 1  
Cordon d'alimentation micro-USB \* 1

Connaissance du Produit

Le capteur de détection de boîte à air intelligente est un appareil intelligent pour la surveillance à distance de l'environnement aérien à la maison. Il peut également détecter 5 paramètres environnementaux tels que la formaldehyde, les gaz toxiques COV, le dioxyde de carbone, la température et l'humidité. Dans le cas où les paramètres environnementaux dépassent la norme, les climatiseurs automatiques intelligents pour la maison, les ventilateurs d'air frais, les humidificateurs et les purificateurs d'air optimiseront l'environnement domestique.

①Trous d'aération  
②Voyant (intérieur)  
③Port d'alimentation micro-USB  
④Bouton de réinitialisation  
⑤Trou de suspension murale

Portée de détection:  
Concentration de méthanol : 0~10,00 mg/m3  
Concentration de composés organiques volatils : 0~99,9 ppm  
Concentration de dioxyde de carbone : 0~1000 ppm  
Température : 0~60℃  
Humidité : 0~95% RH

Méthode d'installation

Le Wi-Fi couplé doit utiliser le Wi-Fi 2,4 GHz et le mot de passe est saisi correctement sans caractères spéciaux en même temps. La force du signal Wi-Fi est élevée. Il est recommandé que le produit soit connecté et jumelé. La distance entre le téléphone mobile et le Le WIFI est proche et le WIFI 5 GHz ne prend pas en charge la connexion à ce produit.

1. Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application BlitzWolf

2. Inscrivez-vous et connectez-vous à votre compte.  
3. Cliquez sur Ajouter un appareil et sélectionnez Capteur (Wi-Fi).

4. Une fois le produit allumé, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour faire clignoter rapidement le voyant bleu.  
5. Entrez le mot de passe wifi sur l'application comme demandé.  
6. Après un certain temps, l'application vous demandera que l'appareil a été ajouté avec succès et le nom de l'appareil peut être renommé en même temps.  
7. Suivez les invites sur la page de l'application pour interroger les données de détection d'air en temps réel. Dans le même temps, vous pouvez configurer l'équipement de liaison.

Foire aux questions

1. Concernant la définition de l'environnement de test  
Il est recommandé de placer la boîte à air dans un conteneur ou un espace scellé pour le test. Remarque: veuillez ne pas placer le soufflet dans trop de fumée huileuse, d'air de convection puissant ou de gaz organique à haute concentration pendant une longue période, sinon cela endommagerait le capteur et le rendrait impossible à réparer.

2. Comment corriger l'erreur de données ?  
Les données de détection du capteur peuvent contenir des erreurs. Afin de détecter plus précisément, le capteur doit généralement être réchauffé pendant 3 à 5 minutes.

3. Comment exporter des données historiques ?  
Selon l'invite de l'application, interrogez les enregistrements de l'historique et exportez les enregistrements récents vers une boîte aux lettres personnalisée. Notez que l'enregistrement de données complet ne peut être formé que lors d'une détection de mise sous tension à long terme et que les données historiques ne seront pas enregistrées après la mise hors tension.

German

Lieferumfang

Airbox-Erkennung Erkennungssensor\*1  
Micro-USB-Netzkabel\*1

Überblick

Smart Air Box Detection Sensor ist das Haus Fernüberwachung der Luft Umwelt von intelligenten Geräten, kann es auch erkennen, Formaldehyd, VOC giftige Gase, Kohlendioxid, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und andere 5 Umwelt-Parameter, in der Umwelt-Parameter über die Standard-automa-tische intelligent Haus Klimaanlage, neue Klimaanlage, Luftbefeuchter, Luftreiniger zur Optimierung der häuslichen Umgebung.

①Befühtungsblöcher  
②Kontrollleuchte (auf der Innenseite)  
③Micro-USB-Stromanschluss  
④Reset-Taste  
⑤Loch für Wandmontage

Erfassungsbereich.  
Methanol-Konzentration:0~10.00mg/m3  
VOC-Konzentration:0~99.9ppm  
Kohlendioxid-Konzentration:0~1000ppm  
Temperatur:0~60℃  
Luftfeuchtigkeit:0~95%RH

Installation

Il WiFi accoppiato deve utilizzare WiFi a 2,4 GHz e la password viene inserita correttamente senza caratteri speciali contemporaneamente. La potenza del segnale WiFi è elevata. Si consiglia di collegare e accoppiare il prodotto. La distanza tra il telefono cellulare e il il WiFi è vicino e il WiFi a 5 GHz non supporta la connessione a questo prodotto.

1. scannen Sie den QR-Code unten, um die BlitzWolf APP herunterzuladen

2. registrieren Sie sich und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.  
3. Klicken Sie auf Gerät hinzufügen und wählen Sie Erkennung – Sensor (Wi-Fi).

4. Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts lange auf die Einschalttaste, um die blaue Kontrollleuchte schnell blinken zu lassen.  
5. Geben Sie das WLAN-Passwort auf der APP entsprechend der Bedienführung ein.  
6. warten Sie einen Moment, die APP wird Sie auffordern, das Gerät erfolgreich hinzuzufügen, und Sie können den Gerätenamen gleichzeitig umbenennen.  
7. entsprechend den Aufforderungen auf der APP-Selte, Echtzeit-Lufterkennungsdaten abfragen. Gleichzeitig kann die Energieverknüpfungseinrichtung eingestellt werden.

Häuft gestellte

1. in Bezug auf die Definition der zum Testen verwendeten Umgebung  
Es wird empfohlen, die Airbox zum Testen in einen geschlossenen Behälter oder Raum zu stellen. Hinweis: Bitte setzen Sie die Airbox nicht für längere Zeit in die Luft mit zu viel Rauch, starker Konvektion oder hoher Konzentration von organischen Gasen, da sonst der Sensor beschädigt wird und nicht mehr repariert werden kann.

2. wie kann der Datenfehler korrigiert werden?  
Die Erkennungsdaten des Sensors können Fehler aufweisen. Um eine genauere Erkennung zu erreichen, muss der Sensor normalerweise 3~5 Minuten aufgewärmt werden.

3. wie exportiert man die historischen Daten?  
Nach der APP-Eingabeaufforderung, prüfen Sie die Verlaufsdatensätze, Sie können die letzten Datensätze in die benutzerdefinierte Mailbox exportieren. Bitte beachten Sie, dass der komplette Datensatz unter Langzeit-Einschalt-Erkennung gebildet werden muss und die historischen Daten nach dem Ausschalten nicht gespeichert werden.

Italian

Lista di Imballaggio

Sensore di rilevamento dell'airbox intelligente \*1  
Cavo di alimentazione Micro-USB\*1

To know the product

Il sensore di rilevamento dell'airbox intelligente è un dispositivo intelligente per il monitoraggio remoto dell'aria ambiente in casa. Può anche rilevare 5 parametri ambientali come formaldeide, gas tossici VOC, anidride carbonica, temperatura e umidità. Nel caso in cui i parametri ambientali superino lo standard, i condizionatori d'aria domestici intelligenti automatici, i ventilatori per l'aria fresca, gli umidificatori e i purificatori d'aria ottimizzeranno l'ambiente domestico.

①Fori di ventilazione  
②Spia (interno)  
③Porta di alimentazione micro-USB  
④Pulsante di ripristino  
⑤Foro per appendere la parete

Campo di rilevamento:  
Concentrazione di metanolo: 0~10,00 mg/m3  
Concentrazione di composti organici volatili: 0~99,9 ppm  
Concentrazione di anidride carbonica: 0~1000 ppm  
Temperatura: 0~60℃  
Umidità: 0~95% RH

Metodo di Installazione

Il WiFi accoppiato deve utilizzare WiFi a 2,4 GHz e la password viene inserita correttamente senza caratteri speciali contemporaneamente. La potenza del segnale WiFi è elevata. Si consiglia di collegare e accoppiare il prodotto. La distanza tra il telefono cellulare e il il WiFi è vicino e il WiFi a 5 GHz non supporta la connessione a questo prodotto.

1. Scansionare il codice QR qui sotto per scaricare l'App BlitzWolf

2. Registrarsi e accedere all'account.  
3. Fare clic su Aggiungi dispositivo e selezionare Sensore (Wi-Fi).  
4. Dopo aver acceso il prodotto, tenere premuto il pulsante di accensione per far lampeggiare rapidamente la spia blu.

5. Inserire la password wifi sull'app come richiesto.  
6. Dopo un po', l'App chiederà che il dispositivo è stato aggiunto con successo e il nome del dispositivo può essere rinominato allo stesso tempo.  
7. Seguire le istruzioni sulla pagina dell'app per interrogare i dati di rilevamento dell'aria in tempo reale. Allo stesso tempo, è possibile impostare l'attrezzatura di collegamento.

Domande Frequenti

1. Per quanto riguarda la definizione dell'ambiente di prova  
Si consiglia di mettere l'airbox in un contenitore sigillato o in uno spazio per il test. Nota: non immergere il soffietto in troppo fumo oleoso, aria di forte convezione o gas organico ad alta concentrazione per lungo tempo, altrimenti danneggerà il sensore e renderà impossibile la riparazione.

2. Come correggere l'errore di dati?  
I dati di rilevamento del sensore potrebbero contenere errori. Per rilevare in modo più accurato, il sensore di soffio deve essere riscaldato per 3~5 minuti.

3. Come esportare i dati storici?  
In base al prompt dell'app, interroga i record della cronologia ed esporta i record recenti in una cassetta postale personalizzata. Si prega di notare che il record di dati completo può essere formato solo in caso di rilevamento dell'acconione a lungo termine e i dati storici non verranno salvati dopo lo spegnimento.

Spanish

Lista de Empaque

Sensor de detección de detección de caja de aire \* 1  
Cable de alimentación Micro-USB \* 1

Conocimiento del Producto

El sensor de detección de caja de aire inteligente es un dispositivo inteligente para el monitoreo remoto del ambiente del aire en el hogar. También puede detectar 5 parámetros ambientales como formaldehído, gases tóxicos COV, dióxido de carbono, temperatura y humedad. En caso de que los parámetros ambientales excedan el estándar, los acondicionadores de aire domésticos inteligentes automáticos, ventiladores de aire fresco, humidificadores y purificadores de aire optimizarán el entorno doméstico.

①Orificios de ventilación  
②Luz indicadora (interior)  
③Puerto de alimentación micro-USB  
④Botón de reinicio  
⑤Agujero para colgar en la pared

Rango de detección:  
Concentración de metanol: 0~10,00 mg / m3  
Concentración de compuestos orgánicos volátiles: 0~99.9ppm  
Concentración de dióxido de carbono: 0~1000ppm  
Temperatura: 0~60 ° C  
Humedad: 0~95% RH

Método de Instalación

El WiFi emparejado debe usar WiFi de 2,4 GHz y la contraseña se ingresa correctamente sin caracteres especiales al mismo tiempo. La intensidad de la señal WiFi es alta. Se recomienda que el producto esté conectado y emparejado. La distancia entre el teléfono móvil y el WiFi está cerca y el WiFi de 5 GHz no admite la conexión a este producto.

1. Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación BlitzWolf

2. Regístrese e inicie sesión en su cuenta.  
3. Haga clic en Agregar dispositivo y seleccione Sensor (Wi-Fi).

4. Después de encender el producto, presione y mantenga presionado el botón de encendido para que la luz indicadora azul parpadee rápidamente.  
5. Ingrese la contraseña wifi en la aplicación cuando se le solicite.  
6. Después de un tiempo, la aplicación le indicará que el dispositivo se ha agregado correctamente y, al mismo tiempo, se puede cambiar el nombre del dispositivo.  
7. Siga las indicaciones de la página de la aplicación para consultar los datos de detección de aire en tiempo real. Al mismo tiempo, puede configurar el equipo de enlace.

Preguntas

1. Respecto a la definición del entorno de prueba  
Se recomienda colocar la caja de aire en un recipiente sellado o en un espacio para realizar la prueba. Nota: No coloque los fuelles en demasiado humo acaloroso, aire de convección fuerte o gas orgánico de alta concentración durante mucho tiempo, de lo contrario dañará el sensor y será imposible repararlo.

2. ¿Cómo corregir el error de datos?  
Los datos de detección del sensor pueden tener errores. Para detectar con mayor precisión, el sensor generalmente necesita calentarse durante 3~5 minutos.

3. ¿Cómo exportar datos históricos?  
De acuerdo con el indicador de la aplicación, consulte los registros del historial y exporte los registros recientes a un buzón de correo personalizado. Tenga en cuenta que el registro de datos completo solo se puede formar bajo la detección de encendido a largo plazo, y los datos históricos no se guardarán después del apegado.

10